



Устройство для распределения тепловой энергии электронное
INDIV-X-10RTG
Паспорт



Назначение и принцип действия

Устройство для распределения тепловой энергии электронное INDIV-X-10RTG с выносным датчиком температуры (далее - INDIV-X) предназначено для измерений температурного напора квартирных приборов отопления и предоставления результата измерений нарастающим итогом в форме интеграла по времени, пропорционального отданной прибором отопления тепловой энергии. Совокупность отображаемых отсчетов устройств для распределения тепловой энергии электронных INDIV-X в коллективной системе отопления совместно с показаниями общего счетчика тепловой энергии на отопление позволяют произвести расчет затрат на отопление каждого потребителя.

Дополнительно прибор может заносить в память и отображать результирующее показание на предварительно заданный день года.

Основной областью применения являются центральные системы отопления, где тепловая энергия от источника поставляется группе индивидуальных потребителей.

Устройства INDIV-X применяются при использовании в качестве отопительных приборов: секционных радиаторов (выполненных из чугуна или литой стали), алюминиевых радиаторов, трубчатых радиаторов, панельных радиаторов с горизонтальным или вертикальным течением воды, регистров труб, конвекторов).

Прибор выполняет:

- накопление показаний потребления, начиная с последнего дня настройки
- индикацию показания потребления за предыдущий год

ВНИМАНИЕ! Место монтажа и способ крепления - в строгом соответствии с инструкцией по монтажу на каждый тип отопительных приборов!

Технические данные

Характеристика	Значение характеристики
Минимальная средняя расчетная температура теплоносителя в отопительном приборе t_{min} , °C	55
Максимальная средняя расчетная температура теплоносителя в отопительном приборе t_{max} , °C	105
Стартовая температура, t_z	40 °C - июнь, июль, август 28 °C - во все остальные месяцы года
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений интегральной величины E	при 5 °C ≤ Δt < 10 °C 12% при 10 °C ≤ Δt < 15 °C 8% при 15 °C ≤ Δt < 40 °C 5% при 40 °C ≤ Δt 3%
Передача данных по радиоканалу	1) в инсталляционных телеграммах отправляются в первые 2 минуты после монтажа устройства 2) 1 раз в 4 часа в течение срока службы
Габаритные размеры, мм, не более	105x42x31
Масса, г, не более	75
Питание	3-вольтовая литиевая батарея
Тип дисплея	жидкокристаллический, 5 разрядов, (0000...9999)
Класс защиты	IP31
Температура окружающей среды при хранении и транспортировании, °C	от -25 до +60
Температура окружающей среды в период эксплуатации, °C	от +5 до +50
Срок службы (типовой)	10 лет + 12 месяцев

Модификация INDIV-X-10RTG

Серийный номер [Номер]

Сертификация: Имеется декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.066980/19, срок действия с 21.08.2019 по 20.08.2024. Имеется свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.32.010.A № _____, дата выдачи _____.2019. Интервал между поверками - 10 лет.

Гарантийные обязательства

Изготовитель/поставщик гарантирует соответствие устройств INDIV-X-10RTG техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства. Срок службы устройств INDIV-X-10RTG при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ - 10 лет с даты продажи.

Изготовитель: ООО "Завод №423", адрес: 301830, Тульская обл., г. Богородицк, проезд Заводской, стр. 2 "Б".

Штамп ОТК

Поставщик: ООО "Данфосс", 143581, Россия, Московская обл., Истринский район, дер. Лешково, д. 217; тел. +7 495 792 57 57

Дата производства: [ДатаВыпуска]

Отметка о первичной поверке _____

Дата поверки: [ДатаВыпуска]

Устройство для распределения тепловой энергии электронное INDIV-X по результатам первичной поверки признано ГОДНЫМ.

Паспорт действителен только при занесении в него модификации и серийного номера прибора.