

**ПАСПОРТ**

Кран шаровой, Тип BVR, Модификация CR

**Код материала: 065B8300R**



Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.



**Дата редакции: 03.08.2023**

## 1. Сведения об изделии

### 1.1. Наименование и тип

Краны шаровые с товарным знаком "Ридан" типа BVR модификации CR (далее "шаровой кран").

### 1.2. Изготовитель

АО "Ридан", 603014, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, дом 16, адрес места осуществления деятельности: КИТАЙ, Пекин, Чаоян дистрикт, Цзюсяньцяо роуд, 14.

### 1.3. Продавец

ООО "Ридан Трейд", 143581, Российская Федерация, Московская область, город Истра, деревня Лешково, д. 217, помещ. А2.142С, тел. (495) 792-57-57.

### 1.4. Дата изготовления и заводской номер

Дата указана на корпусе в формате нн/гг (неделя/год), заводской номер в виде чисел "xxxxxxxx".

## 2. Назначение изделия

Краны шаровые предназначены для перекрытия потока перемещаемой по трубопроводам среды - воды или гликолевых растворов, а также выпуска ее при дренировании трубопроводов. Они не могут быть использованы в качестве регулирующих устройств.

Краны шаровые изготовлены в соответствии ТУ 28.14.13-035-72323163-2022

## 3. Технические характеристики

|  |  |
|--|--|
| Исполнение   | латунный полнопроходной с насадкой под шланг |
| Присоединение к трубопроводу                                 | наружная резьба по UNI ISO 228/1             |
| Размер присоединительной резьбы, дюймы                       | 0,5  |
| Номинальный диаметр (DN), мм                                 | 15   |
| Номинальное давление (PN), бар                               | 10   |
| Максимальный момент затяжки при монтаже, Усилие- Нм          | 70   |
| Рабочая среда  | вода и водогликолевые смеси                  |
| Температура рабочей среды, °С                                | -20..90                                      |
| Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности) | A  |
| Управление   | рукоятка                                     |
| Допустимая концентрация гликоля                              | 0,5  |
| Пропускная способность Kvs, м³/ч                             | 1,9  |
| Масса, кг, не более  | 0,196  |
| Материал корпуса   | латунь CW602N                                |
| Материал гайки сальника                                      | сталь 304                                    |
| Материал штока   | латунь CW602N                                |
| Материал шара  | латунь CW602N                                |
| Уплотнение шара  | тефлон PTFE                                  |

|                  |      |
|------------------|------|
| Материал гайки   | 304  |
| Уплотнение штока | EPDM |

#### 4. Комплектность

В комплект поставки входит:

- кран шаровой;
- паспорт (предоставляется по запросу в электронном виде);
- руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронном виде).

#### 5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

#### 6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

#### 7. Сертификация

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Соответствие кранов шаровых типа BVR модификации CR подтверждено в форме принятия декларации о соответствии, оформленной по Единой форме.</p> <p>Имеется декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.В.43820/22, срок действия с 27.12.2022 по 25.12.2027 и экспертное заключение о соответствии ЕСЭиГТ к товарам.</p> |
|--|---|

#### 8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие кранов шаровых техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы кранов шаровых при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.

Назначенный срок службы шаровых кранов – 10 лет.

Наработка на отказ должна составлять не менее 2500 циклов поворота из одного крайнего положения в другое и обратно.