



ПАСПОРТ

Привод электрический, Тип АМЕі Модификация АМЕі 6 iNET (230В)

Код материала: 082G4302



Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.



Дата редакции: 27.05.2021

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование и тип

Привод электрический типа АМЕі

1.2. Изготовитель

Фирма: “Danfoss A/S”, DK-6430, Nordborg, Дания.

1.3. Продавец

ООО “Данфосс“, 143581, Российская Федерация, Московская область, город Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57

1.4. Дата изготовления

Дата производства указана на шильдике привода в формате гггг-мм.

2. Назначение изделия

Привод электрический типа АМЕі предназначен для управления регулирующими блоками типов АРР2; АFD2; АFA2; АFРА2; АFQMP2



3. Технические характеристики

Питающее напряжение, В	230 В пер. тока, от +10 до -15%
Потребляемая мощность, ВА	16
Частота тока, Гц	50/60
Входной управляющий сигнал	От 0 до 10 В (от 2 до 10 В), Ri = 40 кОм; От 0 до 20 мА (от 4 до 20 мА), Ri = 500 Ом

Выходной сигнал	От 0 до 10 В (от 2 до 10 В), Ri = 10 кОм; От 0 до 20 мА (от 4 до 20 мА), Ri = 510 Ом
Развиваемое усилие, Нм	7
Скорость, с/об	36
Время полного открытия/ закрытия, мин	30
Максимальная температура теплоносителя, °С	Зависит от типа клапана. нет ограничения для температуры до 150 °С
Рабочая температура окружающей среды, °С	От 0 до +55
Относительная влажность окружающей среды, %	5-95, без выпадения конденсата
Температура транспортировки и хранения, °С	От -40 до +70 (хранение в течение 3 дней)
Клапаны с которыми комбинируется электропривод	AFP2; AFD2; AFA2; AFPA2; AFQMP2; AFPQ2
Класс защиты	IP 54
Масса, кг, не более	2,5
Устройство защиты	Нет
Ручное позиционирование	Электрическое
Реакция на перебои питания	Шток остается в том же положении
Маркировка	Директива по низким напряжениям 2006/95/ЕС. EMC–директива 2004/118/ЕС.
Потребляемая мощность	12,8 Вт

4. Комплектность

В комплект поставки входит:

- Привод электрический типа АМЕі;
- Механический ограничитель хода штока;
- Соединительная деталь между приводом и регулирующем блоком;
- Фиксирующий болт с шайбой
- Упаковочная коробка;
- Инструкция;

5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

7. Сертификация



Соответствие привода электрического типа АМЕі подтверждено в форме принятия декларации о соответствии, оформленной по Единой форме. Имеется декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-ДК.АЖ22.В.09418/18, срок действия с 30.10.2018 по 29.10.2023.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие АМЕі техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - *12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.*

Срок службы АМЕі при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – *10 лет с даты продажи, указанной в транспортном документе.*