

ПАСПОРТ

Лента алюминиевая клейкая (0,038 x 50 м), Тип Alutare, Модификация Самоклеящаяся

Код материала: 19805076



Дата редакции: 28.12.2023

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование и тип

Лента алюминиевая клейкая (0,038 x 50 м).

1.2. Изготовитель

“Danfoss A/S”, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Дания

1.3. Продавец

ООО “Ридан Трейд“, 143581, Российская Федерация, Московская область, город Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792 5757.

2. Назначение изделия

"Лента алюминиевая клейкая (0,038 x 50 м)" предназначена для крепления резистивных и саморегулируемых кабелей на трубопроводах (проложенных открыто и заглублённых в грунт), а также на внешней поверхности баков, цистерн и других обогреваемых объектов. Допустимо применение ленты на участках ливневого водоотвода крыш зданий, в ендовах и на скатах крыш с очень небольшим углом наклона и в дренажных лотках,

Лента применяется при устройстве электрических кабельных систем обогрева для скрытого и открытого монтажа.

Варианты скрытого монтажа:

- Нагревательный кабель в цементно-песчаной стяжке, бетоне;
- Нагревательный кабель на/в трубах водоснабжения, канализации, дренажа, продуктопроводов, а также на поверхности резервуаров;
- Нагревательный кабель на трубопроводе в грунте;
- Нагревательный кабель под кровельным материалом крыш.

Варианты открытого монтажа:

- Антиобледенительные системы в ливневых водостоках, на кровле (ендовы, карнизы, "капельники"), в водоотводящих лотках и желобах.
- Разделительный слой между оболочкой нагревательных кабелей и окружающей их теплоизоляцией при обогреве трубопроводов и цистерн;
- Обогрев направляющих, дверных коробок и кромок ворот холодильных камер, гаражей, моек.

Внешний вид "Ленты алюминиевой клейкой (0,038 x 50 м)" приведён на фотографии:



3. Технические характеристики

| | |
|--|-------------------------------|
| Наименование изделия (EN) | Tape aluminium 38 mm x 50 m |
| Основа | Алюминиевая фольга |
| Клеевой слой | Полиакрилат на водной основе |
| Защитная лента | Моносиликонизированная бумага |
| Длина ленты в рулоне | 50 м |
| Ширина ленты | 38 мм |
| Толщина ленты | 60 мкм |
| Адгезия (отслаивание) | 8 Н / 38 мм |
| Максимально допустимое усилие растяжения | 57,5 Н / 25 мм |
| Максимальная рабочая температура | +75 °С |

4. Комплектность

В комплект поставки входит "Лента алюминиевая клейкая (0,038 x 50 м)" в виде рулона. Лента имеет клеевой слой с одной стороны, защищённый моносиликонизированной бумагой с предупреждающими надписями и рисунком, символизирующим наличие напряжения сети переменного тока. Ширина ленты: 38 мм. Длина рулона: 50 м.

5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

7. Сертификация

Продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия на территории Российской Федерации и Евразийского экономического союза.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие "Ленты алюминиевой клейкой (0,038 x 50 м)" техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет 2 года с даты продажи, указанной в транспортных документах или в финансовых документах, отображающих дату продажи изделия.

В случае несоответствия требованиям качества соответствующие изделия будут заменены бесплатно.