

**ПАСПОРТ**

Лента двойная монтажная специальная для крепления саморегулирующихся кабелей, Тип Сталь  
оцинкованная (0,065 x 25 м),

**Код материала: 19808183**



**Дата редакции: 31.10.2024**

## **1. Сведения об изделии**

### **1.1. Наименование и тип**

**Код товара 19808183** - Лента двойная монтажная оцинкованная (0,065 x 25 м) специальная для крепления саморегулирующихся кабелей;

**Код товара 19808199** - Лента двойная монтажная оцинкованная (0,065 x 50 м) специальная для крепления саморегулирующихся кабелей;

**Код товара 19808173** - Лента двойная монтажная нержавеющей (0,065 x 25 м) специальная для крепления саморегулирующихся кабелей;

**Код товара 19808175** - Лента двойная монтажная нержавеющей (0,065 x 50 м) специальная для крепления саморегулирующихся кабелей.

### **1.2. Изготовитель**

ООО "Ридан Трейд", 143581, Российская Федерация, Московская область, г.о. Истра, деревня Лешково, д. 217.

**Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:** ООО "Ферроса", 222310, Республика Беларусь, Минская область, Молодечненский район, г. Молодечно, ул. Констанции Буйло, д. 7.

### **1.3. Продавец**

ООО "Ридан Трейд", 143581, Российская Федерация, Московская область, г.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792 5757.

### **1.4. Дата изготовления**

Дата изготовления партии товара указывается в этикетке, установленной на упаковке изделия.

## **2. Назначение изделия**

Монтажные ленты:

- Лента двойная монтажная оцинкованная специальная для крепления саморегулирующихся кабелей,  
- Лента двойная монтажная нержавеющей специальная для крепления саморегулирующихся кабелей  
предназначены для крепления саморегулирующихся кабелей на различных участках крыш, в ливневых водоотводах и водосливах, в дренажных лотках, трубопроводах и колодцах, на направляющих раздвижных ворот, на дверных коробках распашных ворот, а также на отдельных участках различных площадок, емкостей и других обогреваемых объектов. Материал лент: оцинкованная или нержавеющая сталь. Ширина двойных монтажных лент: 65 мм.

Двойные монтажные ленты применяются при устройстве электрических кабельных систем обогрева для скрытого и открытого монтажа.

Варианты скрытого монтажа:

- Нагревательный кабель в цементно-песчаной стяжке, бетоне;
- Нагревательный кабель на/в трубах водоснабжения, канализации, дренажа, продуктопроводов;
- Нагревательный кабель в грунте;
- Нагревательный кабель под кровельным материалом крыш.

Варианты открытого монтажа:

- Антиобледенительные системы на кровле зданий (ендовы, карнизы, "капельники") и в ливневых водостоках (в водоотводящих лотках, желобах и в водосливных трубах);
- Обогрев направляющих, дверных коробок и кромок ворот холодильных камер, гаражей, моек.

Внешний вид двойной монтажной ленты приведён на фотографии:



### 3. Технические характеристики

Материал ленты	Сталь оцинкованная
Длина ленты в рулоне	25 м
Ширина ленты	65 мм
Толщина ленты	0,5 мм
Шаг расположения зажимов кабеля	75 мм
Шаг расположения крепёжных отверстий вдоль ленты	75 мм
Диаметр крепёжных отверстий	4,3 мм
Масса 1 м ленты	0,195 кг
Масса рулона	4,875 кг
Масса рулона в упаковке	4,9 кг

### 4. Комплектность

В комплект поставки входит "Лента двойная монтажная специальная для крепления саморегулирующихся кабелей". Ширина ленты: 65 мм. Лента поставляется в рулонах, в фирменной упаковке. Потребитель имеет возможность выбрать рулон оцинкованной или нержавеющей ленты длиной 25 м или 50 м (определяется выбранным кодом товара).

### 5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также другими российскими и

региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

#### **6. Приемка и испытания**

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

#### **7. Сертификация**

Продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия на территории Российской Федерации и Евразийского экономического союза.

#### **8. Гарантийные обязательства**

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие монтажной ленты техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

**Гарантийный срок эксплуатации и хранения** составляет 2 года с даты продажи, указанной в транспортных документах, или с даты производства при отсутствии документов о продаже.

**Срок службы** монтажной ленты при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 20 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.