

ПАСПОРТ

Фильтры сетчатые, Тип FVR-R,

Код материала: 065B8340R



Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.



Дата редакции: 15.04.2025

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование и тип

Фильтры сетчатые типа FVR-R с товарным знаком "Ридан".

1.2. Изготовитель

ООО "Ридан Трейд", 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о Истра, деревня Лешково, д. 217, адрес места осуществления деятельности: КИТАЙ, провинция Чжэцзян, Промышленная зона машиностроения и электротехники

1.3. Продавец

ООО "Ридан Трейд", 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. (495) 792-57-57.

1.4. Дата изготовления, заводской номер

На корпусе нанесена дата изготовления в формате: «неделя. год»

Заводской номер в виде чисел "xxxxxxxx".

2. Назначение изделия

Фильтры сетчатые предназначены для установки перед регулирующей арматурой, расходомерами, насосами с "мокрым" ротором электродвигателя и другими устройствами с повышенными требованиями к чистоте проходящей через них воды систем отопления, теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т.п.

Фильтры сетчатые не являются средством обеспечения пожарной безопасности.

Фильтры сетчатые могут быть оснащены дренажными кранами, обеспечивающими быструю и эффективную очистку фильтра.

Фильтр сетчатый FVR-R - Y-образный фильтр сетчатый с корпусом из латуни с внутренней резьбой и с пробкой.

Фильтры сетчатые FVR-R изготовлены в соответствии с ТУ 28.29.12-070-51824620-2024

3. Технические характеристики

Исполнение	латунный с пробкой
Номинальный диаметр (DN), мм	50
Номинальное давление (PN), бар	25
Рабочая среда	вода, растворы гликоля до 50%
Температура окружающей среды, °C	от -10 до +40
Температура рабочей среды, °C	от -20 до +130
Тип присоединения к трубопроводу	внутренняя резьба по ISO 7/1, Rp 2"
Пропускная способность Kvs, м³/ч	36
Размер ячейки сетки, мм	0,5
Масса, кг, не более	1,61
Пробное (испытательное) давление согласно ГОСТ 356, бар	1,5PN

4. Комплектность

В комплект поставки входит:

- фильтр сетчатый;
- упаковочная коробка;
- паспорт (предоставляется по запросу в электронной форме);

- руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронной форме).


5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя, в том числе в соответствии с Техническими условиями ТУ 28.29.12-070-51824620-2024 .

7. Сертификация

	Соответствие фильтра сетчатого типа FVR-R с товарным знаком "Ридан" подтверждено в форме принятия декларации о соответствии, оформленной по Единой форме. Имеется декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA11.B.98864/24, срок действия с 28.12.2024 по 27.12.2029, а также экспертное заключение о соответствии ЕСЭи ГТ к товарам.
--	--

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие фильтров сетчатых FVR-R техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы фильтров сетчатых FVR-R при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.