

**ПАСПОРТ**

Реле температуры, Тип КР, Модификация КР61R

**Код материала: 060L126766R**



Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.



**Дата редакции: 03.07.2025**

## 1. Сведения об изделии

### 1.1. Наименование и тип

Реле температуры типа КР.

### 1.2. Изготовитель

ООО “Ридан Трейд“, 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217

Адрес места осуществления деятельности: Китай, 315500, Нингбо, р-н Фэнхуа, Цзянкоу, проспект Симинг Ист, 299, Хуидин Чжуанчжи Парк, блок 3.

### 1.3. Продавец

ООО “Ридан Трейд“, 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. (495) 792-57-57.

### 1.4. Дата изготовления

Дата изготовления указана на этикетке корпуса реле в виде четырехзначного числа ММ.УУ (ММ – порядковый номер месяца изготовления; УУ – последние две цифры года изготовления).

## 2. Назначение изделия

Реле температуры типа КР (далее - КР) используются для регулирования температуры в системах отопления, вентиляции и кондиционирования, а также выполняют функцию устройства защиты от замерзания или перегрева.



## 3. Технические характеристики

|                                                                     |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Диапазон настройки уставки, °С                                      | -30..+15, заводская уставка 7                    |
| Тип дифференциала                                                   | Настраиваемый                                    |
| Дифференциал, °С                                                    | 2..10, заводская уставка 2                       |
| Длина капиллярной трубки, м                                         | 3                                                |
| Сброс                                                               | Автоматический                                   |
| Контактная группа                                                   | SPDT                                             |
| Подключение кабеля                                                  | Уплотняемый ввод для кабелей диаметром 6 - 14 мм |
| Класс защиты                                                        | IP40; IP44 при установке верхней крышки          |
| Максимальная допустимая электрическая нагрузка на контактную группу | 125VAC, 15A; 250VAC, 8A; 24VDC, 8A               |
| Температура окружающей среды, °С                                    | -30°С ..+60°С                                    |

|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Тип наполнителя | Парообразный                                             |
| Особенности     | в комплекте пластиковые крепления для капиллярной трубки |

#### 4. Комплектность

В комплект поставки входит:

- реле температуры типа КР;
- пластиковые крепления;
- верхняя крышка;
- кронштейн;
- винты;
- упаковочная коробка;
- инструкция;
- паспорт (предоставляется по запросу в электронной форме);
- руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронной форме).

#### 5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

#### 6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

#### 7. Сертификация

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Соответствие реле температуры типа КР подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.<br>Имеется сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АЯ46.В.30947/23, срок действия с 07.09.2023 по 06.09.2028. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие КР техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы КР при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.