

ОБОЗНАЧЕНИЕ КОМПРЕССОРА

R 4 F 5 E 4 K

Защита электродвигателя

В: - базовая

К: - Kriwan

Код напряжения

4: - 380-420В/3ф/50Гц & 460В/3ф/60Гц

Тип масла

М - миниральное

Е - масло POE

Код мощности электродвигателя

Диаметр / Ход поршня

Количество цилиндров

Серия компрессора

R - полугерметичный поршневой компрессор

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.
Компрессоры R2,R4,R6 поставляются заправленными маслом POE 32
- 2) Амортизаторы
- 3) Электронный блок защиты электродвигателя компрессора
- 4) Запорные клапаны
- 5) Нагреватель картера
- 6) Защита клеммной коробки IP54

Компрессоры для низко-/среднетемпературного применения типа R2, R4, R6

Хладагенты: R404A, R507, R134a

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, MBP (To=-10°C, Tk=+45°C, SH=10K, SC=0K)	Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, LBP (To=-25°C, Tk=+45°C, SH=10K, SC=0K)	Объемная произ-сть, м3/ч 50Hz	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Код заказа	Цена в у.е., без НДС	Цена в у.е., с НДС 20%
R2D3E4B	5,91	2,71	13,42	1,5	68	171R2224	1721,00	2065,20
R2C5E4B	7,55	3,54	16,24	1,5	70	171R2225	1748,00	2097,60
R4F5E4K	8,17	3,82	18,05	2	81	171R2411	1992,00	2390,40
R4E6E4K	10,39	4,87	22,72	2	82	171R2412	2072,00	2486,40
R4D8E4K	12,05	5,62	26,84	2	85	171R2413	2118,00	2541,60
R4C9E4K	14,97	6,9	32,48	2	89	171R2414	2242,00	2690,40
R4T10E4K	18,8	8,44	41,33	2,6	122	171R2426	3122,00	3746,40
R4P11E4K	21,39	9,31	48,5	2,6	127	171R4427	3228,00	3873,60
R4N14E4K	25,62	11,5	56,25	2,6	129	171R4428	3305,00	3966,00
R4H19E4K	34,67	16,18	73,6	4,5	183	171R2406	4316,00	5179,20
R4G22E4K	40,35	19,28	84,5	4,5	192	171R2407	4646,00	5575,20
R6H28E4K	50,99	23,9	110,5	4,75	224	171R2631	5725,00	6870,00
R6G32E4K	59,92	29,21	126,8	4,75	228	171R2632	5817,00	6980,40
R6F45E4K	71,51	34,35	151,6	4,75	238	171R2633	6166,00	7399,20

Компрессоры для высокотемпературного применения типа R2, R4, R6

Хладагенты: R407C

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Холодопр-ность, кВт. R407C, EN12900, HBP (To=+5°C, Tk=+50°C, SH=10K, SC=0K)	Объемная произ-сть, м3/ч 50Hz	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Код заказа	Цена в у.е., без НДС	Цена в у.е., с НДС 20%
R2D4E4B	9,04	13,42	1,5	71	171R4224	1834,00	2200,80
R2C6E4B	11,57	16,24	1,5	70	171R4225	1862,00	2234,40
R4F6E4K	12,33	18,05	2	85	171R4411	2180,00	2616,00
R4E7E4K	15,53	22,72	2	85	171R4412	2264,00	2716,80
R4D9E4K	17,99	26,84	2	88	171R4413	2312,00	2774,40
R4C12E4K	22,82	32,48	2	89	171R4414	2442,00	2930,40
R4T13E4K	33,06	41,33	2,6	129	171R4426	3339,00	4006,80
R4P16E4K	37,1	48,5	2,6	135	171R4447	3450,00	4140,00
R4N19E4K	39,02	56,25	2,6	138	171R4448	3763,00	4515,60
R4H24E4K	51,9	73,6	4,5	194	171R4406	4875,00	5850,00
R4G30E4K	61,14	84,5	4,5	192	171R4407	5317,00	6380,40
R6H37E4K	75,32	110,5	4,75	235	171R4631	6045,00	7254,00
R6G45E4K	88,74	126,8	4,75	238	171R4632	6142,00	7370,40
R6F53E4K	104,18	151,6	4,75	241	171R4633	6749,00	8098,80

Код заказа	Описание	Применение	Цена в Евро, без НДС	Цена в Евро, с НДС 20%
32103651927	Комплект регулятора производительности с крышкой цилиндра	R4F-R4C	871,00	1045,20
32103651925	Комплект регулятора производительности с крышкой цилиндра	R4T-R4N	943,00	1131,60
32103651928	Комплект регулятора производительности с крышкой цилиндра	R4H-R6F	1132,00	1358,40
32101204135	Электронный блок защиты электродвигателя Kriwan INT69	R4F-R6F	347,00	416,40
32103406230	Дифференциальное реле контроля смазки Kriwan Delta P II	R4H-R6F	539,00	646,80
32103652008	Вентилятор обдува, Ø 300 мм, 380В/3ф/50Гц	R2D-R4C	665,00	798,00
32103652009	Вентилятор обдува, Ø 350 мм, 380В/3ф/50Гц	R4T-R6F	861,00	1033,20
32103652024	Комплект крепления вентилятора обдува для моделей R2D-R2C	R2D-R2C	45,00	54,00
32103652020	Комплект крепления вентилятора обдува для моделей R4F-R4C	R4F-R4C	45,00	54,00
32103652021	Комплект крепления вентилятора обдува для моделей R4V-R4N	R4T-R4N	49,00	58,80
32103652022	Комплект крепления вентилятора обдува для моделей R4H-R4G	R4H-R4G	57,00	68,40
32103652023	Комплект крепления вентилятора обдува для моделей R6H-R6F	R6H-R6F	65,00	78,00