

**ПАСПОРТ**

Муфта зажимная герметичная для установки кабеля Ridan Pipeheat-15 в трубе, Тип -, Модификация  
Установочный штуцер для труб 3/4" и 1"

**Код материала: 21RT0900R**



**Дата редакции: 22.07.2025**

## 1. Сведения об изделии

### 1.1. Наименование и тип

Муфта зажимная герметичная для установки кабеля тип Pipeheat-15 с товарным знаком "Ridan" в трубу (далее - "Муфта для кабеля Ridan Pipeheat-15").

### 1.2. Изготовитель

WUHU JIANHONG NEW MATERIAL CO., LTD", 241000, КИТАЙ, No.86 Guan dou Street, Jiujiang district, Wuhu City, Anhui Province.

### 1.3. Продавец

ООО "Ридан Трейд", 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 495 792 5757.

### 1.4. Дата изготовления

Дата изготовления изделия указана на этикетке формата 75x50 мм, расположенной на упаковке в формате ММ.УУУУ, где ММ - порядковый номер месяца изготовления, УУУУ - год изготовления:



## 2. Назначение изделия

Комплектующие для кабеля Ridan Pipeheat-15: муфта для установки в трубу предназначена для герметичного ввода нагревательного саморегулирующегося кабеля, с размерами внешней оболочки 7,7 мм x 5,1 мм, в обогреваемую трубу. Материал трубы принципиального значения не имеет. Необходимо только расчёт толщины теплоизоляции для заданных условий эксплуатации, расчёт линейных теплопотерь (Вт/м) трубы и выполнение температурных ограничений на саморегулирующийся кабель. Обогрев трубы путём погружения кабеля в обогреваемый перекачиваемый продукт более эффективен по сравнению с внешним обогревом трубы при расположении кабеля на её внешней поверхности.

## 3. Технические характеристики

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Размеры оболочки обжимаемого кабеля  | 7,7 мм x 5,1 мм |
| Максимальное гидравлическое давление | 10 бар          |

|  |                      |
|--|----------------------|
| Диаметр отверстия установочной втулки уплотнения | 12 мм                |
| Диаметр отверстия зажимной втулки                | 15 мм                |
| Материал муфты                                   | Хромированная латунь |

#### **4. Комплектность**

В комплект поставки входят детали, комплектующие изделия и материалы, необходимые для сборки установочной муфты.

паспорт\*;

руководство по эксплуатации \*.

\*предоставляется в электронном виде, размещена на <https://ridan.ru/>, доступная по ссылке путем ввода соответствующего артикула/кода материала.

#### **5. Утилизация**

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

#### **6. Приемка и испытания**

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

#### **7. Сертификация**

Муфта для установки кабеля Ridan Pipeheat-15 в трубу не подлежат обязательному подтверждению соответствия в системе сертификации ГОСТ Р и в рамках Евразийского экономического союза.

#### **8. Гарантийные обязательства**

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие аксессуара "Муфта для установки кабеля Ridan Pipeheat-15 в трубу (1" и 3/4")" техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет 2 года с даты продажи, указанной в транспортных документах или в финансовых документах, отображающих дату продажи изделия. В случае несоответствия требованиям качества соответствующие изделия будут заменены бесплатно.