

ПАСПОРТ

Ремнабор термоусадочный Ридан для двухжильного кабеля, Тип Crimp-RC , Модификация Ридан
Crimp-RC

Код материала: 21RT0926R



Дата редакции: 14.10.2025

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование и тип

Ремнабор Ридан Crimp-RC для двухжильного кабеля.

1.2. Изготовитель

ООО «Ридан Трейд», 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 495 792 5757.

1.3. Продавец

ООО «Ридан Трейд», 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 495 792 5757.

1.4. Дата изготовления

Дата изготовления изделия в формате "ММ.ГГГГ." указывается на чёрно-белой этикетке упаковочного пакета. Размер этикетки: 100 x 50 мм.



2. Назначение изделия

Ремонтный набор Ридан Crimp-RC предназначен для изготовления соединительной, ремонтной и концевой муфт двухжильных резистивных нагревательных кабелей марок ДЕВИ Snow-30Т, ДЕВИ Flex-18Т, ДЕВИ Flex-10Т, а также других аналогичных по конструкции резистивных электрических нагревательных кабелей.

Данный набор является универсальным, и в ряде случаев конкретные решаемые задачи определяют особенности применения ремнабора. К примеру, при ремонте нагревательного кабеля, установленного в бетоне или ЦПС, часто возникают ситуации, когда приходится делать вставку, которая соединяется с нагревательным кабелем двумя муфтами. Данный набор как раз позволяет осуществить такой ремонт, так как состав комплектующих рассчитан на изготовление двух соединительных муфт. При необходимости набор можно использовать для одножильных нагревательных кабелей.

Температурный режим работы ремнабора указан в технических характеристиках.

3. Технические характеристики

Тип и количество устанавливаемых муфт	Термоусадочные: две соединительные и одна концевая
Вид нагревательного кабеля для установки муфт	Резистивный, двухжильный
Напряжение питания нагревательного кабеля	~ 220-240 В
Рекомендуемая температура монтажа	Не ниже 0 °С
Температура эксплуатации	-60...85 °С
Герметизирующая мастика	RM 1103
Гарантия производителя	2 года

Срок службы	5 лет
-------------	-------

4. Комплектность

В комплект поставки входит:

1. Ремонтный набор в виде комплекта обжимных лужёных медных гильз, термоусадочных трубок различного размера и мастичной ленты (см. Таблицу в разделе "Описание и работа")
 2. "Руководство по применению" для ремонта нагревательного кабеля, а также установки муфт для изготовления рабочей нагревательной секции на основе мерного нагревательного кабеля.
- Комплектующие изделия и "Руководство по применению" упакованы в полиэтиленовый пакет с ZIP-замком.
- паспорт*;
 - руководство по эксплуатации *.

*предоставляется в электронном виде, размещена на <https://ridan.ru/>, доступная по ссылке путем ввода соответствующего артикула/кода материала.

5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

7. Сертификация

Ремонтный набор с термоусадкой для 2-жильного кабеля не подлежит обязательному подтверждению соответствия в рамках Евразийского Экономического Союза.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/Продавец гарантирует соответствие Ремонтного набора Ридан Crimp-RC для двухжильного кабеля техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет 2 года с даты продажи, указанной в транспортных документах, а при их отсутствии - 2 года с даты производства.

Срок службы установленных муфт с применением ремонтного набора при соблюдении условий эксплуатации и указаний, изложенных в Паспорте/Руководстве по эксплуатации – 5 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.