

ООО «Ридан Трейд» ОГРН 1235000051076 143581, Московская обл., г. Истра, д. Лешково, 217 Телефон: 8 495 792 57 57 8 800 700 88 85

info@ridan.ru Ridan Trade LLC, Leshkovo, 217

143581 Moscow region, Istra

Дата/Date:13.10.2025 Исх./Our ref.: На Ваш /Your ref.: ridan.ru

## Информационное письмо

Настоящим письмом информируем вас о поступлении в продажу автоматических балансировочных клапанов APT-R3.

Клапаны APT-R3 производятся в России на заводе Ридан в Московской области и имеют следующие характеристики:

- Класс давления PN16;
- Испытательное давления 25 бар;
- Рекомендуемый перепад давлений на клапане от 10 до 150 кПа;
- Величина поддерживаемого перепада давлений от 5 до 25 кПа либо от 20 до 40 кПа;
  - Температура среды от 0 до 120 °C.

Кроме этого, клапан обладает функциями дренажа системы и перекрытия потока.

Кодовые номера для заказов представлены в таблице ниже:

Эскиз	DN	Пропускная способность Kvs, м3/ч	Размер внутр. резьбы по ISO 228-1, дюймы	Диапазон настройки ΔР, кПа	Кодовый номер
	15	1,6	G 1/2	5–25	003Z5701R3
	20	2,5	G ¾		003Z5702R3
	25	4	G 1		003Z5703R3
	32	6,3	G 1¼		003Z5704R3
	40	10	G 1½		003Z5705R3
	15	1,6	G ½		003Z5741R3
	20	2,5	G ¾	20-40	003Z5742R3
	25	4	G 1		003Z5743R3
	32	6,3	G 1¼		003Z5744R3
	40	10	G 1½		003Z5745R3

Клапаны APT-R будут доступны до исчерпания складских запасов. После этого APT-R будут меняться на APT-R3. Рекомендуемые замены клапанов APT-R после исчерпания их складского запаса представлены в Приложении 1 и Приложении 2.

Руководитель направления «Балансировочные клапаны» Соловей Евгений

e-mail: ruco2386@ridan.ru тел.: +7 915 429 25 92

Приложение 1. Таблица рекомендуемых замен.

Наименование	Артикул	Диапазон настройки ΔР, кПа	Наименование	Артикул	Диапазон настройки ΔР, кПа
APT-R DN15	003Z5701R		APT-R3 5-25 DN15	003Z5701R3	
APT-R DN20	003Z5702R		APT-R3 5-25 DN20	003Z5702R3	
APT-R DN25	003Z5703R	5-35	APT-R3 5-25 DN25	003Z5703R3	5-25
APT-R DN32	003Z5704R		APT-R3 5-25 DN32	003Z5704R3	
APT-R DN40	003Z5705R		APT-R3 5-25 DN40	003Z5705R3	

## Приложение 2. Таблица рекомендуемых замен при настройке свыше 25 кПа.

Наименование	Артикул	Диапазон настройки ΔР, кПа	Наименование	Артикул	Диапазон настройки ΔР, кПа
APT-R DN15	003Z5701R		APT-R3 20-40 DN15	003Z5741R3	
APT-R DN20	003Z5702R		APT-R3 20-40 DN20	003Z5742R3	
APT-R DN25	003Z5703R	5-35	APT-R3 20-40 DN25	003Z5743R3	20-40
APT-R DN32	003Z5704R		APT-R3 20-40 DN32	003Z5744R3	
APT-R DN40	003Z5705R		APT-R3 20-40 DN40	003Z5745R3	