



Сочетается с рамками цвета карбон



## Терморегулятор Ridan Twist

**Ridan Twist** — электронный терморегулятор, предназначенный для управления системой «теплый пол». Выполнен в минималистичном дизайне, эргономичен, прост и удобен в управлении. В комплект входит датчик температуры пола на проводе.

Терморегулятор имеет следующие особенности:

- имеет одну ручку настройки и управления;
- индикатор режимов работы;
- совместим с рамками других производителей с внутренним размером 56×56 мм;
- контроль исправности датчика температуры;
- функция защиты от замерзания;
- возможность блокировки настройки температуры;
- в комплект входят 2 адаптера для рамок.



Видеообзор

### Технические характеристики

Рабочее напряжение	~120-240 В, 50/60 Гц
Потребление энергии в режиме ожидания	<1 Вт
Реле: активная нагрузка	макс. 16 А/3680 Вт
Температура эксплуатации	5 ... 40 °С
Диапазон регулирования температур	5 ... 42 °С
Защита от замерзания	4 ... 6 °С
Максимальное сечение подключаемого кабеля	≤2,5 мм <sup>2</sup>
Размеры	84 x 84 x 53 мм (заглубление в стену 30 мм)
Класс защиты	IP21
Класс электрооборудования	II □
Сертифицирован	EAC

### Ассортимент Ridan Twist

Код товара	Тип	Тип датчика
21RT0101R	<b>Ridan Twist белый</b>	Датчик температуры пола 3 м, NTC 10 кОм (B=3950) при 25 °С
21RT0102R	<b>Ridan Twist черный матовый</b>	

#### Совместим с рамками серий:

**JUNG:** A-Creation\*, A-550\*, AS-500\*, A-Flow\*, Eco Profi\*, Eco Profi Standart\*, Eco Profi Deco\*;

**Schneider Electric:** Unica New\*;

**ABB:** Basic 55\*;

**Legrand:** Valena\*\*;

**Berker:** B.3\*, B.7\*, B.7 Glass\*, S.1\*;

**BTcino:** Living Now

и другими рамками с внутренним размером 56×56 мм.

#### Совместим с рамками после механической модернизации:

**Schneider Electric:** Atlas Design\*;

**GIRA:** Standart 55\*;

**Merten:** System M\*;

**IEK:** BRITE\*.

\* Используется квадратный адаптер.

\*\* Используется прямоугольный адаптер.

### Электрические схемы подключения на с. 61-64