

Компания «Ридан» разработала готовые комплекты КИПиА для автоматизации типовых задач в области теплоснабжения, водоснабжения и вентиляции для:

- систем подпитки;
- контроля работоспособности насосов и защиты от «сухого» хода;
- насосных станций;
- модуля ГВС;
- модуля отопления;
- систем вентиляции;
- контроля температуры в технологических узлах.

Преимущества комплектов

- **Выгода до 60%** (в зависимости от состава комплекта): стоимость комплекта ниже, чем покупка компонентов по отдельности
- **Готовое решение:** каждый комплект собран под конкретную задачу
- **Надежность «Ридан»:** внутри проверенные и совместимые между собой компоненты, подобранные с учетом технических требований
- **Удобство заказа:** возможность приобрести полный комплект КИП у одного поставщика по одному коду для заказа.

Комплекты КИПиА для подпитки

Комплекты предназначены для подпитки системы при падении давления ниже заданного значения

Фото	Артикул	Состав комплекта	Наименование	Ридан, Цена прайс-листа, руб с НДС
	333U3515R	060-132466R — 1 шт. 042U501531R — 1 шт.	• Реле давления KPI35R , диап. настройки -0,2...7,5 бар, дифф. 0,7-4 бар, G ½ — 1 шт. • Электромагнитный клапан EV252WR , G ½, НЗ, 0-10 бар, латунь, EPDM, Траб. = -20...130 °С, катушка 220В, 50 Гц — 1 шт.	7 616,89
	333U3520R	060-132466R — 1 шт. 042U502031R — 1 шт.	• Реле давления KPI35R , диап. настройки -0,2...7,5 бар, дифф. 0,7-4 бар, G ½ — 1 шт. • Электромагнитный клапан EV252WR , G ¾, НЗ, 0-10 бар, латунь, EPDM, Траб. = -20...130 °С, катушка 220В, 50 Гц — 1 шт.	7 978,86
	333U3525R	060-132466R — 1 шт. 042U502531R — 1 шт.	• Реле давления KPI35R , диап. настройки -0,2...7,5 бар, дифф. 0,7-4 бар, G ½ — 1 шт. • Электромагнитный клапан EV252WR , G 1, НЗ, 0-10 бар, латунь, EPDM, Траб. = -20...130 °С, катушка 220В, 50 Гц — 1 шт.	9 599,33
	333U3532R	060-132466R — 1 шт. 042U503231R — 1 шт.	• Реле давления KPI35R , диап. настройки -0,2...7,5 бар, дифф. 0,7-4 бар, G ½ — 1 шт. • Электромагнитный клапан EV252WR , G ½, НЗ, 0-10 бар, латунь, EPDM, Траб. = -20...130 °С, катушка 220В, 50 Гц — 1 шт.	17 819,50
	333U3540R	060-132466R — 1 шт. 042U504031R — 1 шт.	• Реле давления KPI35R , диап. настройки -0,2...7,5 бар, дифф. 0,7-4 бар, G ½ — 1 шт. • Электромагнитный клапан EV252WR , G ½, НЗ, 0-10 бар, латунь, EPDM, Траб. = -20...130 °С, катушка 220В, 50 Гц — 1 шт.	19 677,08
	333U3550R	060-132466R — 1 шт. 042U505031R — 1 шт.	• Реле давления KPI35R , диап. настройки -0,2...7,5 бар, дифф. 0,7-4 бар, G ½ — 1 шт. • Электромагнитный клапан EV252WR , G ½, НЗ, 0-10 бар, латунь, EPDM, Траб. = -20...130 °С, катушка 220В, 50 Гц — 1 шт.	25 606,15

Комплекты КИПиА для контроля работоспособности и защиты насосов

Комплекты обеспечивают контроль работоспособности насосов по величине перепада давления до и после насоса, а также доступны для заказа комплекты для контроля работоспособности насоса и защиты насоса от «сухого» хода

Фото	Артикул	Состав комплекта	Наименование	Ридан, Цена прайс-листа, руб с НДС
	333U2515R	017D002566R – 1 шт. 050-104766R – 2 шт.	• Реле перепада давления RT262R, диап. настройки 0,5-3,5 бар, G ½ – 1 шт. • Импульсные трубки, медь, диаметр 6 мм, длина 1,5 м – 2 шт.	20 357,53
	333U1515R	017D001566R – 1 шт. 050-104766R – 2 шт.	• Реле перепада давления RT362R, диап. настройки 0,2-2 бар, G ½ – 1 шт. • Импульсные трубки, медь, диаметр 6 мм, длина 1,5 м – 2 шт.	23 167,74
	333U1215R	017D001266R – 1 шт. 050-104766R – 2 шт.	• Реле перепада давления RT162R, диап. настройки 0,06-1 бар, G ½ – 1 шт. • Импульсные трубки, медь, диаметр 6 мм, длина 1,5 м – 2 шт.	23 167,74
	333U2510R	017D002566R – 1 шт. 050-104766R – 2 шт. 060-132566R – 1 шт.	• Реле перепада давления RT262R, диап. настройки 0,5-3,5 бар, G ½ – 1 шт. • Импульсные трубки, медь, диаметр 6 мм, длина 1,5 м – 2 шт. • Реле давления KPI35R, диап. настройки -0,2...8 бар, дифф. 0,4-1,5 бар, G ½ – 1 шт.	20 764,4
	333U1510R	017D001566R – 1 шт. 050-104766R – 2 шт. 060-132566R – 1 шт.	• Реле перепада давления RT362R, диап. настройки 0,2-2 бар, G ½ – 1 шт. • Импульсные трубки, медь, диаметр 6 мм, длина 1,5 м – 2 шт. • Реле давления KPI35R, диап. настройки -0,2...8 бар, дифф. 0,4-1,5 бар, G ½ – 1 шт.	23 570,4
	333U1210R	017D001266R – 1 шт. 050-104766R – 2 шт. 060-132566R – 1 шт.	• Реле перепада давления RT162R, диап. настройки 0,06-1 бар, G ½ – 1 шт. • Импульсные трубки, медь, диаметр 6 мм, длина 1,5 м – 2 шт. • Реле давления KPI35R, диап. настройки -0,2...8 бар, дифф. 0,4-1,5 бар, G ½ – 1 шт.	23 570,4

Комплект КИПиА для насосной станции

Комплект предназначен для точного контроля и автоматического управления работой насосной станции. Преобразователь давления MBS1900R непрерывно измеряет давление в системе и передает сигнал для управления насосом, а реле давления KPI35R выполняет функцию защиты от «сухого» хода

Фото	Артикул	Состав комплекта	Наименование	Ридан, Цена прайс-листа, руб с НДС
	333U3516R	060-132466R – 1 шт. 064G6523R – 1 шт.	• Реле давления KPI35R, диап. настройки -0,2...7,5 бар, дифф. 0,7-4 бар, G ¼ – 1 шт. • Преобразователь давления MBS1900R 0-16 бар, 4-20 мА, aviation plug с кабелем 4 м, G ¼ – 1 шт.	7 940,98

Комплекты КИПиА для модуля ГВС

Комплекты предназначены для автоматического управления модулем ГВС теплового пункта, обеспечивая измерение и контроль температуры и давления в системе

Фото	Артикул	Состав комплекта	Наименование	Ридан, Цена прайс-листа, руб с НДС
	333U2001R	084Z0100R – 2 шт. 084Z7259R – 2 шт. 060G1210R – 2 шт.	Комплект КИПиА для модуля ГВС 1: • Термопреобразователи сопротивления MBT3250R, Pt1000, -20...160 °C, 100 мм, G ½ – 2 шт. • Гильзы 100 мм, G ½ – 2 шт. • Преобразователи давления MBS4003R, 0-10 бар, 4-20 мА, G ½ – 2 шт.	22 397,49
	333U2002R	084Z0100R – 2 шт. 084Z7259R – 2 шт. 060G1216R – 2 шт.	Комплект КИПиА для модуля ГВС 2: • Термопреобразователи сопротивления MBT3250R, Pt1000, -20...160 °C, 100 мм, G ½ – 2 шт. • Гильзы 100 мм, G ½ – 2 шт. • Преобразователи давления MBS4003R, 0-16 бар, 4-20 мА, G ½ – 2 шт.	22 397,49
	333U2003R	084Z0100R – 2 шт. 084Z7259R – 2 шт. 060-132466R – 1 шт.	Комплект КИПиА для модуля ГВС 3: • Термопреобразователи сопротивления MBT3250R, Pt1000, -20...160 °C, 100 мм, G ½ – 2 шт. • Гильзы 100 мм, G ½ – 2 шт. • Реле давления KPI35R, диап. настройки -0,2..7,5 бар, дифф. 0,7-4 бар, G ½ – 1 шт.	11 261,88
	333U2004R	084Z0100R – 1 шт. 084Z7259R – 1 шт. 060G1210R – 2 шт.	Комплект КИПиА для модуля ГВС 4: • Термопреобразователи сопротивления MBT3250R, Pt1000, -20...160 °C, 100 мм, G 1/2 – 1 шт. • Гильзы 100 мм, G 1/2 – 1 шт. • Преобразователи давления MBS4003R, 0-10 бар, 4-20 мА, G ½ – 2 шт.	21 045
	333U2005R	084Z0100R – 1 шт. 084Z7259R – 1 шт. 060G1216R – 2 шт.	Комплект КИПиА для модуля ГВС 5: • Термопреобразователи сопротивления MBT3250R, Pt1000, -20...160 °C, 100 мм, G 1/2 – 1 шт. • Гильзы 100 мм, G 1/2 – 1 шт. • Преобразователи давления MBS4003R, 0-16 бар, 4-20 мА, G 1/2 – 2 шт.	21 045

Комплекты КИПиА для модуля отопления

Комплекты предназначены для автоматического управления модулем отопления теплового пункта, обеспечивая измерение и контроль температуры и давления в системе

Фото	Артикул	Состав комплекта	Наименование	Ридан, Цена прайс-листа, руб с НДС
	333U3001R	084Z0100R – 2 шт. 084Z7259R – 2 шт. 060G1210R – 2 шт. 097U1115R – 1 шт.	Комплект КИПиА для модуля отопления 1: • Термопреобразователи сопротивления MBT3250R, Pt1000, -20...160 °C, 100 мм, G ½ – 2 шт. • Гильзы 100 мм, G ½ – 2 шт. • Преобразователи давления MBS4003R, 0-10 бар, 4-20 мА, G ½ – 2 шт. • Датчик температуры наружного воздуха MBT3380R, Pt1000, -50...95°C – 1 шт.	24 782,59
	333U3002R	084Z0100R – 2 шт. 084Z7259R – 2 шт. 060G1216R – 2 шт. 097U1115R – 1 шт.	Комплект КИПиА для модуля отопления 2: • Термопреобразователи сопротивления MBT3250R, Pt1000, -20...160 °C, 100 мм, G ½ – 2 шт. • Гильзы 100 мм, G ½ – 2 шт. • Преобразователи давления MBS4003R, 0-16 бар, 4-20 мА, G ½ – 2 шт. • Датчик температуры наружного воздуха MBT3380R, Pt1000, -50...95 °C – 1 шт.	24 782,59
	333U3003R	084Z0100R – 2 шт. 084Z7259R – 2 шт. 017D002566R – 1 шт. 050-104766R – 2 шт. 097U1115R – 1 шт.	Комплект КИПиА для модуля отопления 3: • Термопреобразователи сопротивления MBT3250R, Pt1000, -20...160 °C, 100 мм, G 1/2 – 2 шт. • Гильзы 100 мм, G 1/2 – 2 шт. • Реле перепада давления RT262R, диап. настройки 0,5-3,5 бар, G ½ – 1 шт. • Импульсные трубки 1,5 м, диаметр 6 мм – 2 шт. • Датчик температуры наружного воздуха MBT3380R, Pt1000, -50...95°C – 1 шт.	23 698,07

Комплект КИПиА для вентиляции

Комплект КИПиА для систем вентиляции предназначен для автоматизации работы вентиляционной установки, обеспечивая измерение температуры, защиту калорифера от замерзания и контроль перепада давления воздуха

Фото	Артикул	Состав комплекта	Наименование	Ридан, Цена прайс-листа, руб с НДС
	333U4001R	097U0111 – 1 шт. 084N1025R – 1 шт. 097U1115R – 1 шт. 097U0113R – 1 шт. 060L126466R – 1 шт. 017D000500R – 2 шт.	• Канальный датчик температуры MBT3280, Pt1000, -50...110 °C, 200 мм – 1 шт. • Комнатный датчик температуры MBT400R, Pt1000, -50...110 °C – 1 шт. • Датчик температуры наружного воздуха MBT3380R, Pt1000, -50...95 °C – 1 шт. • Накладной кабельный датчик MBT3281R, Pt1000, -50...110 °C – 1 шт. • Реле температуры KP61R, капиллярная трубка 6 м – 1 шт. • Реле перепада давления DP100, 50-500 Па – 2 шт.	14 274,12

Комплекты КИПиА погружного датчика температуры с гильзой

Комплекты погружного датчика температуры Pt1000 с гильзой (длина 50-250 мм в зависимости от модификации) предназначены для измерения температуры в трубопроводах ГВС, отопления и других промышленных применениях

Фото	Артикул	Состав комплекта	Наименование	Ридан, Цена прайс-листа, руб с НДС
	333U0050R	084Z0050R – 1 шт. 084Z7258R – 1 шт.	- Термопреобразователи сопротивления MBT3250R, Pt1000, -20...160 °C, 50 мм, G 1/2 – 1 шт. - Гильза 50 мм, G 1/2 – 1 шт.	8 698,6
	333U0060R	084Z0060R – 1 шт. 084Z7263R – 1 шт.	- Термопреобразователи сопротивления MBT3250R, Pt1000, -20...160 °C, 60 мм, G 1/2 – 1 шт. - Гильза 60 мм, G 1/2 – 1 шт.	
	333U0080R	084Z0080R – 1 шт. 084Z7264R – 1 шт.	- Термопреобразователи сопротивления MBT3250R, Pt1000, -20...160 °C, 80 мм, G 1/2 – 1 шт. - Гильза 80 мм, G 1/2 – 1 шт.	
	333U0100R	084Z0100R – 1 шт. 084Z7259R – 1 шт.	- Термопреобразователи сопротивления MBT3250R, Pt1000, -20...160 °C, 100 мм, G 1/2 – 1 шт. - Гильза 100 мм, G 1/2 – 1 шт.	
	333U0120R	084Z0120R – 1 шт. 084Z7265R – 1 шт.	- Термопреобразователи сопротивления MBT3250R, Pt1000, -20...160 °C, 120 мм, G 1/2 – 1 шт. - Гильза 120 мм, G 1/2 – 1 шт.	
	333U0150R	084Z0150R – 1 шт. 084Z7260R – 1 шт.	- Термопреобразователи сопротивления MBT3250R, Pt1000, -20...160 °C, 150 мм, G 1/2 – 1 шт. - Гильза 150 мм, G 1/2 – 1 шт.	
	333U0160R	084Z0160R – 1 шт. 084Z7266R – 1 шт.	- Термопреобразователи сопротивления MBT3250R, Pt1000, -20...160 °C, 160 мм, G 1/2 – 1 шт. - Гильза 160 мм, G 1/2 – 1 шт.	
	333U0180R	084Z0180R – 1 шт. 084Z7267R – 1 шт.	- Термопреобразователи сопротивления MBT3250R, Pt1000, -20...160 °C, 180 мм, G 1/2 – 1 шт. - Гильза 180 мм, G 1/2 – 1 шт.	
	333U0200R	084Z0200R – 1 шт. 084Z7261R – 1 шт.	- Термопреобразователи сопротивления MBT3250R, Pt1000, -20...160 °C, 200 мм, G 1/2 – 1 шт. - Гильза 200 мм, G 1/2 – 1 шт.	
	333U0250R	084Z0250R – 1 шт. 084Z7262R – 1 шт.	- Термопреобразователи сопротивления MBT3250R, Pt1000, -20...160 °C, 250 мм, G 1/2 – 1 шт. - Гильза 250 мм, G 1/2 – 1 шт.	