НОВИНКА!
КОМПЛЕКТЫ КИПиА

РИДАН

Компания «Ридан» разработала готовые комплекты КИПиА для автоматизации типовых задач в области теплоснабжения, водоснабжения и вентиляции для:

- систем подпитки;
- контроля работоспособности насосов и защиты от «сухого» хода;
- насосных станций;
- модуля ГВС;
- модуля отопления;
- систем вентиляции;
- контроля температуры в технологических узлах.

Преимущества комплектов

- **Выгода до 60%** (в зависимости от состава комплекта): стоимость комплекта ниже, чем покупка компонентов по отдельности
- **Готовое решение:** каждый комплект собран под конкретную задачу
- **Надежность «Ридан»:** внутри проверенные и совместимые между собой компоненты, подобранные с учетом технических требований
- **Удобство заказа:** возможность приобрести полный комплект КИП у одного поставщика по одному коду для заказа.

Комплекты КИПиА для подпитки

Комплекты предназначены для подпитки системы при падении давления ниже заданного значения

Фото	Артикул	Состав комплекта	Наименование	Ридан, Цена прайс-листа, руб с НДС
	333U3515R	060-132466R — **1 шт.** 042U501531R — **1 шт.**	• Реле давления **KPI35R**, диап. настройки -0,2...7,5 бар, дифф. 0,7-4 бар, G ½ — **1 шт.** • Электромагнитный клапан **EV252WR**, G ½, НЗ, 0-10 бар, латунь, EPDM, Траб. = -20...130 °C, катушка 220В, 50 Гц — **1 шт.**	**7 845,58**
	333U3520R	060-132466R — **1 шт.** 042U502031R — **1 шт.**	• Реле давления **KPI35R**, диап. настройки -0,2...7,5 бар, дифф. 0,7-4 бар, G ½ — **1 шт.** • Электромагнитный клапан **EV252WR**, G ¾, НЗ, 0-10 бар, латунь, EPDM, Траб. = -20...130 °C, катушка 220В, 50 Гц — **1 шт.**	**8 218,77**
	333U3525R	060-132466R — **1 шт.** 042U502531R — **1 шт.**	• Реле давления **KPI35R**, диап. настройки -0,2...7,5 бар, дифф. 0,7-4 бар, G ½ — **1 шт.** • Электромагнитный клапан **EV252WR**, G 1, НЗ, 0-10 бар, латунь, EPDM, Траб. = -20...130 °C, катушка 220В, 50 Гц — **1 шт.**	**9 886,94**
	333U3532R	060-132466R — **1 шт.** 042U503231R — **1 шт.**	• Реле давления **KPI35R**, диап. настройки -0,2...7,5 бар, дифф. 0,7-4 бар, G ½ — **1 шт.** • Электромагнитный клапан **EV252WR**, G 1 ¼, НЗ, 0-10 бар, латунь, EPDM, Траб. = -20...130 °C, катушка 220В, 50 Гц — **1 шт.**	**18 354,05**
	333U3540R	060-132466R — **1 шт.** 042U504031R — **1 шт.**	• Реле давления **KPI35R**, диап. настройки -0,2...7,5 бар, дифф. 0,7-4 бар, G ½ — **1 шт.** • Электромагнитный клапан **EV252WR**, G 1 ½, НЗ, 0-10 бар, латунь, EPDM, Траб. = -20...130 °C, катушка 220В, 50 Гц — **1 шт.**	**20 267,74**
	333U3550R	060-132466R — **1 шт.** 042U505031R — **1 шт.**	• Реле давления **KPI35R**, диап. настройки -0,2...7,5 бар, дифф. 0,7-4 бар, G ½ — **1 шт.** • Электромагнитный клапан **EV252WR**, G 2, НЗ, 0-10 бар, латунь, EPDM, Траб. = -20...130 °C, катушка 220В, 50 Гц — **1 шт.**	**26 375,00**

Комплекты КИПиА для контроля работоспособности и защиты насосов

Комплекты обеспечивают контроль работоспособности насосов по величине перепада давления до и после насоса, а также доступны для заказа комплекты для контроля работоспособности насоса и защиты насоса от «сухого» хода

Фото	Артикул	Состав комплекта	Наименование	Ридан, Цена прайс-листа, руб с НДС
	333U2515R	017D002566R — **1 шт.** 050-104766R — **2 шт.**	• Реле перепада давления **RT262R**, диап. настройки 0,5-3,5 бар, G ½ — **1 шт.** • Импульсные **трубки**, медь, диаметр 6 мм, длина 1,5 м — **2 шт.**	**20 967,84**
	333U1515R	017D001566R — **1 шт.** 050-104766R — **2 шт.**	• Реле перепада давления **RT362R**, диап. настройки 0,2-2 бар, G ½ — **1 шт.** • Импульсные **трубки**, медь, диаметр 6 мм, длина 1,5 м — **2 шт.**	**23 862,22**
	333U1215R	017D001266R — **1 шт.** 050-104766R — **2 шт.**	• Реле перепада давления **RT162R**, диап. настройки 0,06-1 бар, G ½ — **1 шт.** • Импульсные **трубки**, медь, диаметр 6 мм, длина 1,5 м — **2 шт.**	**23 862,22**
	333U2510R	017D002566R — **1 шт.** 050-104766R — **2 шт.** 060-132566R — **1 шт.**	• Реле перепада давления **RT262R**, диап. настройки 0,5-3,5 бар, G ½ — **1 шт.** • Импульсные **трубки**, медь, диаметр 6 мм, длина 1,5 м — **2 шт.** • Реле давления **KPI35R**, диап. настройки -0,2...8 бар, дифф. 0,4-1,5 бар, G ½ — **1 шт.**	**21 387,33**
	333U1510R	017D001566R — **1 шт.** 050-104766R — **2 шт.** 060-132566R — **1 шт.**	• Реле перепада давления **RT362R**, диап. настройки 0,2-2 бар, G ½ — **1 шт.** • Импульсные **трубки**, медь, диаметр 6 мм, длина 1,5 м — **2 шт.** • Реле давления **KPI35R**, диап. настройки -0,2...8 бар, дифф. 0,4-1,5 бар, G ½ — **1 шт.**	**24 277,51**
	333U1210R	017D001266R — **1 шт.** 050-104766R — **2 шт.** 060-132566R — **1 шт.**	• Реле перепада давления **RT162R**, диап. настройки 0,06-1 бар, G ½ — **1 шт.** • Импульсные **трубки**, медь, диаметр 6 мм, длина 1,5 м — **2 шт.** • Реле давления **KPI35R**, диап. настройки -0,2...8 бар, дифф. 0,4-1,5 бар, G ½ — **1 шт.**	**24 277,51**

Комплект КИПиА для насосной станции

Комплект предназначен для точного контроля и автоматического управления работой насосной станции. Преобразователь давления MBS1900R непрерывно измеряет давление в системе и передает сигнал для управления насосом, а реле давления KPI35R выполняет функцию защиты от «сухого» хода

Фото	Артикул	Состав комплекта	Наименование	Ридан, Цена прайс-листа, руб с НДС
	333U3516R	060-132466R – **1 шт.** 064G6523R — **1 шт.**	• Реле давления **KPI35R**, диап. настройки -0,2...7,5 бар, дифф. 0,7-4 бар, G ¼ — **1 шт.** • Преобразователь давления **MBS1900R** 0-16 бар, 4-20 мА, aviation plug с кабелем 4 м, G ¼ — **1 шт.**	**8 179,49**

Комплекты КИПиА для модуля ГВС

Комплекты предназначены для автоматического управления модулем ГВС теплового пункта, обеспечивая измерение и контроль температуры и давления в системе

Фото	Артикул	Состав комплекта	Наименование	Ридан, Цена прайс-листа, руб с НДС
	333U2001R	084Z0100R – **2 шт.** 084Z7259R – **2 шт.** 060G1210R – **2 шт.**	**Комплект КИПиА для модуля ГВС 1:** • Термопреобразователи сопротивления **MBT3250R**, Pt1000, -20...160 °C, 100 мм, G ½ — **2 шт.** • **Гильзы** 100 мм, G ½ — **2 шт.** • Преобразователи давления **MBS4003R**, 0-10 бар, 4-20 мА, G ½ — **2 шт.**	**23 069,53**
	333U2002R	084Z0100R – **2 шт.** 084Z7259R – **2 шт.** 060G1216R – **2 шт.**	**Комплект КИПиА для модуля ГВС 2:** • Термопреобразователи сопротивления **MBT3250R**, Pt1000, -20...160 °C, 100 мм, G ½ — **2 шт.** • **Гильзы** 100 мм, G ½ — **2 шт.** • Преобразователи давления **MBS4003R**, 0-16 бар, 4-20 мА, G ½ — **2 шт.**	**23 069,53**
	333U2003R	084Z0100R – **2 шт.** 084Z7259R – **2 шт**. 060-132466R – **1 шт.**	**Комплект КИПиА для модуля ГВС 3:** • Термопреобразователи сопротивления **MBT3250R**, Pt1000, -20...160 °C, 100 мм, G ½ — **2 шт.** • **Гильзы** 100 мм, G ½ — **2 шт.** • Реле давления **KPI35R**, диап. настройки -0,2..7,5 бар, дифф. 0,7-4 бар, G ½ — **1 шт.**	**11 600,00**
	333U2004R	084Z0100R – **1 шт.** 084Z7259R – **1 шт.** 060G1210R – **2 шт.**	**Комплект КИПиА для модуля ГВС 4:** • Термопреобразователи сопротивления **MBT3250R**, Pt1000, -20...160 °C, 100 мм, G ½ — 1 **шт.** • **Гильзы** 100 мм, G ½ — **1 шт.** • Преобразователи давления **MBS4003R**, 0-10 бар, 4-20 мА, G ½ — **2 шт.**	**21 676,35**
	333U2005R	084Z0100R – **1 шт.** 084Z7259R – **1 шт.** 060G1216R – **2 шт.**	**Комплект КИПиА для модуля ГВС 5:** • Термопреобразователи сопротивления **MBT3250R**, Pt1000, -20...160 °C, 100 мм, G 1½ — **1 шт.** • **Гильзы** 100 мм, G 1½ — **1 шт.** • Преобразователи давления **MBS4003R**, 0-16 бар, 4-20 мА, G ½ — **2 шт.**	**21 676,35**

Комплекты КИПиА для модуля отопления

Комплекты предназначены для автоматического управления модулем отопления теплового пункта, обеспечивая измерение и контроль температуры и давления в системе

Фото	Артикул	Состав комплекта	Наименование	Ридан, Цена прайс-листа, руб с НДС
	333U3001R	084Z0100R – **2 шт.** 084Z7259R – **2 шт.** 060G1210R – **2 шт.** 097U1115R – **1 шт.**	**Комплект КИПиА для модуля отопления 1:** • Термопреобразователи сопротивления **MBT3250R**, Pt1000, -20...160 °C, 100 мм, G ½ — **2 шт.** • **Гильзы** 100 мм, G ½ — **2 шт.** • Преобразователи давления **MBS4003R**, 0-10 бар, 4-20 мА, G ½ — **2 шт.** • Датчик температуры наружного воздуха **MBT3380R**, Pt1000, -50...95°C — **1 шт.**	**25 526,18**
	333U3002R	084Z0100R – **2 шт.** 084Z7259R – **2 шт.** 060G1216R – **2 шт.** 097U1115R – **1 шт.**	**Комплект КИПиА для модуля отопления 2:** • Термопреобразователи сопротивления **MBT3250R**, Pt1000, -20...160 °C, 100 мм, G ½ — **2 шт.** • **Гильзы** 100 мм, G ½ — **2 шт.** • Преобразователи давления **MBS4003R**, 0-16 бар, 4-20 мА, G ½ — **2 шт.** • Датчик температуры наружного воздуха **MBT3380R**, Pt1000, -50...95 °C — **1 шт.**	**25 526,18**
	333U3003R	084Z0100R – **2 шт**. 084Z7259R – **2 шт**. 017D002566R – **1 шт.** 050-104766R – **2 шт.** 097U1115R – **1 шт.**	**Комплект КИПиА для модуля отопления 3:** • Термопреобразователи сопротивления **MBT3250R**, Pt1000, -20...160 °C, 100 мм, G ½ — **2 шт.** • **Гильзы** 100 мм, G ½ — **2 шт.** • Реле перепада давления **RT262R**, диап. настройки 0,5-3,5 бар, G ½ — **1 шт.** • Импульсные **трубки** 1,5 м, диаметр 6 мм — **2 шт.** • Датчик температуры наружного воздуха **MBT3380R**, Pt1000, -50...95°C — **1 шт.**	**24 409,39**

Комплект КИПиА для вентиляции

Комплект КИПиА для систем вентиляции предназначен для автоматизации работы вентиляционной установки, обеспечивая измерение температуры, защиту калорифера от замерзания и контроль перепада давления воздуха

Фото	Артикул	Состав комплекта	Наименование	Ридан, Цена прайс-листа, руб с НДС
	333U4001R	097U0111 – **1 шт.** 084N1025R – **1 шт.** 097U1115R – **1 шт.** 097U0113R – **1 шт.** 060L126466R – **1 шт.** 017D000500R – **2 шт.**	• Канальный датчик температуры **MBT3280**, Pt1000, -50...110 °C, 200 мм — **1 шт.** • Комнатный датчик температуры **MBT400R**, Pt1000, -50...110 °C — **1 шт.** • Датчик температуры наружного воздуха **MBT3380R**, Pt1000, -50...95 °C — **1 шт.** • Накладной кабельный датчик **MBT3281R**, Pt1000, -50...110 °C — **1 шт.** • Реле температуры **KP61R**, капиллярная трубка 6 м — **1 шт.** • Реле перепада давления **DP100**, 50-500 Па — **2 шт.**	**14 702,04**

Комплекты КИПиА погружного датчика температуры с гильзой

Комплекты погружного датчика температуры Pt1000 с гильзой (длина 50-250 мм в зависимости от модификации) предназначены для измерения температуры в трубопроводах ГВС, отопления и других промышленных применениях

Фото	Артикул	Состав комплекта	Наименование	Ридан, Цена прайс-листа, руб с НДС
	333U0050R	084Z0050R — **1 шт.** 084Z7258R — **1 шт.**	• Термопреобразователи сопротивления **MBT3250R**, Pt1000, -20...160 °C, 50 мм, G ½ — **1 шт.** • **Гильза** 50 мм, G ½ — **1 шт.**	**8 959,56**
	333U0060R	084Z0060R — **1 шт.** 084Z7263R — **1 шт.**	• Термопреобразователи сопротивления **MBT3250R**, Pt1000, -20...160 °C, 60 мм, G ½ — **1 шт.** • **Гильза** 60 мм, G ½ — **1 шт.**	
	333U0080R	084Z0080R — **1 шт.** 084Z7264R — **1 шт.**	• Термопреобразователи сопротивления **MBT3250R**, Pt1000, -20...160 °C, 80 мм, G ½ — **1 шт.** • **Гильза** 80 мм, G ½ — **1 шт.**	
	333U0100R	084Z0100R — **1 шт.** 084Z7259R — **1 шт.**	• Термопреобразователи сопротивления **MBT3250R**, Pt1000, -20...160 °C, 100 мм, G ½ — **1 шт.** • **Гильза** 100 мм, G ½ — **1 шт.**	
	333U0120R	084Z0120R — **1 шт.** 084Z7265R — **1 шт.**	• Термопреобразователи сопротивления **MBT3250R**, Pt1000, -20...160 °C, 120 мм, G ½ — **1 шт.** • **Гильза** 120 мм, G ½ — **1 шт.**	
	333U0150R	084Z0150R — **1 шт.** 084Z7260R — **1 шт.**	• Термопреобразователи сопротивления **MBT3250R**, Pt1000, -20...160 °C, 150 мм, G ½ — **1 шт.** • **Гильза** 150 мм, G ½ — **1 шт.**	
	333U0160R	084Z0160R — **1 шт.** 084Z7266R — **1 шт.**	• Термопреобразователи сопротивления **MBT3250R**, Pt1000, -20...160 °C, 160 мм, G ½ — **1 шт.** • **Гильза** 160 мм, G ½ — **1 шт.**	
	333U0180R	084Z0180R — **1 шт.** 084Z7267R — **1 шт.**	• Термопреобразователи сопротивления **MBT3250R**, Pt1000, -20...160 °C, 180 мм, G ½ — **1 шт.** • **Гильза** 180 мм, G ½ — **1 шт.**	
	333U0200R	084Z0200R — **1 шт.** 084Z7261R — **1 шт.**	• Термопреобразователи сопротивления **MBT3250R**, Pt1000, -20...160 °C, 200 мм, G ½ — **1 шт.** • **Гильза** 200 мм, G ½ — **1 шт.**	
	333U0250R	084Z0250R — **1 шт.** 084Z7262R — **1 шт.**	• Термопреобразователи сопротивления **MBT3250R**, Pt1000, -20...160 °C, 250 мм, G ½ — **1 шт.** • **Гильза** 250 мм, G ½ — **1 шт.**	