ридан

# ПАСПОРТ

Клапан обратный, Тип NRV, Модификация NRV 16s

**Код материала: 021-1018R**

Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.




**Дата редакции: 15.06.2026**

**1. Сведения об изделии**
**1.1. Наименование и тип**

Клапаны обратные типа NRV Модификация NRV 16s.

**1.2. Изготовитель**
ООО “Ридан Трейд“, 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, д. Лешково, д. 217

**1.3. Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции**
71 Вест Хемуду роад, Хемуду, Юйяо, Нингбо, Китай.

**1.4. Продавец**
ООО “Ридан Трейд“, 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, д. Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57.

**1.5. Дата изготовления**
Дата изготовления указана на маркировочной этикетке в формате мм.гг (мм – порядковый номер месяца изготовления; гг – последние 2 цифры года изготовления).

**2. Назначение изделия**

Клапаны обратные типа NRV, Модификация NRV 16s используются в жидкостных магистралях, линиях всасывания и линиях горячего газа хладагента в системах холодоснабжения и кондиционирования, заправленных фторсодержащими хладагентами для обеспечения движения потока хладагента только в заданном направлении и предотвращения обратного движения хладагента при миграции из теплых участков холодильного контура в более холодные.
Возможна поставка клапанов обратных типа NRV с увеличенным диаметром присоединительных штуцеров, что расширяет диапазон применения данных клапанов.

**3. Технические характеристики**

| | |
|---|---|
| Тип хладагента | ХФУ, ГХФУ и ГФУ (группа опасности 2) |
| Фазовое состояние | Газ |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Класс герметичности | B |
| Исполнение | Прямой |
| Тип присоединения | Под пайку ODF |
| Присоединительные патрубки, дюйм | 5/8" |
| Присоединительные патрубки, мм | - |
| Минимальный открывающий перепад давления, бар | 0,03 |
| Пропускная способность Kv, м3/ч | 3,6 |
| Максимальное рабочее давление PB, бар | 46 |
| Максимальное испытательное давление PB, бар | 60 |
| Диапазон температур, °C | -50→140 |

| | |
|---|---|
| Материал деталей изделия | Смотрите в руководстве по эксплуатации |
| Вес, кг | 0,16 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 16 |

**4. Комплектность**
В комплект поставки входят:

- клапан обратный типа Модификация NRV 16s;
- упаковочная коробка;
- паспорт*;
- руководство по эксплуатации *.

*предоставляется в электронном виде, размещена на https://ridan.ru/, доступная по ссылке путем ввода соответствующего артикула/кода материала.

**5. Утилизация**
Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

**6. Приемка и испытания**
Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

**7. Сертификация**

| | |
|---|---|
| EAC | Соответствие клапанов обратных типа NRV подтверждено в форме принятия декларации о соответствии, оформленной по Единой форме. Имеется декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.33155/25, срок действия с 21.08.2025 по 20.08.2030. |

**8. Гарантийные обязательства**
Изготовитель/продавец гарантирует соответствие клапанов обратных типа NRV техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.
Срок службы клапанов обратных типа NRV при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ составляет 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.