ПАСПОРТ

Фильтр сетчатый РИДАН®, Тип ФСФ,

Код материала: 082X4076R

Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.



Дата редакции: 26.10.2026

1. Сведения об изделии
1.1. Наименование и тип
Фильтры сетчатые с товарным знаком "РИДАН" типа ФСФ

1.2 Изготовитель
FOWRY Tech. (Shandong) Co., Ltd. Китай, North End of Gongye 2 road ,Sangluoshu industry Zone, Binzhou city, Shandong, 251704

1.3 Продавец, уполномоченное изготовителем лицо
ООО “Ридан Трейд“, 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. (495) 792-57-57.

1.4. Дата изготовления
Дата изготовления нанесена на информационную табличку (шильдик) в формате ММ/ГГГГ (ГГ – последние цифры года изготовления, ММ – порядковый номер месяца изготовления).

1.5 Заводской номер
Заводской номер наносится на информационную табличку изделия (шильдик) в цифровом обозначении: "********"

2. Назначение изделия
Фильтры сетчатые ФСФ предназначены для установки перед регулирующей арматурой, расходомерами, насосами с “мокрым” ротором электродвигателя и другими устройствами с повышенными требованиями к чистоте проходящей через них рабочей среды в системах отопления, теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, а так же для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т.д. в пределах эксплуатационных характеристик изделия и примененных материалов.
Фильтры сетчатые не являются средством обеспечения пожарной безопасности.
Рабочие среды должны быть химически совместимыми с компонентами фильтра, с которыми эти среды контактируют при работе.
Рабочие среды: вода ГВС, ХВС, водные растворы с концентрацией гликоля до 50 %, вода наружных и внутренних тепловых сетей, в соответствии с требованиями к качеству сетевой воды согласно СП 124.13330.2012, Приложение Е "Требования к качеству сетевой и подпиточной воды тепловых сетей".

3. Технические характеристики

Номинальный диаметр (DN), мм	500
Номинальное давление (PN), бар	16
Масса, кг	570
Рабочая среда	вода систем отопления, ГВС, ХВС, растворы гликоля до 50%
Температура окружающей среды, °С	От -10 до +70
Температура рабочей среды, °С	от -10 до +120
Тип присоединения к трубопроводу	Фланцевое
Размер ячейки фильтрующего элемента, мкм	3000
Корпус	Высокопрочный чугун
Фильтрующий элемент сетка	Нерж. Сталь 304
Прокладка крышки	Нерж. Сталь + Графит
Крышка фильтра	Высокопрочный чугун

Болт	Гальванизированная угл. Сталь
Ответные фланцы (обеспечиваются силами заказчика)	Фланцы по ГОСТ 33259-2015, Исполнение В
Пробное (испытательное) давление согласно ГОСТ 356, бар	1,5PN
Заглушка	Гальванизированная угл. Сталь

4. Комплектность
В комплект поставки входит:
- фильтр сетчатый;
- упаковка;
- паспорт*;
- руководство по эксплуатации *.

*предоставляется в электронном виде, размещена на https://ridan.ru/, доступная по ссылке путем ввода соответствующего артикула/кода материала.

5. Утилизация
Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Приемка и испытания
Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

7. Сертификация

EAC	Соответствие фильтров сетчатых типа ФСФ подтверждено в форме принятия деклараций о соответствии, оформленных по Единой форме. Имеются декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.PA10.B.24327/24, срок действия с 06.11.2024 по 05.11.2029, ЕАЭС N RU Д-CN.PA10.B.24545/24, срок действия с 06.11.2024 по 05.11.2029, а также экспертное заключение о соответствии ЕСЭи ГТ к товарам.

8. Гарантийные обязательства
Изготовитель/продавец гарантирует соответствие фильтров сетчатых типа ФСФ техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.
Средний полный срок службы (до списания) – 25 лет.
Назначенный срок службы изделия при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.