



ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИКА

Прайс-лист 01.04.2021

Содержание

Реле давления

KP	Реле давления общепромышленного назначения.....	4
KPI	Реле давления общепромышленного назначения (для жидких сред).....	4
KP 44	Реле давления сдвоенное, для насосов (управление и защита).....	4
RT	Реле давления для котлов.....	5
RT	Реле давления для тяжелой промышленности.....	5
RT	Реле разности (перепада) давлений (дифференциальное).....	6
KPS	Реле давления для судостроения и тяжелых условий.....	6
CAS	Реле давления для судостроения и тяжелых условий.....	6
BCP	Реле давления для водогрейных и паровых котлов.....	7
CS	Реле давления для насосов и компрессоров.....	7
MBC	Реле давления для судостроения и тяжелых условий.....	8
MBC	Реле разности давлений для судостроения и тяжелых условий.....	8
	Аксессуары для монтажа реле давления.....	9

Реле температуры

KP	Реле температуры общепромышленного назначения.....	10
KPS	Реле температуры для судостроения и тяжелых условий.....	10
CAS	Реле температуры для судостроения и тяжелых условий.....	11
MBC	Реле температуры для судостроения и тяжелых условий.....	11
RT	Реле температуры для тяжелой промышленности.....	11
	Аксессуары для монтажа реле температуры.....	12

Преобразователи давления

MBS	1700	Преобразователи для общей промышленности.....	13
MBS	1750	Преобразователи для общей промышленности с встроенным демпфером.....	13
MBS	4003	Преобразователи давления для узлов коммерческого учета тепла	14
MBS	3000	Преобразователи универсального назначения.....	14
MBS	3050	Преобразователи универсального назначения с демпфером.....	16
MBS	3300	Преобразователи давления для судостроения.....	16
MBS	3350	Преобразователи давления с демпфером для судостроения.....	17
MBS	3200	Преобразователи давления с увеличенным диапазоном температур.....	17
MBS	3250	Преобразователи с увеличенным диапазоном температур и демпфером..	18
MBS	33	Преобразователи давления общепромышленного назначения (U).....	18
MBS	33	Преобразователи давления общепромышленного назначения (4...20 мА).....	19
MBS	33М	Преобразователи давления для судостроения.....	19
MBS	4050	Преобразователи давления общего назначения с демпфером.....	20
MBS	4010	Преобразователи давления с мембраной для агрессивных и вязких сред.....	20
MBS	4500	Преобразователи высокой точности с настройкой нуля и шкалы.....	21
MBS	4510	Преобразователи с мембраной для пищевой промышленности	21
MBS	5100	Преобразователи давления блочной конструкции для судостроения.....	22
MBS	5150	Преобразователи блочной конструкции для судостроения с демпфером..	22
EMP	2	Преобразователи давления для судостроения для установки на стене.....	23
MBD	1000	Электронный индикатор.....	24
		Аксессуары для монтажа преобразователей давления.....	24

Содержание

Датчики температуры

MBT	153	Датчик кабельного типа.....	25
MBT	400	Комнатный датчик температуры	25
MBT	5250	Датчик температуры и гильзы к ним	26
MBT	5260	Датчик температуры для промышленных применений и гильзы к ним	26
MBT	5252	Датчик температуры для тяжелых условий эксплуатации.....	27
MBT	5310	Датчик для измерения температуры подшипников.....	27
MBT	5116	Датчик для измерения температуры выхлопных газов.....	28
MBT	5410	Датчик для измерения температуры в помещениях.....	28
MBT	3560	Компактный датчик с унифицированным выходным сигналом и гильзы к ним	28
MBT	5560	Компактный датчик с унифицированным сигналом для судостроения и гильзы к ним	29
MBT	5111	Датчики температуры (термопара) для выхлопных газов.....	29
MBT	9110	Нормирующие преобразователи.....	29
		Измерительные вставки для ремонта датчиков температуры.....	30

Электромагнитные клапаны серии А

EV	220W	Компактные клапаны с сервоприводом.....	31
----	------	---	----

Электромагнитные клапаны серии В

EV	210B	Клапаны высокой производительности прямого действия.....	33
EV	220B	6 - 22 Клапаны с сервоприводом.....	34
EV	220B	15 - 50 Клапаны высокой производительности с сервоприводом.....	34
EV	220B	65 - 100 Клапаны большого размера.....	35
EV	222B	15 - 50 Клапаны для агрессивных сред.....	36
EV	224B	15 - 25 Клапаны с сервоприводом для сред с высоким давлением.....	36
EV	250B	6 - 22 Клапаны комбинированного действия.....	36
EV	251B	6 - 22 Клапаны комбинированного действия.....	37
EV	225B	6 - 22 Клапаны с сервоприводом для пара.....	37
EV	215B	Клапаны прямого действия для пара.....	38
EV	260B	Электромагнитные регулирующие клапаны.....	38
EV	310B	Высокопроизводительные трехходовые клапаны.....	38
		Катушки для электромагнитных клапанов серии В.....	39
		Аксессуары для электромагнитных клапанов.....	41

Пневматические клапаны

AV	210	Пневматические клапаны с угловым поршнем.....	43
		Аксессуары для пневматических клапанов.....	43

KP

Реле давления общепромышленного назначения

Реле давления KP используются для систем регулирования, контроля и аварийной сигнализации в промышленных установках и предназначены для работы с газообразными средами и воздухом.



Рабочие среды: газообразные среды и воздух
Контактная система: SPDT (перекидной). Нагрузка: до 16А, 440В переменного тока (AC-3)
Штуцер: наружная резьба G 1/4А
Диапазон температур рабочей среды: от -40 до +100 °С; окружающей от -40 до +65 °С

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Дифференциал, бар	Класс защиты	Блокировка контактов	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
KP 35	-0,2	7,5	0,7 - 4,0	IP 30	нет	060-113366	53,49	64,18
KP 35	-0,2	7,5	0,7 - 4,0	IP 55	нет	060-538666	65,94	79,12
KP 36	2	14	0,7 - 4,0	IP 30	нет	060-110866	53,49	64,18
KP 36	2	14	0,7 - 4,0	IP 55	нет	060-538766	65,93	79,11
KP 36	4	12	0,5 - 1,6	IP 30	нет	060-122166	53,49	64,18

KPI

Реле давления общепромышленного назначения

Реле давления KP используются для систем регулирования, контроля и аварийной сигнализации в промышленных установках и предназначены для работы с жидкими средами. Это оптимальное решение для защиты насосов от сухого хода



Рабочие среды: вода, нейтральные жидкости
Контактная система: SPDT (перекидной). Нагрузка: до 16А, 440В переменного тока (AC-3)
Штуцер: наружная резьба G 1/4 или G1/2
Диапазон температур рабочей среды: от -40 до +100 °С; окружающей от -40 до +65 °С

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Дифференциал, бар	Класс защиты	Блокировка контактов	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
KPI 35	-0,2	8	0,4 - 1,5	IP 30	нет	060-121766	60,33	72,39
KPI 35 (G1/2)	-0,2	8	0,4 - 1,5	IP 30	нет	060-132466	60,33	72,39
KPI 35	-0,2	8	0,4 - 1,5	(Пром.упаковка, заказ только по 48 шт.)		060-113066	48,14	57,77
KPI 35 (G 1/2)	-0,2	8	0,4 - 1,5	(Пром.упаковка, заказ только по 24 шт.)		060-132566	48,14	57,77
KPI 35	-0,2	8	0,5 - 2,0	IP 30	нет	060-121966	60,33	72,39
KPI 35	-0,2	8	0,4 - 1,5	IP 55	нет	060-130366	71,86	86,23
KPI 36	4	12	0,5 - 1,6	IP 30	нет	060-118966	60,33	72,39
KPI 36	2	12	0,5 - 1,6	IP 30	нет	060-316966	60,33	72,39
KPI 38	8	28	1,8 - 6	IP 30	нет	060-508166	60,33	72,39

KP 44

Сдвоенное реле давления

Реле давления KP 44 используются для одновременной защиты насоса от сухого хода и поддержания заданного давления в системе



Рабочие среды: жидкости
Контактная система: SPST(NO)+SPST(NC). Нагрузка: до 16А, 440В переменного тока (AC-3)
Штуцер: наружная резьба 2xG 1/4А
Диапазон температур рабочей среды: от -40 до +100 °С; окружающей от -40 до +65 °С

Модель	Диапазон начало (регулирование/защита), бар	Диапазон конец (регулирование/защита), бар	Дифференциал (регулирование/защита), бар	Класс защиты	Блокировка контактов	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
KP44	2/0,5	12/6	0,7 - 4,5/0,1	IP 44	нет	060-001366	111,93	134,32

RT

Реле давления для тяжелой промышленности

Реле давления RT используются в промышленных установках и судостроении. Серия реле давления RT представлена широкой номенклатурой приборов для работы с различными средами, включая морскую воду



Рабочие среды: газообразные среды, воздух, жидкости
 Контактная система: SPDT (перекидной), заменяемая. Нагрузка: до 10А, 440В переменного тока (АС-3)
 Штуцер: наружная резьба G 3/8А
 Диапазон температур рабочей среды: от -40 до +100 °С (90 °С для RT 113); окружающей: от -50 до +70 °С
 Одобрены Российским морским регистром судоходства (PMPC)

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Дифференциал, бар	Класс защиты	Блокировка контактов	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
RT 121	-1	0	0,09 - 0,4	IP 66	нет	017-521566	182,04	218,44
RT 113	0	0,3	0,01 - 0,05	IP 66	нет	017-519666	182,04	218,44
RT 112	0,1	1,1	0,07 - 0,16	IP 66	нет	017-519166	145,63	174,76
RT 112	0,1	1,1	0,07	IP 66	нет	017-519366	145,63	174,76
RT 113	0,1	1,1	0,07	IP 54	на максимум	017-519266	206,31	247,57
RT 110	0,2	3	0,08 - 0,25	IP 66	нет	017-529166	145,63	174,76
RT 110	0,2	3	0,08 - 0,25	IP 66	нет	017-529266	145,63	174,76
RT 110	0,2	3	0,08	IP 54	на минимум	017-511066	206,31	247,57
RT 1	-0,8	5	0,5 - 1,6	IP 66	нет	017-524566	131,31	157,58
RT 1	-0,8	5	0,5	IP 54	на минимум	017-524666	195,74	234,88
RT 1A	-0,8	5	0,5 - 1,6	IP 66	нет	017-500166	184,00	220,80
RT 1A	-0,8	5	0,5	IP 54	на минимум	017-500266	248,83	298,60
RT 200	0,2	6	0,25 - 1,2	IP 66	нет	017-523766	145,63	174,76
RT 200	0,2	6	0,25	IP 54	на максимум	017-523866	206,31	247,57
RT 200	0,2	6	0,25	IP 54	на минимум	017-523966	206,31	247,57
RT 116	1	10	0,3 - 1,3	IP 66	нет	017-520366	145,63	174,76
RT 116	0,2	6	0,3	IP 54	на максимум	017-520466	206,31	247,57
RT 116	0,2	6	0,3	IP 54	на минимум	017-519966	206,31	247,57
RT 5	4	17	1,2 - 4	IP 66	нет	017-525566	159,27	191,13
RT 5	4	17	1,2	IP 54	на максимум	017-509466	212,21	254,65
RT 5	4	17	1,2 - 4	IP 66	нет	017-525366	167,65	201,19
RT 5A	4	17	1,2	IP 54	на максимум	017-504666	184,00	220,80
RT 5A	4	17	1,2 - 4	IP 54	на максимум	017-504766	248,83	298,60
RT 117	10	30	1 - 4	IP 66	нет	017-529566	182,04	218,44
RT 117	10	30	1 - 4	IP 66	нет	017-529666	182,04	218,44

RT

Реле давления для котлов

Благодаря двойному сильфону реле для котлов серии RT отличаются высокой надежностью и способны защитить оборудование даже при потери герметичности одного из сильфонов.



Рабочие среды: вода, пар (через водонаполненную петлю)
 Диапазоны давления: от 0,1 до 25 бар
 Штуцер: наружная резьба G 1/2A (нерж. сталь)
 Диапазон температур рабочей среды: от -40 до +150 °С; окружающей: от -50 до +70 °С

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Дифференциал, бар	Класс защиты	Блокировка контактов	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
Реле давления для паровых котлов, срабатывающие при повышении давления								
RT 112W	0,1	1,1	0,07	IP 66	нет	017-528266	218,44	262,13
RT 35W	0	2,5	0,1	IP 66	нет	017-528066	218,44	262,13
RT 30AW	1	10	0,8	IP 66	нет	017-518766	218,44	262,13
RT 30AB	1	10	0,4	IP 54	на максимум	017-518866	254,85	305,83
RT 30AS	1	10	0,4	IP 54	на максимум	017-518966	254,85	305,83
RT 19W	5	25	1,2	IP 66	нет	017-518166	218,44	262,13
RT 19B	5	25	1	IP 54	на максимум	017-518266	254,85	305,83
RT 19S	5	25	1	IP 54	на максимум	017-518366	254,85	305,83
Реле давления для паровых котлов, срабатывающие при повышении давления								
RT 33B	0	2,5	0,1	IP 54	на минимум	017-526266	254,85	305,83
RT 31W	2	10	0,3 - 1	IP 66	нет	017-526766	218,44	262,13
RT 31B	2	10	0,3	IP 54	на минимум	017-526866	254,85	305,83
RT 31S	2	10	0,3	IP 54	на минимум	017-526966	254,85	305,83
RT 32W	5	25	0,8 - 3	IP 66	нет	017-524766	218,44	262,13
RT 32B	5	25	0,4	IP 54	на минимум	017-524866	247,44	296,92

RT

Реле разности (перепада) давлений (дифференциальное)

Реле разности давлений RT предназначены для защиты систем при отказе насосного оборудования



Диапазоны разности давлений: от 0 до 11 бар
Штуцер: наружная резьба 2xG 3/8A
Диапазон температур рабочей среды: от -40 до +100 °C; окружающей: от -50 до +70 °C

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Дифференциал, бар	Класс защиты	Блокировка контактов	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
RT 262A	0,1	1,5	0,1	IP 66	нет	017D002566	355,33	426,40
RT 262A	0	0,3	0,035	IP 66	нет	017D002766	371,28	445,54
RT 260A	0,5	4	0,3	IP 66	нет	017D002166	355,33	426,40
RT 260A	0,5	6	0,5	IP 66	нет	017D002366	387,28	464,74
RT 260A	1,5	11	0,5	IP 66	нет	017D002466	435,87	523,05
RT 265A	1	6	0,5	IP 66	нет	017D007266	549,35	659,22

KPS

Реле давления для судостроения и тяжелых условий

Реле давления KPS могут быть использованы в системах аварийной сигнализации и регулирования на заводах, дизельных установках, компрессорах, электростанциях, а также на судах.



Рабочие среды: газы, жидкости, включая масла и морскую воду
Контактная система: SPDT (перекидной), позолоченная. Нагрузка: до 6А, 440В переменного тока (AC-3)
Класс защиты IP67
Диапазон температур рабочей среды: от -40 до +100 °C; окружающей от -40 до +70 °C
Одобрены Российским морским регистром судоходства (РМРС)

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Дифференциал, бар	Штуцер	Блокировка контактов	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
Стандартные реле давления								
KPS 31	0	2,5	0,1	G 1/4	нет	060-311066	163,77	196,52
KPS 31	0	2,5	0,1	G 3/8 A	нет	060-310966	163,77	196,52
KPS 33	0	3,5	0,2	G 1/4	нет	060-310466	163,77	196,52
KPS 33	0	3,5	0,2	G 3/8 A	нет	060-310366	163,77	196,52
KPS 35	0	8	0,4 - 1,5	G 1/4	нет	060-310566	163,77	196,52
KPS 35	0	8	0,4 - 1,5	G 3/8 A	нет	060-310066	163,77	196,52
KPS 35	0	8	0,4	G 1/4	нет	060-310866	163,77	196,52
KPS 37	6	18	0,85 - 2,5	G 1/4	нет	060-310666	163,77	196,52
KPS 37	6	18	0,85 - 2,5	G 3/8 A	нет	060-310166	163,77	196,52
KPS 39	10	35	2,0 - 6,0	G 1/4	нет	060-310766	163,77	196,52
KPS 39	10	35	2,0 - 6,0	G 3/8 A	нет	060-310266	163,77	196,52
Реле давления для сред с пульсациями и пиками давления								
KPS 43	1	10	0,7 - 2,8	G 1/4	нет	060-312066	216,80	260,16
KPS 45	4	40	2,2 - 11	G 1/4	нет	060-312166	216,80	260,16
KPS 47	6	60	3,5 - 17	G 1/4	нет	060-312266	216,80	260,16

CAS

Реле давления и разности давлений для судостроения и тяжелых условий

Реле давления CAS во многом аналогичны реле KPS и отличаются контактной системой, в которой использован микропереключатель с минимальным значением дифференциала



Рабочие среды: газы, жидкости, включая масла и морскую воду
Контактная система: SPDT (перекидной). Нагрузка: до 0,1А, 440В переменного тока (AC-15)
Класс защиты IP67
Диапазон температур рабочей среды: от -40 до +100 °C; окружающей от -40 до +70 °C
Одобрены Российским морским регистром судоходства (РМРС)

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Дифференциал, бар	Штуцер	Блокировка контактов	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
Стандартные реле давления								
CAS 133	0	3,5	0,1	G 1/4	нет	060-315066	147,28	176,74
CAS 136	0	10	0,2	G 1/4	нет	060-315166	147,28	176,74
CAS 137	6	18	0,3	G 1/4	нет	060-315266	147,28	176,74
CAS 139	10	35	0,6	G 1/4	нет	060-315366	147,28	176,74
Реле давления для сред с пульсациями и пиками давления								
CAS 143	1	10	0,2 - 0,6	G 1/4	нет	060-316066	200,30	240,36
CAS 145	4	40	0,8 - 2,4	G 1/4	нет	060-316166	200,30	240,36
CAS 147	6	60	1 - 3	G 1/4	нет	060-316266	200,30	240,36
Реле разности (перепада) давления								
CAS 155	0,2	2,5	0,1	2 X G 1/4	нет	060-313066	347,57	417,08

BCP

Реле давления для водогрейных и паровых котлов

Современная высоконадежная конструкция с удобным штекером для электрических соединений для систем автоматизации котлов



Рабочие среды: вода, пар (через водонаполненную петлю)
 Контактная система: SPDT (перекидной). Нагрузка: до 6А, 250В переменного тока (AC-1)
 Класс защиты IP65
 Диапазон температур рабочей среды: от -40 до +120 °С; окружающей от -20 до +70 °С

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Дифференциал, бар	Штуцер	Блокировка контактов	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
BCP 1	0,1	1,1	0,15 - 0,6	G 1/2 A	нет	017B0002	129,60	155,52
BCP 1H	0,1	1,1	0,1	G 1/2 A	на максимум	017B0030	147,28	176,74
BCP 2	0	2,5	0,4 - 1,0	G 1/2 A	нет	017B0006	129,60	155,52
BCP 2H	0	2,5	0,2	G 1/2 A	на максимум	017B0034	147,28	176,74
BCP 2L	0	2,5	0,2	G 1/2 A	на минимум	017B0058	159,06	190,87
BCP 3	0	6	0,7 - 1,4	G 1/2 A	нет	017B0010	129,60	155,52
BCP 3H	0	6	0,4	G 1/2 A	на максимум	017B0038	147,28	176,74
BCP 3L	0	6	0,4	G 1/2 A	на минимум	017B0062	159,06	190,87
BCP 4	1	10	1,0 - 2,5	G 1/2 A	нет	017B0014	129,60	155,52
BCP 4H	1	10	0,45	G 1/2 A	на максимум	017B0042	147,28	176,74
BCP 4L	1	10	0,45	G 1/2 A	на минимум	017B0066	159,06	190,87
BCP 5	2	16	2,0 - 3,2	G 1/2 A	нет	017B0018	129,60	155,52
BCP 5H	2	16	1,2	G 1/2 A	на максимум	017B0046	147,28	176,74
BCP 5L	2	16	1,2	G 1/2 A	на минимум	017B0070	159,06	190,87
BCP 6	5	25	2,5 - 4,0	G 1/2 A	нет	017B0022	153,17	183,80
BCP 6H	5	25	1,5	G 1/2 A	на максимум	017B0050	170,84	205,01
BCP 6L	5	25	1,2	G 1/2 A	на минимум	017B0074	170,84	205,01
BCP 7	10	40	3,0 - 6,0	G 1/2 A	нет	017B0026	153,17	183,80
BCP 7H	10	40	2,3	G 1/2 A	на максимум	017B0054	170,84	205,01

CS

Реле давления для насосов и компрессоров

Современная высоконадежная конструкция с удобным штекером для электрических соединений для систем автоматизации котлов



Рабочие среды: вода, воздух
 Контактная система: SPST или TPST. Нагрузка: до 12 А, 220 - 415 В / 9 А, 600 В переменный ток (AC-3)
 Ручной выключатель для блокировки контактной системы
 Предохранительный клапан (опция)
 Диапазон температур рабочей среды: от -20 до +70 °С; окружающей от -20 до +70 °С

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Дифференциал, бар	Штуцер	Класс защиты	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
CS, 1-полюсное	2	6	0,72 - 2,0	G 1/4	IP 43	031E020266	33,99	40,78
CS, 3-полюсное	2	6	0,72 - 2,0	G 1/4	IP 43	031E020066	33,99	40,78
CS, 3-полюсное	2	6	0,72 - 2,0	G 1/4	IP 55	031E020566	33,99	40,78
CS, 3-полюсное	2	6	0,72 - 2,0	G 1/2	IP 43	031E021066	33,99	40,78
CS, 3-полюсное	2	6	0,72 - 2,0	G 1/2	IP 55	031E021566	33,99	40,78
CS, 3-полюсное	4	12	1,0 - 4,0	G 1/4	IP 43	031E022066	33,99	40,78
CS, 3-полюсное	4	12	1,0 - 4,0	G 1/4	IP 55	031E022566	33,99	40,78
CS, 3-полюсное	4	12	1,0 - 4,0	G 1/2	IP 43	031E023066	33,99	40,78
CS, 3-полюсное	4	12	1,0 - 4,0	G 1/2	IP 55	031E023566	33,99	40,78
CS, 3-полюсное	7	20	2,0 - 7,0	G 1/4	IP 43	031E024066	33,99	40,78
CS, 3-полюсное	7	20	2,0 - 7,0	G 1/4	IP 55	031E024566	33,99	40,78
CS, 3-полюсное	7	20	2,0 - 7,0	G 1/2	IP 43	031E025066	33,99	40,78
CS, 3-полюсное	7	20	2,0 - 7,0	G 1/2	IP 55	031E025566	33,99	40,78
CS, 3-полюсное	2	6	0,72 - 2,0	G 1/2	IP 43	031E101066	33,99	40,78
CS, 3-полюсное	4	12	1,0 - 4,0	G 1/2	IP 43	031E101266	33,99	40,78
CS, 3-полюсное	4	20	2,0 - 7,0	G 1/2	IP 43	031E101466	33,99	40,78

MBC

Реле давления для судостроения и тяжелых условий

Реле давления блочной конструкции для работы с давлениями до 400 бар с высокими показателями виброзащиты. Оптимальное решение для судовых силовых установок, гидравлических систем и железнодорожного транспорта.



Рабочие среды: газы, жидкости, включая масла и морскую воду
 Контактная система: SPDT (перекидной). Нагрузка: до 3А, 440В переменного тока (AC-3)
 Класс защиты IP65
 Диапазон температур рабочей среды: от -40 до +85 °C; окружающей от -40 до +85 °C
 MBC 5100 одобрены Российским морским регистром судоходства (РМРС)

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Дифференциал, бар	Штуцер	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
MBC 5100-1011-1DB04	-0,2	1	0,15 - 0,45	G 1/4 внутр. + фланец	061B000566	116,65	139,98
MBC 5100-1211-1DB04	-0,2	4	0,15 - 0,45	G 1/4 внутр. + фланец	061B000466	116,65	139,98
MBC 5100-1411-1DB04	-0,2	10	0,15 - 0,60	G 1/4 внутр. + фланец	061B000266	116,65	139,98
MBC 5100-1411-1CB04	-0,2	10	0,15 - 0,60	G 1/4 внутр. + фланец	061B000066	116,65	139,98
MBC 5100-2011-1DB04	0,5	3	0,15 - 0,30	G 1/4 внутр. + фланец	061B002966	116,65	139,98
MBC 5100-2211-1DB04	1	6	0,15 - 0,45	G 1/4 внутр. + фланец	061B000766	116,65	139,98
MBC 5100-3421-1DB04	5	30	0,40 - 1,5	G 1/4 внутр. + фланец	061B000366	116,65	139,98
MBC 5100-2031-1DB04	0,5	3	0,25 - 0,80	G 1/4 внутр. + фланец	061B101766	116,65	139,98
MBC 5100-2231-1DB04	1	6	0,30 - 2,0	G 1/4 внутр. + фланец	061B100966	116,65	139,98
MBC 5100-2431-1DB04	1	10	0,30 - 2,0	G 1/4 внутр. + фланец	061B100466	116,65	139,98
MBC 5100-3231-1DB04	5	20	0,4 - 2,5	G 1/4 внутр. + фланец	061B100266	116,65	139,98
MBC 5100-3331-1DB04	5	25	0,4 - 2,5	G 1/4 внутр. + фланец	061B102466	116,65	139,98
MBC 5100-3641-1DB04	5	40	1,0 - 7,0	G 1/4 внутр. + фланец	061B100566	116,65	139,98
MBC 5100-4241-1DB04	10	100	1,7 - 14	G 1/4 внутр. + фланец	061B100366	116,65	139,98
MBC 5100-5251-1CB04	16	160	12 - 30	G 1/4 внутренняя	061B510066	187,33	224,80
MBC 5100-5451-1CB04	25	250	12 - 40	G 1/4 внутренняя	061B510166	187,33	224,80
MBC 5100-5651-1DB04	40	400	15 - 50	G 1/4 внутр. + фланец	061B510266	187,33	224,80
MBC 5000-1411-1CB04	-0,2	10	0,15 - 0,60	G 1/4 внутренняя	061B200066	96,61	115,94

MBC

Реле разности давлений для судостроения и тяжелых условий

Реле разности давления блочной конструкции для работы в жестких условиях с высокими показателями виброзащиты. Оптимальное решение для судовых силовых установок, гидравлических систем и железнодорожного транспорта.



Рабочие среды: газы, жидкости, включая масла и морскую воду
 Контактная система: SPDT (перекидной). Нагрузка: до 3А, 440В переменного тока (AC-3)
 Класс защиты IP65
 Диапазон температур рабочей среды: от -40 до +85 °C; окружающей от -40 до +85 °C
 MBC 5180 одобрены Российским морским регистром судоходства (РМРС)

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Дифференциал, бар	Штуцер	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
MBC 5180-2031-1DB04	0,3	5	0,2 - 1,0	G 1/4 внутр. + фланец	061B128066	222,69	267,22
MBC 5180-2031-1CB04	0,3	5	0,2 - 1,0	G 1/4 внутренняя	061B129066	222,69	267,22

Аксессуары для реле давления

Клапанные блоки, переходники, ниппели для простоты монтажа и защиты реле







Наименование	Описание	Совместимость	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
Клапанный блок MBV 5000-1111	вход - 1, выход - 1, отсечной кран - 1	MBC	061B7000	88,10	105,72
Клапанный блок MBV 5000-1211	вход - 2, выход - 2, отсечной кран - 2	MBC	061B7001	201,29	241,55
Клапанный блок MBV 5000-1311	вход - 3, выход - 3, отсечной кран - 3	MBC	061B7002	306,31	367,58
Клапанный блок MBV 5000-1411	вход - 4, выход - 4, отсечной кран - 4	MBC	061B7003	388,00	465,60
Клапанный блок MBV 5000-1511	вход - 5, выход - 5, отсечной кран - 5	MBC	061B7004	446,34	535,60
Клапанный блок MBV 5000-2211	вход - 1, выход - 2, отсечной кран - 2	MBC	061B7005	247,96	297,56
Клапанный блок MBV 5000-2311	вход - 1, выход - 3, отсечной кран - 3	MBC	061B7006	352,99	423,59
Клапанный блок MBV 5000-2411	вход - 1, выход - 4, отсечной кран - 4	MBC	061B7007	434,68	521,61
Клапанный блок MBV 5000-2511	вход - 1, выход - 5, отсечной кран - 5	MBC	061B7008	493,03	591,63
Клапанный блок MBV 5000-3211	вход - 1, выход - 2, отсечной кран - 1	MBC	061B7009	131,28	157,54
Клапанный блок MBV 5000-3311	вход - 1, выход - 3, отсечной кран - 1	MBC	061B7010	224,64	269,57
Клапанный блок MBV 5000-3411	вход - 1, выход - 4, отсечной кран - 1	MBC	061B7011	306,31	367,58
Клапанный блок MBV 5000-3511	вход - 1, выход - 5, отсечной кран - 1	MBC	061B7012	364,66	437,60
Демпферная катушка	Накидные гайки 2xG 1/2, нерж. сталь, длина 1 м	BSP/RT	060-016966	31,28	37,53
Демпферная катушка	Накидные гайки 2xG 3/8, медь, длина 1,5 м	RT	060-104766	32,40	38,88
Защитная крышка	Глухая крышка, обеспечивает IP 55	KP/KPI	060-033066	23,46	28,15
Защитная крышка	Прозрачная крышка, обеспечивает IP	KP/KPI	060-062866	19,27	23,12
Угловой кронштейн	Для монтажа реле	KP/KPI	060-105666	7,08	8,50
Кабельный ввод	Винтовой сальниковый кабельный	KP/KPI	060-105966	21,30	25,56
Кожух	Для повышения класса защиты до IP	KP/KPI	060-003166	6,20	7,44
Воздушный колокол	Для монтажа системы контроля	RT 113	017-401366	65,04	78,05
Соединитель с ниппелем	G 3/8 (с ответной частью под пайку)	RT	017-436866	10,91	13,09
Соединитель с ниппелем	G 3/8 (с ответной частью под	RT	017-422966	6,68	8,02
Переходная муфта	G 3/8 x 7/16 – 20UNF	RT	017-420566	16,73	20,07

KP

Реле температуры общепромышленного назначения

Реле давления KP используются для систем регулирования, контроля и аварийной сигнализации в промышленных установках



Контактная система: SPDT (перекидной). Нагрузка: до 16А, 440В переменного тока (АС-3)
Класс защиты: IP33 (стандартно) с защитными крышками IP44 или IP55
Диапазон температур окружающей среды от -40 до +100 °С

Модель	Диапазон начало, °С	Диапазон конец, °С	Дифферен- циал, °С	Блокировка контактов	Тип датчика	Длина капил- ляра, м	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
KP 75	0	40	3 - 10	нет	Комнатный	-	060L121266	77,12	92,55
KP 78	30	90	3 - 10	нет	Термобаллон с капилляром	2	060L118466	77,12	92,55
KP 79	50	100	5 - 15	нет	Термобаллон с капилляром	2	060L112666	77,12	92,55
KP 81	80	150	5 - 15	нет	Термобаллон с капилляром	2	060L112566	77,12	92,55
KP 81	80	150	7 - 20	нет	Термобаллон с капилляром	3	060L118366	95,78	114,94
KP 81	80	150	7 - 20	нет	Термобаллон с капилляром	5	060L117066	102,00	122,40
KP 81	80	150	8	на максимум	Термобаллон с капилляром	2	060L115566	118,17	141,81

KPS

Реле температуры для судостроения и тяжелых условий



Контактная система: SPDT (перекидной), позолоченная. Нагрузка : до 6А, 440В переменного тока (АС-3)
Класс защиты IP67
Диапазон температур окружающей среды от -40 до +70 °С
Одобрены Российским морским регистром судоходства (РМРС)

Модель	Диапазон начало, °С	Диапазон конец, °С	Дифферен- циал, °С	Блокировка контактов	Тип датчика	Длина капил- ляра, м	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
KPS 76	-10	30	3 - 10	нет	Термобаллон с армир. капилляром	2	060L311266	182,63	219,15
KPS 76	-10	30	3 - 10	нет	Термобаллон с капилляром	2	060L311366	159,06	190,87
KPS 77	20	60	3 - 14	нет	Термобаллон без капилляра	-	060L311866	153,17	183,80
KPS 77	20	60	3 - 14	нет	Термобаллон без капилляра	-	060L310066	153,17	183,80
KPS 77	20	60	3 - 14	нет	Термобаллон без капилляра	-	060L313666	153,17	183,80
KPS 77	20	60	3 - 14	нет	Термобаллон с армир. кап. трубкой	2	060L310166	182,63	219,15
KPS 77	20	60	3 - 14	нет	Термобаллон с капилляром	2	060L310266	159,06	190,87
KPS 77	20	60	3 - 14	нет	Термобаллон с армир. кап. трубкой	5	060L311966	229,76	275,71
KPS 79	50	100	4 - 16	нет	Термобаллон без капилляра	-	060L312166	153,17	183,80
KPS 79	50	100	4 - 16	нет	Термобаллон без капилляра	-	060L310366	153,17	183,80
KPS 79	50	100	4 - 16	нет	Термобаллон без капилляра	-	060L313766	153,17	183,80
KPS 79	50	100	4 - 16	нет	Термобаллон с армир. капилляром	2	060L310466	182,63	219,15
KPS 79	50	100	4 - 16	нет	Термобаллон с капилляром	2	060L310566	159,06	190,87
KPS 79	50	100	4 - 16	нет	Термобаллон с армир. капилляром	5	060L312266	229,76	275,71
KPS 79	50	100	4 - 16	нет	Термобаллон с армир. капилляром	8	060L312466	300,45	360,54
KPS 79	50	100	4 - 16	нет	Термобаллон с армир. капилляром	3	060L314366	199,66	239,59
KPS 80	70	120	4,5 - 18	нет	Термобаллон без капилляра	-	060L312666	153,17	183,80
KPS 80	70	120	4,5 - 18	нет	Термобаллон без капилляра	-	060L312766	153,17	183,80
KPS 80	70	120	4,5 - 18	нет	Термобаллон без капилляра	-	060L313866	153,17	183,80
KPS 80	70	120	4,5 - 18	нет	Термобаллон без капилляра	-	060L315766	153,17	183,80
KPS 80	70	120	4,5 - 18	нет	Термобаллон с армир. капилляром	2	060L312866	182,63	219,15
KPS 80	70	120	4,5 - 18	нет	Термобаллон с капилляром	2	060L312966	159,06	190,87
KPS 80	70	120	4,5 - 18	нет	Термобаллон с армир. капилляром	3	060L315666	194,40	233,28
KPS 80	70	120	4,5 - 18	нет	Термобаллон с армир. капилляром	5	060L313066	229,76	275,71
KPS 80	70	120	4,5 - 18	нет	Термобаллон с армир. капилляром	8	060L313266	300,45	360,54
KPS 81	60	150	5 - 25	нет	Термобаллон с армир. капилляром	2	060L310666	182,63	219,15
KPS 81	60	150	5 - 25	нет	Термобаллон с капилляром	2	060L310766	159,06	190,87
KPS 81	60	150	5 - 25	нет	Термобаллон с армир. капилляром	5	060L313466	229,76	275,71
KPS 81	60	150	5 - 25	нет	Термобаллон с армир. капилляром	8	060L311166	300,45	360,54
KPS 81	60	150	5 - 25	нет	Термобаллон с капилляром	-	060L311066	153,17	183,80
KPS 83	100	200	6,5 - 30	нет	Термобаллон с армир. капилляром	2	060L310866	182,63	219,15
KPS 83	100	200	6,5 - 30	нет	Термобаллон с капилляром	2	060L310966	159,06	190,87
KPS 83	100	200	18	на максимум	Термобаллон с армир. капилляром	2	060L313966	182,63	219,15

CAS

Реле температуры для судостроения и тяжелых условий



Контактная система: SPDT (перекидной). Нагрузка: до 0,1А, 440В переменного тока (АС-15)
Класс защиты Р67
Диапазон температур окружающей среды от -40 до +70 °С
Одобрены Российским морским регистром судоходства (РМРС)

Модель	Диапазон начало, °С	Диапазон конец, °С	Дифферен- циал, °С	Блокировка контактов	Тип датчика	Длина капил- ляра, м	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
CAS178	20	80	2	нет	Термобаллон с армир. капилляром	2	060L315166	153,17	183,80
CAS180	70	120	2	нет	Термобаллон с армир. капилляром	2	060L315366	153,17	183,80
CAS181	60	150	2,5	нет	Термобаллон с армир. капилляром	2	060L315566	153,17	183,80
CAS181	60	150	2,5	нет	Термобаллон с армир. капилляром	5	060L319866	229,90	275,88

MBC

Реле температуры для судостроения и тяжелых условий



Контактная система: SPDT (перекидной). Нагрузка: до 3А, 440В переменного тока (АС-3)
Класс защиты IP65
Диапазон температур рабочей среды: от -40 до +85 °С; окружающей от -40 до +85 °С
Одобрены Российским морским регистром судоходства (РМРС)

Модель	Диапазон начало, °С	Диапазон конец, °С	Дифферен- циал, °С	Блокировка контактов	Тип датчика	Длина капил- ляра, м	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
MBC 8100-1221-1A020	-10	30	3	нет	Термобаллон с капиллярной трубкой	2	061B820166	170,84	205,01
MBC 8100-2221-1A020	50	100	4	нет	Термобаллон с капиллярной трубкой	2	061B820366	170,84	205,01
MBC 8100-2621-1A020	60	150	6	нет	Термобаллон с капиллярной трубкой	2	061B820566	170,84	205,01
MBC 8100-1231-1A020	-10	30	3	нет	Термобаллон с армир. капилляром	2	061B810166	194,40	233,28
MBC 8100-1431-1A020	-10	30	3	нет	Термобаллон с армир. капилляром	2	061B810266	194,40	233,28
MBC 8100-2231-1A020	-10	30	3	нет	Термобаллон с армир. капилляром	2	061B810366	194,40	233,28
MBC 8100-2431-1A020	-10	30	3	нет	Термобаллон с армир. капилляром	2	061B810466	194,40	233,28
MBC 8100-2631-1A020	60	150	6	нет	Термобаллон с армир. капилляром	2	061B810566	194,40	233,28
MBC 8100-1411-1A000	20	60	3	нет	Термобаллон без капилляра	-	061B800266	164,95	197,95
MBC 8100-2211-1A000	50	100	4	нет	Термобаллон без капилляра	-	061B800366	164,95	197,95
MBC 8100-2411-1A000	70	120	5	нет	Термобаллон без капилляра	-	061B800466	164,95	197,95
MBC 8100-2611-1A000	60	150	6	нет	Термобаллон без капилляра	-	061B800566	164,95	197,95

RT

Реле температуры для тяжелой промышленности



Контактная система: SPDT (перекидной), заменяемая. Нагрузка: до 10А, 440В переменного тока (АС-3)
Диапазон температур окружающей среды: от -50 до +70 °С
Класс защиты: IP66 (стандартно) или IP54 для реле с блокировкой контактов
Одобрены Российским морским регистром судоходства (РМРС)

Модель	Диапазон начало, °С	Диапазон конец, °С	Дифферен- циал, °С	Блокировка контактов	Тип датчика	Длина капил- ляра, м	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
RT 9	-45	-15	2,2 - 10	нет	Термобаллон с капилляром	2	017-506666	153,60	184,32
RT 13	-30	0	1,5 - 6	нет	Термобаллон с капилляром	2	017-509766	145,21	174,26
RT 3	-25	15	2,8 - 10	нет	Термобаллон с капилляром	2	017-501466	144,68	173,61
RT 3	-25	15	2,8 - 10	нет	Термобаллон с капилляром	8	017-501766	201,20	241,44
RT 2	-25	15	5 - 20	нет	Термобаллон с капилляром	2	017-500866	144,68	173,61
RT 7	-25	15	2 - 14	нет	Термобаллон с капилляром	2	017-505366	153,60	184,32
RT 7	-25	15	2 - 14	нет	Термобаллон с капилляром	8	017-505666	330,20	396,24
RT 8	-20	12	1,5 - 7	нет	Термобаллон с капилляром	2	017-506366	174,66	209,59
RT 12	-5	10	1 - 3,5	нет	Термобаллон с капилляром	2	017-508966	224,15	268,97
RT 14	-5	30	2 - 10	нет	Термобаллон с капилляром	2	017-509966	150,77	180,93
RT 14	-5	30	2 - 10	нет	Термобаллон с капилляром	3	017-510066	182,11	218,53
RT 14	-5	30	2 - 10	нет	Термобаллон с капилляром	5	017-510166	176,09	211,31
RT 14	-5	30	2 - 10	нет	Термобаллон с капилляром	8	017-510266	235,12	282,15
RT 26	-5	50	2 - 19	нет	Термобаллон с капилляром	2	017-518066	160,84	193,00
RT 23	5	22	1 - 3	нет	Термобаллон с капилляром	2	017-527866	150,77	180,93
RT 15	8	32	1,6 - 8	нет	Термобаллон с капилляром	2	017-511566	149,97	179,97
RT 101	25	90	2,4 - 20	нет	Термобаллон с капилляром	2	017-500366	169,90	203,88
RT 101	25	90	2,4 - 20	на максимум	Термобаллон с капилляром	2	017-500466	212,38	254,85
RT 101	25	90	2,4 - 20	нет	Термобаллон с капилляром	2	017-500566	169,90	203,88
RT 101	25	90	2,4 - 20	нет	Термобаллон с капилляром	3	017-500666	206,31	247,57
RT 101	25	90	2,4 - 20	нет	Термобаллон с капилляром	5	017-502266	212,38	254,85
RT 101	25	90	2,4 - 20	на максимум	Термобаллон с капилляром	5	017-502366	265,11	318,13
RT 101	25	90	2,4 - 20	нет	Термобаллон с капилляром	8	017-502566	206,31	247,57
RT 101	25	90	2,4 - 20	нет	Термобаллон с капилляром	10	017-502666	217,97	261,56
RT 106	20	90	2 - 20	нет	Термобаллон с капилляром	2	017-504866	169,90	203,88
RT 107	70	150	1,8 - 25	нет	Термобаллон с капилляром	2	017-513566	173,53	208,23
RT 107	70	150	1,8 - 25	на максимум	Термобаллон с капилляром	2	017-513666	212,38	254,85
RT 107	70	150	1,8 - 25	нет	Термобаллон с капилляром	2	017-513766	169,90	203,88
RT 107	70	150	1,8 - 25	нет	Термобаллон с капилляром	3	017-513966	206,31	247,57

RT

Реле температуры для тяжелой промышленности

Модель	Диапазон начало, °C	Диапазон конец, °C	Дифферен- циал, °C	Блокировка контактов	Тип датчика	Длина капил- ляра, мм	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
RT 107	70	150	1,8 - 25	нет	Термобаллон с капилляром	5	017-514066	212,38	254,85
RT 107	70	150	1,8 - 25	на максимум	Термобаллон с капилляром	5	017-514166	273,06	327,67
RT 107	70	150	1,8 - 25	нет	Термобаллон с капилляром	8	017-514466	212,07	254,49
RT 107	70	150	1,8 - 25	нет	Термобаллон с капилляром	10	017-514566	224,51	269,42
RT 120	120	215	1,8 - 30	нет	Термобаллон с капилляром	2	017-520566	169,90	203,88
RT 120	120	215	1,8 - 30	на максимум	Термобаллон с капилляром	2	017-521166	254,85	305,83
RT 120	120	215	1,8 - 30	нет	Термобаллон с капилляром	5	017-520666	212,38	254,85
RT 120	120	215	1,8 - 30	нет	Термобаллон с капилляром	8	017-520766	218,44	262,13
RT 120	120	215	1,8 - 30	нет	Термобаллон с капилляром	2	017-520866	169,90	203,88
RT 120	120	215	1,8 - 30	на максимум	Термобаллон с капилляром	2	017-521466	212,38	254,85
RT 120	120	215	1,8 - 30	нет	Термобаллон с капилляром	5	017-520966	212,38	254,85
RT 123	150	250	1,8 - 30	нет	Термобаллон с капилляром	2	017-522066	169,90	203,88
RT 123	150	250	1,8 - 30	на максимум	Термобаллон с капилляром	2	017-522466	212,38	254,85
RT 123	150	250	1,8 - 30	нет	Термобаллон с капилляром	5	017-522266	212,38	254,85
RT 124	200	300	2,5 - 25	нет	Термобаллон с капилляром	2	017-522766	169,90	203,88
RT 124	200	300	2,5 - 25	на максимум	Термобаллон с капилляром	2	017-523166	212,38	254,85
RT 124	200	300	2,5 - 25	нет	Термобаллон с капилляром	5	017-522966	212,38	254,85
RT 17	-50	-15	1,5 - 7	нет	Комнатный	-	017-511766	135,38	162,46
RT 11	-30	0	1 - 6	нет	Комнатный	-	017-508366	144,68	173,61
RT 34	-25	15	2 - 12	нет	Комнатный	-	017-511866	140,55	168,66
RT 4	-5	30	1,2 - 7	нет	Комнатный	-	017-503666	150,77	180,93
RT 115	10	35	-	нет	Комнатный	-	017-519766	172,45	206,93
RT 115	10	35	-	нет	Комнатный	-	017-519866	172,45	206,93
RT 103	10	45	1 - 7	нет	Комнатный	-	017-515566	169,90	203,88
RT 140	15	45	1,8 - 11	нет	Канальный	2	017-523666	169,90	203,88
RT 141	40	80	1,9 - 17	нет	Канальный	2	017-524166	169,90	203,88
RT 102	25	90	2,4 - 20	нет	Капиллярный трубный	2	017-514766	168,17	201,80

Аксессуары для реле температуры

Защитные крышки, гильзы, монтажные наборы



Наименование	Описание	Совмес- тимось	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
Защитная крышка	Глухая крышка, обеспечивает класс защиты IP55	КР	060-033066	23,46	28,15
Защитная крышка	Прозрачная крышка, обеспечивает класс защиты IP55	КР	060-062866	19,27	23,12
Угловой кронштейн	Для монтажа корпуса реле	КР	060-105666	7,08	8,50
Кабельный ввод	Кабельный сальниковый ввод	КР	060-105966	21,30	25,56
Кожух	Глухая крышка, обеспечивает класс защиты IP44	КР	060-003166	6,20	7,44
Сальниковое уплотнение	Для монтажа термобаллона в гильзе	RT	017-422066	10,85	13,02
Гильза	Внешняя резьба 1/2-14 NPT длина 75 мм ; материал Латунь		060L326466	24,09	28,91
Гильза	Внешняя резьба 1/2-14 NPT, длина 65 мм ; материал Латунь		060L326566	24,09	28,91
Гильза	Внешняя резьба 1/2-14 NPT, длина 65 мм ; материал Латунь		060L333366	24,09	28,91
Гильза	Внешняя резьба G 1/2 A, длина 112 мм ; материал Латунь		017-437066	25,68	30,81
Гильза	Внешняя резьба G 1/2 A, длина 75 мм ; материал Латунь		060L326266	24,09	28,91
Гильза	Внешняя резьба G 1/2 A, длина 160 мм ; материал Латунь		060L326366	30,97	37,17
Гильза	Внешняя резьба G 1/2 A, длина 75 мм ; материал Нерж. сталь		060L326766	56,22	67,46
Гильза	Внешняя резьба G 1/2 A, длина 110 мм ; материал Нерж. сталь		060L326866	56,22	67,46
Гильза	Внешняя резьба G 1/2 A, длина 160 мм ; материал Нерж. сталь		060L326966	67,69	81,23
Гильза	Внешняя резьба G 1/2 A, длина 110 мм ; материал Латунь		060L327166	24,09	28,91
Гильза	Внешняя резьба G 1/2 A, длина 75 мм ; материал Латунь		060L332666	24,09	28,91
Гильза	Внешняя резьба G 1/2 A, длина 110 мм ; материал Латунь		060L333066	24,09	28,91

MBS 1700

Преобразователи давления для общей промышленности



Пределы допускаемой основной приведенной погрешности : $\leq \pm 1\%$

Диапазон температур окружающей и рабочей среды от -40 до +85 °C

Диапазон термокомпенсации от 0 до +85 °C

Класс защиты: IP65

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Тип давления	Выходной сигнал	Штуцер	Электричес- кое подключение	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
MBS 1700-1811-1AB04	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G6100	72,50	87,00
MBS 1700-2011-1AB04	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G6101	72,50	87,00
MBS 1700-2211-1AB04	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G6102	72,50	87,00
MBS 1700-2411-1AB04	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G6103	72,50	87,00
MBS 1700-1811-1AB08	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G6104	72,50	87,00
MBS 1700-2011-1AB08	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G6105	72,50	87,00
MBS 1700-2211-1AB08	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G6106	72,50	87,00
MBS 1700-2411-1AB08	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G6107	72,50	87,00

MBS 1750

Преобразователи давления для общей промышленности с встроенным демпфером



Пределы допускаемой основной приведенной погрешности: $\leq \pm 1\%$

Диапазон температур окружающей и рабочей среды от -40 до +85 °C

Диапазон термокомпенсации от 0 до +85 °C

Класс защиты: IP65

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Тип давления	Выходной сигнал	Штуцер	Электричес- кое подключение	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
MBS 1750-2811-1GB04	0	60	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G6108	86,57	103,88
MBS 1750-3011-1GB04	0	100	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G6112	86,57	103,88
MBS 1750-3211-1GB04	0	160	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G6109	86,57	103,88
MBS 1750-3411-1GB04	0	250	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G6110	86,57	103,88
MBS 1750-3611-1GB04	0	400	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G6111	86,57	103,88

MBS 4003

Преобразователи давления для узлов коммерческого учета тепла



Пределы допускаемой основной приведенной погрешности: $\leq \pm 0,5\%$

Выходной сигнал: 4-20 мА

Допустимая перегрузка по давлению: 6-ти кратная от ВПИ

Диапазон температур окружающей и рабочей среды от -40 до +85 °C

Класс защиты: IP65 (для DIN 43650)

Поставляются с первичной поверкой

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Тип давления	Выходной сигнал	Штуцер	Электричес- кое подключение	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
MBS 4003	0	6	относит.	4-20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G6296	77,91	93,49
MBS 4003	0	10	относит.	4-20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G6297	77,91	93,49
MBS 4003	0	16	относит.	4-20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G6298	77,91	93,49

MBS 3000

Преобразователи давления универсального назначения



Пределы допускаемой основной приведенной погрешности: $\leq \pm 1\%$
 Диапазон температур окружающей и рабочей среды от -40 до $+85$ °C
 Диапазон термокомпенсации от 0 до $+80$ °C
 Класс защиты: IP65 (для DIN 43650) или IP67 (кабель)

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Тип давления	Выходной сигнал	Штуцер	Электричес- кое подключение	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
MBS 3000-1011-1AB04	0	1	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1113	130,66	156,80
MBS 3000-1021-1AB08	0	1	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3790	153,39	184,07
MBS 3000-1211-1AB04	0	1,6	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1429	130,66	156,80
MBS 3000-1221-1AB04	0	1,6	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1572	153,39	184,07
MBS 3000-1221-1AB08	0	1,6	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G5778	142,03	170,44
MBS 3000-1411-1AB04	0	2,5	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1122	130,66	156,80
MBS 3000-1421-1AB04	0	2,5	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G3703	142,03	170,44
MBS 3000-1611-1AB04	0	4	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1100	130,66	156,80
MBS 3000-1611-1AB04	0	4	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1123	130,66	156,80
MBS 3000-1611-1AB08	0	4	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1539	130,66	156,80
MBS3000-1615-1AB04	0	4	относит.	0 - 10 В	G 1/4	DIN 43650	1	060G3812	142,03	170,44
MBS 3000-1611-1AB04	0	4	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	14	060G4062	113,62	136,35
MBS 3000-1611-1AB08	0	4	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	14	060G4149	113,62	136,35
MBS 3000-1621-1GB04	0	4	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G5539	142,03	170,44
MBS 3000-XX11-1AB04	0	5	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G3525	130,66	156,80
MBS 3000-1811-1AB04	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1101	130,66	156,80
MBS 3000-1811-1AB04	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1124	130,66	156,80
MBS3000-1811-1AB08	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1414	130,66	156,80
MBS 3000-1811-3AB08	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	кабель 2 м	1	060G1447	142,03	170,44
MBS 3000-1811-1AB08	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1540	130,66	156,80
MBS 3000-XXXX-XXXXX	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1543	130,66	156,80
MBS 3000-1811-1XXXX	0	6	относит.	4 - 20 мА	M20x1.5	DIN 43650	1	060G3820	130,66	156,80
MBS3000-1815-1XXXX	0	6	относит.	0 - 10 В	M20x1.5	DIN 43650	1	060G3829	142,03	170,44
MBS3000-1815-1AB08	0	6	относит.	0 - 10 В	G 1/2	DIN 43650	1	060G3857	142,03	170,44
MBS3000-1815-1AB04	0	6	относит.	0 - 10 В	G 1/4	DIN 43650	1	060G3902	142,03	170,44
MBS 3000-1811-1AB04	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	14	060G4063	113,62	136,35
MBS 3000-1811-1AB04	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	14	060G4078	113,62	136,35
MBS 3000-XXXX-XXXXX	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	кабель 2 м	12	060G4082	124,99	149,99
MBS 3000-1811-3AB08	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	кабель 2 м	12	060G4148	124,99	149,99
MBS 3000-1811-1AB08	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	14	060G4150	113,62	136,35
MBS 3000-2011-1AB04	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1102	130,66	156,80

MBS 3000

Преобразователи давления универсального назначения

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Тип давления	Выходной сигнал	Штуцер	Электричес- кое подключение	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
MBS 3000-2011-1AB04	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1125	130,66	156,80
MBS 3000-2015-1AB04	0	10	относит.	0 - 10 В	G 1/4	DIN 43650	1	060G1650	142,03	170,44
MBS 3000-2011-XAB06	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 3/8	DIN 43650	1	060G1911	130,66	156,80
MBS 3000-2011-1XXXX	0	10	относит.	4 - 20 мА	M20x1.5	DIN 43650	1	060G3821	130,66	156,80
MBS3000-2015-1XXXX	0	10	относит.	0 - 10 В	M20x1.5	DIN 43650	1	060G3830	142,03	170,44
MBS 3000-2021-1AB04	0	10	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G3856	142,03	170,44
MBS 3000-2011-1AB04	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	14	060G4061	113,62	136,35
MBS 3000-2011-1AB04	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	14	060G4079	113,62	136,35
MBS 3000-2011-3AB04	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	кабель 2 м	12	060G4083	124,99	149,99
MBS 3000-2011-1AB08	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	14	060G4161	113,62	136,35
MBS 3000-2211-1AB04	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1103	130,66	156,80
MBS 3000-XXXX-XXXXX	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	кабель 2 м	1	060G1130	142,03	170,44
MBS 3000-2211-1AB04	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1133	130,66	156,80
MBS3000-2211-1AB08	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1413	130,66	156,80
MBS 3000-XXXX-XXXXX	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1452	130,66	156,80
MBS 3000-2211-1GB04	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G3596	130,66	156,80
MBS3000-2215-1AB04	0	16	относит.	0 - 10 В	G 1/4	DIN 43650	1	060G3813	142,03	170,44
MBS 3000-2211-1XXXX	0	16	относит.	4 - 20 мА	M20x1.5	DIN 43650	1	060G3822	130,66	156,80
MBS3000-2215-1XXXX	0	16	относит.	0 - 10 В	M20x1.5	DIN 43650	1	060G3831	142,03	170,44
MBS3000-2214-1AB04	0	16	относит.	1 - 6 В	G 1/4	DIN 43650	1	060G3853	142,03	170,44
MBS 3000-2211-1AB04	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	14	060G4064	113,62	136,35
MBS 3000-2211-3AB08	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	кабель 2 м	12	060G4146	124,99	149,99
MBS 3000-2211-1AB08	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	14	060G4152	113,62	136,35
MBS 3000-XX11-1AB04	0	20	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G3526	130,66	156,80
MBS 3000-2411-1AB04	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1104	130,66	156,80
MBS3000 2411-1 AB04	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1430	130,66	156,80
MBS 3000-2411-3AB08	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	кабель 2 м	1	060G1457	142,03	170,44
MBS 3000-2411-1AB08	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1542	130,66	156,80
MBS 3000-2411-XAB06	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 3/8	DIN 43650	1	060G1912	130,66	156,80
MBS 3000-2411-6AB04	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G3559	130,66	156,80
MBS 3000-2411-1GB04	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G3597	130,66	156,80
MBS3000-2415-1AB04	0	25	относит.	0 - 10 В	G 1/4	DIN 43650	1	060G3814	142,03	170,44
MBS 3000-2411-1XXXX	0	25	относит.	4 - 20 мА	M20x1.5	DIN 43650	1	060G3823	130,66	156,80
MBS3000-2415-1XXXX	0	25	относит.	0 - 10 В	M20x1.5	DIN 43650	1	060G3832	142,03	170,44
MBS 3000-2411-3AB08	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	кабель 2 м	12	060G4147	124,99	149,99
MBS 3000-2411-1AB08	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	14	060G4153	113,62	136,35
MBS 3000-2611-1AB04	0	40	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1105	130,66	156,80
MBS3000-2615-1AB04	0	40	относит.	0 - 10 В	G 1/4	DIN 43650	1	060G3815	142,03	170,44
MBS 3000-2811-1AB04	0	60	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1106	130,66	156,80
MBS 3000-XX11-1AB04	0	75	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G3540	130,66	156,80
MBS 3000-3011-1AB04	0	100	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1107	130,66	156,80
MBS 3000-XXXX-XXXXX	0	250	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1349	130,66	156,80
MBS3000-3415-1GB04	0	250	относит.	1 - 6 В	G 1/4	DIN 43650	1	060G3610	142,03	170,44
MBS 3000-XXXX-XXXXX	0	250	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	14	060G4118	113,62	136,35
MBS 3000-3611-1AB04	0	400	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1109	130,66	156,80
MBS 3000-3611-1XXXX	0	400	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1848	130,66	156,80
MBS 3000-3611-1GB04	0	400	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G3723	130,66	156,80
MBS 3000-3811-1AB04	0	600	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1110	130,66	156,80

MBS 3050

Преобразователи давления универсального назначения с демпфером



Пределы допускаемой основной приведенной погрешности: $\leq \pm 1\%$
 Диапазон температур окружающей и рабочей среды от -40 до $+85$ °C
 Диапазон термокомпенсации от 0 до $+80$ °C
 Встроенный демпфер для защиты от гидроударов
 Класс защиты: IP65 (для DIN 43650)

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Тип давления	Выходной сигнал	Штуцер	Электричес- кое подключение	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
MBS 3050-1811-6GB04	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G3719	153,39	184,07
MBS 3050-2011-1FB04	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1401	153,39	184,07
MBS 3050-2211-1FB04	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1415	153,39	184,07
MBS 3050-2411-1FB04	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1409	153,39	184,07
MBS 3050-2811-1FB04	0	60	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1411	153,39	184,07
MBS3050-2812-8GB04	0	60	относит.	0 - 5 В	G 1/4	DIN 43650	1	060G3575	164,76	197,71
MBS 3050-3011-1FB04	0	100	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1151	153,39	184,07
MBS 3050-3211-1FB04	0	160	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1152	153,39	184,07
MBS 3050-3411-1FB04	0	250	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1153	153,39	184,07
MBS 3050-3411-1FB04	0	250	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	14	060G4096	136,35	163,62
MBS 3050-3411-1GB04	0	250	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G3582	153,39	184,07
MBS 3050-3411-6GB04	0	250	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G3658	153,39	184,07
MBS3050-3413-1GB04	0	250	относит.	1 - 5 В	G 1/4	DIN 43650	1	060G3584	164,76	197,71
MBS3050-3415-1GB04	0	250	относит.	0 - 10 В	G 1/4	DIN 43650	1	060G3557	164,76	197,71
MBS 3050-3611-1FB04	0	400	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1154	153,39	184,07
MBS3050-3615-1GB04	0	400	относит.	0 - 10 В	G 1/4	DIN 43650	1	060G3586	164,76	197,71
MBS 3050-3811-1FB04	0	600	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1408	153,39	184,07

MBS 3300 (старое название MBS 3100)

Преобразователи давления для судостроения



Пределы допускаемой основной приведенной погрешности: $\leq \pm 1\%$
 Диапазон температур окружающей и рабочей среды от -40 до $+85$ °C
 Диапазон термокомпенсации от 0 до $+80$ °C
 Класс защиты: IP65 (для DIN 43650)

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Тип давления	Выходной сигнал	Штуцер	Электричес- кое подключение	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
MBS 3300-1011-6AB08	0	1	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3532	187,48	224,98
MBS 3300-1221-6AC04	0	1,6	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G3747	198,84	238,60
MBS 3300-1411-6AB04	0	2,5	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1743	187,48	224,98
MBS 3300-1611-6AB04	0	4	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1367	187,48	224,98
MBS 3300-1811-6AB04	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1368	187,48	224,98
MBS 3300-1811-6AB08	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1470	187,48	224,98
MBS 3300-2011-6AB04	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1369	187,48	224,98
MBS 3300-2011-6AB08	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1471	187,48	224,98
MBS 3300-2211-6AB04	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1370	187,48	224,98
MBS 3300-2211-6AB08	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1472	187,48	224,98
MBS 3300-2411-6AB04	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1371	187,48	224,98
MBS 3300-2411-6AB08	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1473	187,48	224,98
MBS 3300-2611-6AB04	0	40	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1372	187,48	224,98
MBS 3300-2611-6AB08	0	40	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3388	187,48	224,98
MBS 3300-3211-6AB08	0	160	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1810	187,48	224,98
MBS 3300-3611-1BB04	0	400	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G3893	187,48	224,98

MBS 3350 (старое название MBS 3150)

Преобразователи давления с демпфером для судостроения



Пределы допускаемой основной приведенной погрешности: $\leq \pm 1\%$
 Диапазон температур окружающей и рабочей среды от -40 до $+85$ °C
 Диапазон термокомпенсации от 0 до $+80$ °C
 Встроенный демпфер для защиты от гидроударов
 Класс защиты: IP65 (для DIN 43650)

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Тип давления	Выходной сигнал	Штуцер	Электричес- кое подключение	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
MBS 3350-1811-6BB04	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1474	210,20	252,24
MBS 3350-1811-6AB08	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1476	210,20	252,24
MBS 3350-2011-6BB04	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1475	210,20	252,24
MBS 3350-2011-6AB08	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1477	210,20	252,24
MBS 3350-2211-6BB04	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1853	210,20	252,24

MBS 3200

Преобразователи давления с увеличенным диапазоном температур



Пределы допускаемой основной приведенной погрешности: $\leq \pm 1\%$
 Диапазон температур окружающей и рабочей среды от -40 до $+125$ °C
 Диапазон термокомпенсации от 0 до $+100$ °C
 Класс защиты: IP65 (для DIN 43650)

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Тип давления	Выходной сигнал	Штуцер	Электричес- кое подключение	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
MBS 3200-1021-1AB08	0	1	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3799	176,11	211,33
MBS 3200-1621-1AB04	0	4	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1676	176,11	211,33
MBS 3200-1621-1AB08	0	4	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1833	176,11	211,33
MBS 3200-1621-1AB08	0	4	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3250	176,11	211,33
MBS 3200-1821-1XXXX-X	0	6	абсолют.	4 - 20 мА	M18X1.5	DIN 43650	1	060G3574	176,11	211,33
MBS 3200-2021-1AB08	0	10	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3844	176,11	211,33
MBS 3200-1011-1AB08	0	1	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1870	164,76	197,71
MBS 3200-1211-1AB08	0	1,6	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1871	164,76	197,71
MBS 3200-1411-1AB08	0	2,5	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1872	164,76	197,71
MBS 3200-1611-1AB08	0	4	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1873	164,76	197,71
MBS 3200-1811-1AB08	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1874	164,76	197,71
MBS 3200-2011-1AB08	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1875	164,76	197,71
MBS 3200-2211-1AB04	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1732	164,76	197,71
MBS 3200-2211-1AB08	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1876	164,76	197,71
MBS 3200-2411-1AB08	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1877	164,76	197,71
MBS 3200-2611-1AB08	0	40	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1878	164,76	197,71
MBS 3200-3411-1AB08	0	250	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1882	164,76	197,71
MBS 3000-3413-XAB04	0	250	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1980	164,76	197,71

MBS 3250

Преобразователи давления с увеличенным диапазоном температур и демпфером



Пределы допускаемой основной приведенной погрешности: $\leq \pm 1\%$
 Диапазон температур окружающей и рабочей среды от -40 до $+125$ °C
 Диапазон термокомпенсации от 0 до $+100$ °C
 Встроенный демпфер для защиты от гидроударов
 Класс защиты: IP65 (для DIN 43650)

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Тип давления	Выходной сигнал	Штуцер	Электричес- кое подключение	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
MBS 3250-1411-1GB04-1	0	2,5	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1861	187,48	224,98
MBS 3250-1811-1GB04-1	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1863	187,48	224,98
MBS 3250-2011-1GB04-1	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1791	187,48	224,98
MBS 3250-2211-1GB04-1	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1864	187,48	224,98
MBS 3250-2411-1GB04-1	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1865	187,48	224,98
MBS 3250-2611-1GB04-1	0	40	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1790	187,48	224,98
MBS 3250-2811-1GB04-1	0	60	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1866	187,48	224,98
MBS 3250-3011-1GB04-1	0	100	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1867	187,48	224,98
MBS 3250-3211-1GB04-1	0	160	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1868	187,48	224,98
MBS 3250-3411-1GB04-1	0	250	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1779	187,48	224,98
MBS 3250-3614-1FB04	0	400	относит.	1 - 6 В	G 1/4	DIN 43650	1	060G1665	198,84	238,60
MBS 3250-3615-1GB04	0	400	относит.	0 - 10 В	G 1/4	DIN 43650	1	060G1733	198,84	238,60
MBS 3250-3611-1GB04-1	0	400	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1869	187,48	224,98
MBS 3250-3811-1GB04-1	0	600	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1778	187,48	224,98

MBS 33 (с вольтовым выходным сигналом, старое название MBS 32)

Преобразователи давления общепромышленного назначения



Пределы допускаемой основной приведенной погрешности: $\leq \pm 1\%$
 Диапазон температур окружающей и рабочей среды от -40 до $+85$ °C
 Диапазон термокомпенсации от 0 до $+80$ °C
 Класс защиты: IP65 (для DIN 43650)

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Тип давления	Выходной сигнал	Штуцер	Электричес- кое подключение	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
MBS 33-1025-1AB08	0	1	абсолют.	0 - 10 В	G 1/2	DIN 43650	1	060G1264	227,24	272,69
MBS 33-1625-1AB08	0	4	абсолют.	0 - 10 В	G 1/2	DIN 43650	1	060G1267	227,24	272,69
MBS 33-1825-1AB08	0	6	абсолют.	0 - 10 В	G 1/2	DIN 43650	1	060G1268	227,24	272,69
MBS 33-2025-1AB08	0	10	абсолют.	0 - 10 В	G 1/2	DIN 43650	1	060G1269	227,24	272,69
MBS 33-2425-1AB08	0	25	абсолют.	0 - 10 В	G 1/2	DIN 43650	1	060G1271	227,24	272,69
MBS 33-1015-1AB08	0	1	относит.	0 - 10 В	G 1/2	DIN 43650	1	060G1222	215,89	259,07
MBS 33-1215-1AB08	0	1,6	относит.	0 - 10 В	G 1/2	DIN 43650	1	060G1223	215,89	259,07
MBS 33-1415-1AB08	0	2,5	относит.	0 - 10 В	G 1/2	DIN 43650	1	060G1224	215,89	259,07
MBS 33-1615-1AB08	0	4	относит.	0 - 10 В	G 1/2	DIN 43650	1	060G1225	215,89	259,07
MBS 33-XX14-1AB04	-1	4	относит.	1 - 6 В	G 1/4	DIN 43650	1	060G3077	215,89	259,07
MBS 33-1815-1AB08	0	6	относит.	0 - 10 В	G 1/2	DIN 43650	1	060G1226	215,89	259,07
MBS 33-2015-1AB08	0	10	относит.	0 - 10 В	G 1/2	DIN 43650	1	060G2085	215,89	259,07
MBS 33-2215-1AB08	0	16	относит.	0 - 10 В	G 1/2	DIN 43650	1	060G1228	215,89	259,07
MBS 33-2214-1AB08	0	16	относит.	1 - 6 В	G 1/2	DIN 43650	1	060G1286	215,89	259,07
MBS 33-2415-1AB08	0	25	относит.	0 - 10 В	G 1/2	DIN 43650	1	060G1229	215,89	259,07
MBS 33-2615-1AB08	0	40	относит.	0 - 10 В	G 1/2	DIN 43650	1	060G1239	215,89	259,07
MBS 33-2815-1AB08	0	60	относит.	0 - 10 В	G 1/2	DIN 43650	1	060G1249	215,89	259,07
MBS 33-3015-1AB08	0	100	относит.	0 - 10 В	G 1/2	DIN 43650	1	060G1259	215,89	259,07
MBS 33-3215-1AB08	0	160	относит.	0 - 10 В	G 1/2	DIN 43650	1	060G1260	215,89	259,07
MBS 33-3415-1AB08	0	250	относит.	0 - 10 В	G 1/2	DIN 43650	1	060G1261	215,89	259,07
MBS 33-3414-1AB04	0	250	относит.	1 - 6 В	G 1/4	DIN 43650	1	060G3608	215,89	259,07
MBS 33-3815-1AB08	0	600	относит.	0 - 10 В	G 1/2	DIN 43650	1	060G1263	215,89	259,07

MBS 33 (с выходным сигналом 4...20 мА)

Преобразователи давления общепромышленного назначения



Пределы допускаемой основной приведенной погрешности: $\leq \pm 1\%$
 Диапазон температур окружающей и рабочей среды от -40 до $+85$ °C
 Диапазон термокомпенсации от 0 до $+80$ °C
 Класс защиты: IP65 (для DIN 43650) или IP67 (для кабеля)

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Тип давления	Выходной сигнал	Штуцер	Электрическое подключение	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
MBS 33-1021-1AB08	0	1	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3036	215,89	259,07
MBS 33-1221-1AB08	0	1,6	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3037	215,89	259,07
MBS 33-1421-1AB08	0	2,5	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3038	215,89	259,07
MBS 33-1621-1AB08	0	4	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3039	215,89	259,07
MBS 33-1621-3AB08	0	4	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/2	кабель 2 м	1	060G3089	227,24	272,69
MBS 33-1821-1AB08	0	6	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3040	215,89	259,07
MBS 33-2021-1AB08	0	10	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3041	215,89	259,07
MBS 33-2221-1AB08	0	16	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3042	215,89	259,07
MBS 33-2421-1AB08	0	25	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3043	215,89	259,07
MBS 33-1011-1AB08	0	1	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3006	204,52	245,42
MBS 33-1211-1AB08	0	1,6	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3007	204,52	245,42
MBS 33-1411-1AB08	0	2,5	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3008	204,52	245,42
MBS 33-1611-1AB08	0	4	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3009	204,52	245,42
MBS 33-1811-1AB08	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3010	204,52	245,42
MBS 33-1811-3AB08	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	кабель 2 м	1	060G3060	215,89	259,07
MBS 33-2011-1AB08	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3011	204,52	245,42
MBS 33-2011-3AB08	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	кабель 2 м	1	060G3061	215,89	259,07
MBS 33-2211-1AB08	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3012	204,52	245,42
MBS 33-2211-3AB08	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	кабель 2 м	1	060G3062	215,89	259,07
MBS 33-2411-1AB08	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3013	204,52	245,42
MBS 33-2611-1AB08	0	40	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3014	204,52	245,42
MBS 33-2611-3AB08	0	40	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	кабель 2 м	1	060G3064	215,89	259,07
MBS 33-2811-1AB08	0	60	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3015	204,52	245,42
MBS 33-3011-1AB08	0	100	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3016	204,52	245,42
MBS 33-3211-1AB08	0	160	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3017	204,52	245,42
MBS 33-3211-3AB08	0	160	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	кабель 2 м	1	060G3067	215,89	259,07
MBS 33-3411-1AB08	0	250	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3018	204,52	245,42
MBS 33-3611-1AB08	0	400	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3019	204,52	245,42
MBS 33-3811-1AB08	0	600	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3020	204,52	245,42

MBS 33M

Преобразователи давления для судостроения



Пределы допускаемой основной приведенной погрешности: $\leq \pm 1\%$
 Диапазон температур окружающей и рабочей среды от -40 до $+85$ °C
 Диапазон термокомпенсации от 0 до $+80$ °C
 Класс защиты: IP65 (для DIN 43650) или IP67 (для кабеля)

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Тип давления	Выходной сигнал	Штуцер	Электрическое подключение	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
MBS 33M	0	2,5	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3282	261,34	313,60
MBS 33M	0	4	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1233	261,34	313,60
MBS 33M	0	6	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1234	261,34	313,60
MBS 33M	0	1	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3121	249,97	299,96
MBS 33M	0	1,6	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3122	249,97	299,96
MBS 33M	0	2,5	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3123	249,97	299,96
MBS 33M	0	4	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3124	249,97	299,96
MBS 33M	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1656	249,97	299,96
MBS 33M	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1655	249,97	299,96
MBS 33M	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3127	249,97	299,96
MBS 33M	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3128	249,97	299,96
MBS 33M	0	40	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1654	249,97	299,96
MBS 33M	0	60	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3130	249,97	299,96
MBS 33M	0	100	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3131	249,97	299,96
MBS 33M	0	160	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3132	249,97	299,96
MBS 33M	0	250	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3133	249,97	299,96
MBS 33M	0	400	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3134	249,97	299,96

MBS 4050

Преобразователи давления общепромышленного назначения с демпфером



Пределы допускаемой основной приведенной погрешности: $\leq \pm 1\%$
 Диапазон температур окружающей и рабочей среды от -40 до $+85$ °C
 Диапазон термокомпенсации от 0 до $+80$ °C
 Встроенный демпфер
 Класс защиты: IP65 (для DIN 43650) или IP67 (для кабеля)

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Тип давления	Выходной сигнал	Штуцер	Электричес- кое подключение	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
MBS 4050-1611-1EB08	0	4	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3266	232,93	279,51
MBS 4050-1811-1EB08	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3267	232,93	279,51
MBS 4050-2011-1EB08	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3268	232,93	279,51
MBS 4050-2211-1EB08	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3269	232,93	279,51
MBS 4050-2411-1EB08	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3270	232,93	279,51
MBS 4050-2611-1EB08	0	40	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3271	232,93	279,51
MBS 4050-2811-1EB08	0	60	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3272	232,93	279,51
MBS 4050-3011-1EB08	0	100	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3273	232,93	279,51
MBS 4050-3215-1FB04	0	160	относит.	0 - 10 В	G 1/4	DIN 43650	1	060G1461	244,29	293,14
MBS 4050-3211-1EB08	0	160	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3274	232,93	279,51
MBS 4050-3211-1FB04	0	160	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G3380	232,93	279,51
MBS 4050-3411-1EB08	0	250	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3275	232,93	279,51
MBS 4050-3615-1FB04	0	400	относит.	0 - 10 В	G 1/4	DIN 43650	1	060G1462	244,29	293,14
MBS 4050-3611-1EB08	0	400	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3276	232,93	279,51
MBS 4050-3611-1FB04	0	400	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G3382	232,93	279,51
MBS 4050-3811-1EB08	0	600	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3277	232,93	279,51
MBS 4050-3811-1FB04	0	600	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G3383	232,93	279,51

MBS 4010

Преобразователи давления для агрессивных и вязких сред



Пределы допускаемой основной приведенной погрешности: $\leq \pm 1\%$
 Диапазон температур окружающей и рабочей среды от -10 до $+85$ °C
 Диапазон термокомпенсации от 0 до $+80$ °C
 Промывная диафрагма для вязких, агрессивных и кристаллизирующихся сред
 Электрическое подключение: DIN 43650
 Класс защиты: IP65

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Тип давления	Выходной сигнал	Штуцер	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
MBS 4010	0	4	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/2 с диафрагмой	1	060G3203	261,34	313,60
MBS 4010	0	6	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/2 с диафрагмой	1	060G3204	261,34	313,60
MBS 4010	0	10	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/2 с диафрагмой	1	060G3205	261,34	313,60
MBS 4010	0	25	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/2 с диафрагмой	1	060G3207	261,34	313,60
MBS 4010	0	4	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 с диафрагмой	1	060G3211	249,97	299,96
MBS 4010	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 с диафрагмой	1	060G3212	249,97	299,96
MBS 4010	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 с диафрагмой	1	060G3213	249,97	299,96
MBS 4010	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 с диафрагмой	1	060G3214	249,97	299,96
MBS 4010	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 с диафрагмой	1	060G3215	249,97	299,96
MBS 4010	0	40	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 с диафрагмой	1	060G3216	249,97	299,96
MBS 4010	0	60	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 с диафрагмой	1	060G3217	249,97	299,96

MBS 4500

Преобразователи давления высокой точности с настройкой нуля и шкалы



Пределы допускаемой основной приведенной погрешности: $\leq \pm 0,5\%$
 Диапазон температур окружающей и рабочей среды от -40 до $+85$ °C
 Диапазон термокомпенсации от 0 до $+80$ °C
 Класс защиты: IP65

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Тип давления	Выходной сигнал	Штуцер	Электричес- кое подключение	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
MBS 4500-1021-1AB08	0	1	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G2452	261,34	313,60
MBS 4500-1021-1AB08	0	1	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	14	060G4173	238,61	286,33
MBS 4500-1011-1AB08	0	0,3	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G5766	249,97	299,96
MBS 4500-1011-1AB08	0	0,6	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G5642	249,97	299,96
MBS 4500-1011-1AB08	0	1	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G2401	249,97	299,96
MBS 4500-1211-1AB08	0	1,6	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G2402	249,97	299,96
MBS 4500-1411-1AB08	0	2,5	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G2403	249,97	299,96
MBS 4500-1611-1AB08	0	4	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G2404	249,97	299,96
MBS 4500-1811-1AB08	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G2405	249,97	299,96
MBS 4500-2011-1AB08	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G2406	249,97	299,96
MBS 4500-2211-1AB08	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G2407	249,97	299,96
MBS 4500-2411-1AB08	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G2408	249,97	299,96

MBS 4510

Преобразователи давления для пищевой промышленности



Пределы допускаемой основной приведенной погрешности: $\leq \pm 0,5\%$
 Возможность настройки шкалы и нуля
 Диапазон температур окружающей и рабочей среды от -10 до $+85$ °C
 Диапазон термокомпенсации от 0 до $+80$ °C
 Промывная диафрагма для пищевых сред
 Электрическое подключение: DIN 43650
 Класс защиты: IP65

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Тип давления	Выходной сигнал	Штуцер	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
MBS 4510-1221-1CB12	0	1,6	абсолют.	4 - 20 мА	G 1 с диафрагмой	1	060G1605	397,68	477,22
MBS 4510-1621-1CB12	0	4	абсолют.	4 - 20 мА	G 1 с диафрагмой	1	060G2430	397,68	477,22
MBS 4510-0411-1CB12	0	0,25	относит.	4 - 20 мА	G 1 с диафрагмой	1	060G2418	386,32	463,58
MBS 4510-0611-1CB12	0	0,4	относит.	4 - 20 мА	G 1 с диафрагмой	1	060G2419	386,32	463,58
MBS 4510-0811-1CB12	0	0,6	относит.	4 - 20 мА	G 1 с диафрагмой	1	060G2420	386,32	463,58
MBS 4510-1011-1CB12	0	1	относит.	4 - 20 мА	G 1 с диафрагмой	1	060G2421	386,32	463,58
MBS 4510-1211-1CB12	0	1,6	относит.	4 - 20 мА	G 1 с диафрагмой	1	060G2422	386,32	463,58
MBS 4510-1411-1CB12	0	2,5	относит.	4 - 20 мА	G 1 с диафрагмой	1	060G2423	386,32	463,58
MBS 4510-1611-1CB12	0	4	относит.	4 - 20 мА	G 1 с диафрагмой	1	060G2424	386,32	463,58
MBS 4510-1811-1CB12	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1 с диафрагмой	1	060G2425	386,32	463,58
MBS 4510-2011-1CB12	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1 с диафрагмой	1	060G2426	386,32	463,58
MBS 4510-2211-1CB12	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1 с диафрагмой	1	060G2427	386,32	463,58
MBS 4510-2411-1CB12	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1 с диафрагмой	1	060G2428	386,32	463,58

MBS 5100

Преобразователи давления блочной конструкции для судостроения



Пределы допускаемой основной приведенной погрешности: $\leq \pm 0,5\%$

Возможность настройки шкалы и нуля

Диапазон температур окружающей и рабочей среды от -40 до $+85$ °C

Диапазон термокомпенсации от 0 до $+80$ °C

Электрическое подключение: штекер DIN 43650

Класс защиты: IP65

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Тип давления	Выходной сигнал	Штуцер	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
MBS 5100-1221-A6DB04-4	0	1,6	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1050	346,55	415,86
MBS 5100-1421-A6DB04-4	0	2,5	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1051	346,55	415,86
MBS 5100-1621-A6DB04-4	0	4	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1052	346,55	415,86
MBS 5100-1821-A6DB04-4	0	6	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1053	346,55	415,86
MBS 5100-2021-A6DB04-4	0	10	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1054	346,55	415,86
MBS 5100-1011-A6CB04-4	0	1	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр.	1	060N1017	346,55	415,86
MBS 5100-1011-A6DB04-4	0	1	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1032	346,55	415,86
MBS 5100-1211-A6DB04-4	0	1,6	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1012	346,55	415,86
MBS 5100-1411-A6CB04-4	0	2,5	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр.	1	060N1018	346,55	415,86
MBS 5100-1411-A6DB04-4	0	2,5	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1033	346,55	415,86
MBS 5100-1611-A6CB04-4	0	4	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр.	1	060N1019	346,55	415,86
MBS 5100-1611-A6DB04-4	0	4	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1034	346,55	415,86
MBS 5100-1811-A6CB04-4	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр.	1	060N1021	346,55	415,86
MBS 5100-1811-A6DB04-4	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1035	346,55	415,86
MBS 5100-2011-A6CB04-4	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр.	1	060N1024	346,55	415,86
MBS 5100-2011-A6DB04-4	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1036	346,55	415,86
MBS 5100-2211-A6CB04-4	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр.	1	060N1025	346,55	415,86
MBS 5100-2211-A6DB04-4	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1037	346,55	415,86
MBS 5100-2411-A6CB04-4	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр.	1	060N1027	346,55	415,86
MBS 5100-2411-A6DB04-4	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1038	346,55	415,86
MBS 5100-C811-A6DB04-4	0	30	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1189	346,55	415,86
MBS 5100-2611-A6CB04-4	0	40	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр.	1	060N1004	346,55	415,86
MBS 5100-2611-A6DB04-4	0	40	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1039	346,55	415,86
MBS 5100-2611-A1DB04-4	0	40	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1129	346,55	415,86
MBS 5100-2811-A6DB04-4	0	60	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1040	346,55	415,86
MBS 5100-3011-A9CB04-4	0	100	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр.	1	060N1079	346,55	415,86
MBS 5100-3011-A6DB04-4	0	100	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1041	346,55	415,86
MBS 5100-3211-A9DB04-4	0	160	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1011	346,55	415,86
MBS 5100-3411-A6CB04-4	0	250	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр.	1	060N1167	346,55	415,86
MBS 5100-3411-A9DB04-4	0	250	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1157	346,55	415,86

MBS 5150

Преобразователи давления блочной конструкции для судостроения с демпфером



Пределы допускаемой основной приведенной погрешности: $\leq \pm 0,5\%$

Возможность настройки шкалы и нуля

Диапазон температур окружающей и рабочей среды от -40 до $+85$ °C

Диапазон термокомпенсации от 0 до $+80$ °C

Электрическое подключение: штекер DIN 43650

Встроенный демпфер для защиты от гидроударов

Класс защиты: IP65

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Тип давления	Выходной сигнал	Штуцер	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
MBS 5150-1011-A6DB04-4	0	1	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1081	369,28	443,13
MBS 5150-1411-A6DB04-4	0	2,5	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1083	369,28	443,13
MBS 5150-1611-A6CB04-4	0	4	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр.	1	060N1170	369,28	443,13
MBS 5150-1611-A6DB04-4	0	4	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1084	369,28	443,13
MBS 5150-1811-A6CB04-4	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр.	1	060N1110	369,28	443,13

MBS 5150

Преобразователи давления блочной конструкции для судостроения с демпфером

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Тип давления	Выходной сигнал	Штуцер	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
MBS 5150-1811-A6DB04-4	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1063	369,28	443,13
MBS 5150-2011-A6CB04-4	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр.	1	060N1122	369,28	443,13
MBS 5150-2011-A9CB04-4	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр.	1	060N1125	369,28	443,13
MBS 5150-2011-A6DB04-4	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1064	369,28	443,13
MBS 5150-2011-A9DB04-4	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1072	369,28	443,13
MBS 5150-2211-A9CB04-4	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр.	1	060N1131	369,28	443,13
MBS 5150-2611-A6DB04-4	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1066	369,28	443,13
MBS 5150-2411-A6DB04-4	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1085	369,28	443,13
MBS 5150-2611-A9DB04-4	0	40	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1093	369,28	443,13
MBS 5150-2811-A6DB04-4	0	60	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1086	369,28	443,13
MBS 5150-3011-A6DB04-4	0	100	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1087	369,28	443,13
MBS 5150-3211-A6DB04-4	0	160	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1182	369,28	443,13
MBS 5150-3611-A6DB04-4	0	400	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1242	369,28	443,13

EMP 2

Преобразователи давления для судостроения для установки на стене



Пределы допускаемой основной приведенной погрешности: $\leq \pm 0,5\%$

Возможность настройки шкалы и нуля

Диапазон температур окружающей и рабочей среды от -40 до +100 °C

Диапазон термокомпенсации от -10 до +70 °C

Электрическое подключение: кабельный ввод и клеммник

Класс защиты: IP67

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Тип давления	Выходной сигнал	Штуцер	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
EMP 2	-1	1,5	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 нар/ G 1/4 внутр	1	084G2100	528,35	634,02
EMP 2	-1	5	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 нар/ G 1/4 внутр	1	084G2101	528,35	634,02
EMP 2	0	1	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 нар/ G 1/4 внутр	1	084G2103	528,35	634,02
EMP 2	0	1,6	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 нар/ G 1/4 внутр	1	084G2104	528,35	634,02
EMP 2	0	2,5	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 нар/ G 1/4 внутр	1	084G2105	528,35	634,02
EMP 2	0	4	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 нар/ G 1/4 внутр	1	084G2106	528,35	634,02
EMP 2	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 нар/ G 1/4 внутр	1	084G2107	528,35	634,02
EMP 2	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 нар/ G 1/4 внутр	1	084G2108	528,35	634,02
EMP 2	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 нар/ G 1/4 внутр	1	084G2109	528,35	634,02
EMP 2	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 нар/ G 1/4 внутр	1	084G2110	528,35	634,02
EMP 2	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 нар/ G 1/4 внутр	1	084G2111	528,35	634,02
EMP 2	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 нар/ G 1/4 внутр	1	084G2112	528,35	634,02
EMP 2	0	40	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 нар/ G 1/4 внутр	1	084G2113	528,35	634,02
EMP 2	0	60	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 нар/ G 1/4 внутр	1	084G2114	528,35	634,02
EMP 2	0	100	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 нар/ G 1/4 внутр	1	084G2115	528,35	634,02
EMP 2	0	160	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 нар/ G 1/4 внутр	1	084G2116	528,35	634,02
EMP 2	0	250	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 нар/ G 1/4 внутр	1	084G2117	528,35	634,02
EMP 2	-1	9	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 нар/ G 1/4 внутр	1	084G2120	528,35	634,02
EMP 2	0	4	относит.	4 - 20 мА	G 3/8 нар. манометр.	1	084G2206	528,35	634,02
EMP 2	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 3/8 нар. манометр.	1	084G2207	528,35	634,02
EMP 2	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 3/8 нар. манометр.	1	084G2209	528,35	634,02
EMP 2	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 3/8 нар. манометр.	1	084G2211	528,35	634,02
EMP 2	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 3/8 нар. манометр.	1	084G2213	528,35	634,02
EMP 2	0	40	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 нар/ G 1/4 внутр	12	084G4142	499,94	599,93

MBD 1000

Электронный индикатор



Устанавливается между датчиком и коннектором с помощью встроенного разъема для штекера стандарта DIN 43650
 Программируемые начальная и конечная точки диапазона измерений и позиция разделителя разрядов
 Защита от неправильного подключения полярности
 Не требует дополнительного источника питания
 Высокая точность $\pm(0,2\%+1 \text{ последнего разряда})$

Наименование	Входной сигнал	Диапазон отображаемых значений	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
MBD 1000	4 - 20 мА	от -1999 до 9999	1	060G2850	198,84	238,60

Аксессуары для монтажа

Наименование	Описание	Совместимость	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
Изолирующий клапан MBV 2000-111	Внутренняя резьба G 1/4, внешняя G 1/2	MBS	1	061B6001	33,52	40,23
Изолирующий клапан MBV 2000-123	Внутренняя резьба G 1/4, внешняя G 1/2	MBS	1	061B6002	33,52	40,23
Изолирующий клапан MBV 2000-223	Внутренняя резьба G 1/4, внешняя G 1/2	MBS	1	061B6003	33,52	40,23
Клапанный блок MBV 5000-1111	вход - 1, выход - 1, отсеочный кран - 1	MBS 5100/5150	1	061B7000	88,10	105,72
Клапанный блок MBV 5000-1211	вход - 2, выход - 2, отсеочный кран - 2	MBS 5100/5150	1	061B7001	201,29	241,55
Клапанный блок MBV 5000-1311	вход - 3, выход - 3, отсеочный кран - 3	MBS 5100/5150	1	061B7002	306,31	367,58
Клапанный блок MBV 5000-1411	вход - 4, выход - 4, отсеочный кран - 4	MBS 5100/5150	1	061B7003	388,00	465,60
Клапанный блок MBV 5000-1511	вход - 5, выход - 5, отсеочный кран - 5	MBS 5100/5150	1	061B7004	446,34	535,60
Клапанный блок MBV 5000-2211	вход - 1, выход - 2, отсеочный кран - 2	MBS 5100/5150	1	061B7005	247,96	297,56
Клапанный блок MBV 5000-2311	вход - 1, выход - 3, отсеочный кран - 3	MBS 5100/5150	1	061B7006	352,99	423,59
Клапанный блок MBV 5000-2411	вход - 1, выход - 4, отсеочный кран - 4	MBS 5100/5150	1	061B7007	434,68	521,61
Клапанный блок MBV 5000-2511	вход - 1, выход - 5, отсеочный кран - 5	MBS 5100/5150	1	061B7008	493,03	591,63
Клапанный блок MBV 5000-3211	вход - 1, выход - 2, отсеочный кран - 1	MBS 5100/5150	1	061B7009	131,28	157,54
Клапанный блок MBV 5000-3311	вход - 1, выход - 3, отсеочный кран - 1	MBS 5100/5150	1	061B7010	224,64	269,57
Клапанный блок MBV 5000-3411	вход - 1, выход - 4, отсеочный кран - 1	MBS 5100/5150	1	061B7011	306,31	367,58
Клапанный блок MBV 5000-3511	вход - 1, выход - 5, отсеочный кран - 1	MBS 5100/5150	1	061B7012	364,66	437,60
Крышка	Крышка	MBV 5000	1	061B720066	44,39	53,27
Адаптор для MBV 5000	Переходник «фланцы – резьба G 1/8»	MBV 5000	1	061B720166	77,87	93,44

MBT 153

Кабельный датчик температуры



Тонкопленочный чувствительный элемент
Высокая скорость реакции на изменение температуры
Возможность использования с гильзами MBT 120

Тип	Диапазон		Электрическая схема	Длина гильзы	Штуцер гильзы	Выходной сигнал	Класс точности	Штекер	Длина кабеля, м	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
	начало	конец										
MBT 153	-50	100	2 - проводная	нет	нет	1 x Pt100	B	кабель (ПВХ)	3,5	084Z6030	16,48	19,78
MBT 153	-50	100	2 - проводная	нет	нет	1 x Pt100	B	кабель (ПВХ)	5,5	084Z6031	17,04	20,45
MBT 153	-50	100	2 - проводная	нет	нет	1 x Pt100	B	кабель (ПВХ)	8,5	084Z6032	17,62	21,14
MBT 153	-50	200	2 - проводная	нет	нет	1 x Pt100	B	кабель (сили)	3,5	084Z6036	20,80	24,96
MBT 153	-50	200	2 - проводная	нет	нет	1 x Pt100	B	кабель (сили)	5,5	084Z6037	23,30	27,96
MBT 153	-50	200	2 - проводная	нет	нет	1 x Pt100	B	кабель (сили)	8,5	084Z6038	24,66	29,59
MBT 153	-50	200	4 - проводная	нет	нет	1 x Pt100	B	кабель (сили)	5,5	084Z6042	34,09	40,91
MBT 153	-50	200	4 - проводная	нет	нет	1 x Pt100	B	кабель (сили)	3,5	084Z6215	39,77	47,72
MBT 153	-50	200	4 - проводная	нет	нет	1 x Pt100	B	кабель (сили)	8,5	084Z6216	45,45	54,54
MBT 153	-50	100	2 - проводная	нет	нет	1 x Pt1000	B	кабель (ПВХ)	3,5	084Z6033	16,48	19,78
MBT 153	-50	100	2 - проводная	нет	нет	1 x Pt1000	B	кабель (ПВХ)	5,5	084Z6034	17,04	20,45
MBT 153	-50	100	2 - проводная	нет	нет	1 x Pt1000	B	кабель (ПВХ)	8,5	084Z6035	17,62	21,14
MBT 153	-50	200	2 - проводная	нет	нет	1 x Pt1000	B	кабель (сили)	3,5	084Z6039	20,80	24,96
MBT 153	-50	200	2 - проводная	нет	нет	1 x Pt1000	B	кабель (сили)	8,5	084Z6041	24,66	29,59

Монтажные гильзы для MBT 153

Тип	Внутренняя резьба	Наружная резьба	Длина гильзы	Материал гильзы	Совместимые датчики	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
Гильза MBT 120	нет	G 1/2 A	50	нерж. сталь	MBT 153	084Z6050	30,57	36,69
Гильза MBT 120	нет	G 1/2 A	100	нерж. сталь	MBT 153	084Z6051	30,79	36,95
Гильза MBT 120	нет	G 1/2 A	150	нерж. сталь	MBT 153	084Z6052	31,13	37,36
Гильза MBT 120	нет	G 1/2 A	200	нерж. сталь	MBT 153	084Z6053	31,59	37,91
Гильза MBT 120	нет	G 1/2 A	250	нерж. сталь	MBT 153	084Z6054	32,26	38,72

MBT 400

Комнатный датчик температуры



Чувствительный элемент Pt1000
Класс защиты корпуса IP54
Позолоченные контакты

Тип	Диапазон		Электрическая схема			Выходной сигнал	Класс точности			Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
	начало	конец										
MBT 400	-50	50	2 - проводная			PT 1000	B			084N1025	21,11	25,33

MBT 5250

Датчик температуры для промышленных применений со сменным чувствительным элементом



Высокая стабильность измерений

Гильза из нержавеющей стали

Сменный чувствительный элемент позволяет отказаться от внешней гильзы

Тип	Диапазон		Электрическая схема	Длина гильзы	Штуцер гильзы	Выходной сигнал	Класс точности	Штекер	Материал гильзы	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
	начало	конец										
MBT 5250	-50	200	2/3 - проводная	50	G 1/2 A	1 x Pt100	B	DIN 43650	нерж. сталь	084Z8011	56,82	68,18
MBT 5250	-50	200	2/3 - проводная	100	G 1/2 A	1 x Pt100	B	DIN 43650	нерж. сталь	084Z8012	56,82	68,18
MBT 5250	-50	200	2/3 - проводная	150	G 1/2 A	1 x Pt100	B	DIN 43650	нерж. сталь	084Z8010	56,82	68,18
MBT 5250	-50	200	2/3 - проводная	200	G 1/2 A	1 x Pt100	B	DIN 43650	нерж. сталь	084Z8022	56,82	68,18
MBT 5250	-50	200	2/3 - проводная	50	G 1/2 A	1 x Pt1000	B	DIN 43650	нерж. сталь	084Z8083	56,82	68,18
MBT 5250	-50	200	2/3 - проводная	100	G 1/2 A	1 x Pt1000	B	DIN 43650	нерж. сталь	084Z8139	56,82	68,18
MBT 5250	-50	200	2/3 - проводная	150	G 1/2 A	1 x Pt1000	B	DIN 43650	нерж. сталь	084Z2113	56,82	68,18
MBT 5250	-50	200	2/3 - проводная	200	G 1/2 A	1 x Pt1000	B	DIN 43650	нерж. сталь	084Z2257	56,82	68,18
MBT 5250	-50	200	2/3 - проводная	50	G 3/4 A	1 x Pt100	B	DIN 43650	нерж. сталь	084Z8037	68,17	81,81
MBT 5250	-50	200	2/3 - проводная	100	G 3/4 A	1 x Pt100	B	DIN 43650	нерж. сталь	084Z8006	68,17	81,81
MBT 5250	-50	200	2/3 - проводная	150	G 3/4 A	1 x Pt100	B	DIN 43650	нерж. сталь	084Z8014	68,17	81,81
MBT 5250	-50	200	2/3 - проводная	200	G 3/4 A	1 x Pt100	B	DIN 43650	нерж. сталь	084Z8218	68,17	81,81

Монтажные гильзы для MBT 5250 (с G1/2)

Тип	Наружная резьба	Длина гильзы	Материал гильзы	Совместимые датчики	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
Гильза MBT 120	G 1/2 A	50	нерж. сталь	MBT 5250 с G1/2	084Z2440	22,62	27,14
Гильза MBT 120	G 1/2 A	100	нерж. сталь	MBT 5250 с G1/2	084Z3076	23,41	28,09
Гильза MBT 120	G 1/2 A	150	нерж. сталь	MBT 5250 с G1/2	084Z2441	24,44	29,32
Гильза MBT 120	G 1/2 A	200	нерж. сталь	MBT 5250 с G1/2	084Z2442	27,16	32,59

MBT 5260

Датчик температуры для промышленных применений



Высокая стабильность измерений

Гильза из нержавеющей стали

Тип	Диапазон		Электрическая схема	Длина гильзы	Штуцер гильзы	Выходной сигнал	Класс точности	Штекер	Материал гильзы	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
	начало	конец										
MBT 5260	-50	200	2/3 - проводная	100	G 1/2 A	1 x Pt100	B	штекер DIN 436	нерж. сталь	084Z8021	62,49	74,99
MBT 5260	-50	200	2/3 - проводная	50	G 1/2 A	1 x Pt100	B	штекер DIN 436	нерж. сталь	084Z8033	62,49	74,99
MBT 5260	-50	200	2/3 - проводная	150	G 1/2 A	1 x Pt100	B	штекер DIN 436	нерж. сталь	084Z8034	62,49	74,99
MBT 5260	-50	200	2/3 - проводная	100	G 1/2 A	1 x Pt100	B	штекер DIN 436	нерж. сталь	084Z8132	62,49	74,99
MBT 5260	-50	200	2/3 - проводная	50	G 1/2 A	1 x Pt100	B	штекер DIN 436	нерж. сталь	084Z8229	62,49	74,99

Монтажные гильзы для MBT 5260 (с G1/2)

Тип	Наружная резьба	Длина гильзы	Материал гильзы	Совместимые датчики	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
Гильза MBT 120	G 1/2 A	50	нерж. сталь	MBT 5260 с G1/2	084Z2440	22,62	27,14
Гильза MBT 120	G 1/2 A	100	нерж. сталь	MBT 5260 с G1/2	084Z3076	23,41	28,09
Гильза MBT 120	G 1/2 A	150	нерж. сталь	MBT 5260 с G1/2	084Z2441	24,44	29,32
Гильза MBT 120	G 1/2 A	200	нерж. сталь	MBT 5260 с G1/2	084Z2442	27,16	32,59

MBT 5252

Датчик температуры для тяжелых условий эксплуатации



Прочная конструкция

Модификации для измерения температур до 400 °C

Модификации с встроенным нормирующим преобразователем MBT 9110

Тип	Диапазон		Электрическая схема	Длина гильзы	Штуцер гильзы	Выходной сигнал	Класс точности	Штекер	Материал гильзы	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
	начало	конец										
MBT 5252	-50	200	2/3 - проводная	50	G 1/2 A	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z8210	119,31	143,17
MBT 5252	-50	200	2/3 - проводная	100	G 1/2 A	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z8211	119,31	143,17
MBT 5252	-50	200	2/3 - проводная	150	G 1/2 A	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z8212	119,31	143,17
MBT 5252	-50	200	2/3 - проводная	200	G 1/2 A	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z8213	119,31	143,17
MBT 5252	-50	200	2/3 - проводная	50	G 3/4 A	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z8230	119,31	143,17
MBT 5252	-50	200	2/3 - проводная	150	G 3/4 A	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z8232	119,31	143,17
MBT 5252	-50	200	2/3 - проводная	200	G 3/4 A	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z8233	119,31	143,17
MBT 5252	-50	200	2/3 - проводная	250	G 1/2 A	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z6139	119,31	143,17
MBT 5252	-50	200	2/3 - проводная	80	G 1/2 A	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z6140	119,31	143,17
MBT 5252	-50	200	2/3 - проводная	250	G 3/4 A	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z6141	119,31	143,17
MBT 5252	-50	400	2/3 - проводная	100	G 3/4 A	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z6150	170,44	204,53
MBT 5252	-50	400	2/3 - проводная	150	G 3/4 A	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z6151	170,44	204,53
MBT 5252	-50	400	2/3 - проводная	250	G 3/4 A	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z6153	170,44	204,53
MBT 5252	-50	200	2/3 - проводная	80	G 3/4 A	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z6164	119,31	143,17
MBT 5252	-50	200	2/3 - проводная	50	1/2-14 NPT	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z6165	119,31	143,17
MBT 5252	-50	200	2/3 - проводная	80	1/2-14 NPT	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z6166	119,31	143,17
MBT 5252	-50	200	2/3 - проводная	100	1/2-14 NPT	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z6167	119,31	143,17
MBT 5252	-50	200	2/3 - проводная	150	1/2-14 NPT	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z6168	119,31	143,17
MBT 5252	-50	200	2/3 - проводная	200	1/2-14 NPT	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z6169	119,31	143,17
MBT 5252	-50	200	2/3 - проводная	250	1/2-14 NPT	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z6170	119,31	143,17
MBT 5252	-50	400	2/3 - проводная	200	G 1/2 A	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z6275	170,44	204,53
MBT 5252	0	100	2 - проводная	50	G 1/2 A	4 - 20 mA	0,01	DIN B	нерж. сталь	084Z8214	238,61	286,33
MBT 5252	0	100	2 - проводная	100	G 1/2 A	4 - 20 mA	0,5%	DIN B	нерж. сталь	084Z8215	238,61	286,33
MBT 5252	0	100	2 - проводная	150	G 1/2 A	4 - 20 mA	0,01	DIN B	нерж. сталь	084Z8216	238,61	286,33
MBT 5252	0	100	2 - проводная	200	G 1/2 A	4 - 20 mA	0,5%	DIN B	нерж. сталь	084Z8217	238,61	286,33
MBT 5252	0	100	2 - проводная	100	G 3/4 A	4 - 20 mA	0,5%	DIN B	нерж. сталь	084Z8235	238,61	286,33
MBT 5252	0	100	2 - проводная	150	G 3/4 A	4 - 20 mA	0,5%	DIN B	нерж. сталь	084Z8236	238,61	286,33
MBT 5252	0	100	2 - проводная	200	G 3/4 A	4 - 20 mA	0,5%	DIN B	нерж. сталь	084Z8237	238,61	286,33
MBT 5252	0	100	2 - проводная	80	G 1/2 A	4 - 20 mA	0,5%	DIN B	нерж. сталь	084Z6142	238,61	286,33
MBT 5252	0	100	2 - проводная	250	G 1/2 A	4 - 20 mA	0,5%	DIN B	нерж. сталь	084Z6143	238,61	286,33
MBT 5252	0	100	2 - проводная	80	G 3/4 A	4 - 20 mA	0,5%	DIN B	нерж. сталь	084Z6144	238,61	286,33
MBT 5252	0	100	2 - проводная	50	1/2-14 NPT	4 - 20 mA	0,5%	DIN B	нерж. сталь	084Z6171	238,61	286,33
MBT 5252	0	100	2 - проводная	100	1/2-14 NPT	4 - 20 mA	0,5%	DIN B	нерж. сталь	084Z6173	238,61	286,33
MBT 5252	0	100	2 - проводная	150	1/2-14 NPT	4 - 20 mA	0,5%	DIN B	нерж. сталь	084Z6174	238,61	286,33
MBT 5252	0	100	2 - проводная	250	1/2-14 NPT	4 - 20 mA	0,5%	DIN B	нерж. сталь	084Z6176	238,61	286,33
MBT 5252	0	400	2 - проводная	200	G 1/2 A	4 - 20 mA	0,5%	DIN B	нерж. сталь	084Z6279	295,42	354,50

MBT 5310

Датчик для измерения температуры подшипников



Подпружиненная гильза обеспечивает надежный контакт

Длина гильзы настраивается

Тип	Диапазон		Электрическая схема	Длина гильзы	Штуцер гильзы	Выходной сигнал	Класс точности	Штекер	Материал гильзы	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
	начало	конец										
MBT 5310	-50	200	2/3 - проводная	60	3/12A н. стал	1 x PT 100	B	DIN 43650	нерж. сталь	084Z5211	107,94	129,53
MBT 5310	-50	200	2/3 - проводная	180	3/12A н. стал	1 x PT 100	B	DIN 43650	нерж. сталь	084Z5281	107,94	129,53
MBT 5310	-50	200	2/3 - проводная	100	3/12A н. стал	1 x PT 100	B	DIN 43650	нерж. сталь	084Z7078	107,94	129,53
MBT 5310	-50	200	2/3 - проводная	130	G3/4A латунь	1 x PT 100	B	DIN 43650	нерж. сталь	084Z7231	107,94	129,53
MBT 5310	-50	200	2/3 - проводная	255	G3/4A латунь	1 x PT 100	B	DIN 43650	нерж. сталь	084Z3044	107,94	129,53
MBT 5310	-50	200	4 - проводная	230	G3/4A латунь	1 x PT 100	A	DIN B	нерж. сталь	084Z3046	227,24	272,69
MBT 5310	-50	200	2/3 - проводная	285	G3/4A латунь	1 x PT 100	B	DIN 43650	нерж. сталь	084Z3094	130,66	156,80
MBT 5310	-50	200	2/3 - проводная	480	G3/4A латунь	1 x PT 100	B	DIN 43650	нерж. сталь	084Z3095	130,66	156,80
MBT 5310	-50	200	2/3 - проводная	84	3/12A н. стал	1 x PT 100	B	DIN 43650	нерж. сталь	084Z3127	107,94	129,53
MBT 5310	-50	200	2/3 - проводная	96	3/12A н. стал	1 x PT 100	B	DIN 43650	нерж. сталь	084Z3128	107,94	129,53
MBT 5310	-50	200	2/3 - проводная	144	3/12A н. стал	1 x PT 100	B	DIN 43650	нерж. сталь	084Z3129	107,94	129,53
MBT 5310	-50	200	2/3 - проводная	225	G3/4A латунь	1 x PT 100	B	DIN 43650	нерж. сталь	084Z3154	107,94	129,53

MBT 5116

Датчик для измерения температуры выхлопных газов



Уникальный тонкопленочный элемент
Цельношерленная гильза из нержавеющей стали
Сменный чувствительный элемент
Модификации с встроенным нормирующим преобразователем MBT 9110

Тип	Диапазон		Электрическая схема	Длина гильзы	Штуцер гильзы	Выходной сигнал	Класс точности	Штекер	Материал гильзы	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
	начало	конец										
MBT 5116	-50	600	2/3 - проводная	100	G3/4A	1 x Pt100	B	компакт.	нерж. сталь	084Z8150	215,89	259,07
MBT 5116	-50	600	2/3 - проводная	120	G3/4A	1 x Pt100	B	компакт.	нерж. сталь	084Z8151	227,24	272,69
MBT 5116	-50	600	2/3 - проводная	150	G3/4A	1 x Pt100	B	компакт.	нерж. сталь	084Z8152	249,97	299,96
MBT 5116	-50	600	2/3 - проводная	170	G3/4A	1 x Pt100	B	компакт.	нерж. сталь	084Z8153	261,34	313,60
MBT 5116	-50	600	2/3 - проводная	200	G3/4A	1 x Pt100	B	компакт.	нерж. сталь	084Z8154	272,69	327,23
MBT 5116	-50	600	2/3 - проводная	250	G3/4A	1 x Pt100	B	компакт.	нерж. сталь	084Z8155	295,42	354,50
MBT 5116	-50	600	2/3 - проводная	300	G3/4A	1 x Pt100	B	компакт.	нерж. сталь	084Z8156	340,87	409,04
MBT 5116	-50	600	2/3 - проводная	080	G1/2A	1 x Pt100	B	компакт.	нерж. сталь	084Z8157	193,16	231,80
MBT 5116	-50	600	2/3 - проводная	100	G1/2A	1 x Pt100	B	компакт.	нерж. сталь	084Z8158	215,89	259,07
MBT 5116	-50	600	2/3 - проводная	150	G1/2A	1 x Pt100	B	компакт.	нерж. сталь	084Z8186	249,97	299,96
MBT 5116	-50	600	2/3 - проводная	150	G3/4A	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z5024	249,97	299,96
MBT 5116	-50	600	2/3 - проводная	200	G3/4A	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z5025	272,69	327,23
MBT 5116	-50	600	2/3 - проводная	300	G3/4A	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z5026	340,87	409,04
MBT 5116	-50	600	2/3 - проводная	250	G3/4A	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z5034	295,42	354,50
MBT 5116	-50	600	2/3 - проводная	120	G3/4A	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z5048	215,89	259,07
MBT 5116	-50	600	2/3 - проводная	100	G1/2A	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z5157	204,52	245,42
MBT 5116	-50	600	2/3 - проводная	150	G1/2A	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z5159	249,97	299,96
MBT 5116	-50	600	2/3 - проводная	100	G3/4A	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z5160	215,89	259,07

MBT 5410

Датчик для измерения температуры в помещениях



Прочная конструкция с высоким классом защиты
Предназначен для монтажа на стене
Модификации с встроенным нормирующим преобразователем MBT 9110

Тип	Диапазон		Электрическая схема	Длина гильзы	Штуцер гильзы	Выходной сигнал	Класс точности	Штекер	Материал гильзы	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
	начало	конец										
MBT 5410	-50	100	4 - проводная	60	нет	1 x Pt100	B	клеммник	нерж. сталь	084Z5065	85,21	102,26
MBT 5410	-50	100	2/3 - проводная	60	нет	1 x Pt 1000	B	клеммник	нерж. сталь	084Z5095	73,86	88,63
MBT 5410	-50	50	2 - проводная	60	нет	4 - 20 mA	0,01	клеммник	нерж. сталь	084Z5063	187,48	224,98
MBT 5410	-10	50	2 - проводная	60	нет	4 - 20 mA	0,01	клеммник	нерж. сталь	084Z5064	187,48	224,98
MBT 5410	0	100	2 - проводная	60	нет	4 - 20 mA	0,01	клеммник	нерж. сталь	084Z5066	187,48	224,98

MBT 3560

Компактный датчик с унифицированным выходным сигналом



Компактный встроенный преобразователь
Набор стандартных гильз для монтажа

Тип	Диапазон		Электрическая схема	Длина гильзы	Штуцер гильзы	Выходной сигнал	Класс точности	Штекер	Материал гильзы	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
	начало	конец										
MBT 3560	0	100	2 - проводная	50	G 1/4A	4 - 20 mA	0,5%	DIN 43650	нерж. сталь	084Z4030	122,71	147,25
MBT 3560	0	100	2 - проводная	100	G 1/4A	4 - 20 mA	0,5%	DIN 43650	нерж. сталь	084Z4031	122,71	147,25
MBT 3560	0	100	2 - проводная	150	G 1/4A	4 - 20 mA	0,5%	DIN 43650	нерж. сталь	084Z4032	122,71	147,25
MBT 3560	0	100	2 - проводная	200	G 1/4A	4 - 20 mA	0,5%	DIN 43650	нерж. сталь	084Z4033	122,71	147,25
MBT 3560	0	100	2 - проводная	250	G 1/4A	4 - 20 mA	0,5%	DIN 43650	нерж. сталь	084Z4034	122,71	147,25
MBT 3560	0	200	2 - проводная	50	G 1/4A	4 - 20 mA	0,5%	DIN 43650	нерж. сталь	084Z4035	134,08	160,89
MBT 3560	0	200	2 - проводная	100	G 1/4A	4 - 20 mA	0,5%	DIN 43650	нерж. сталь	084Z4036	134,08	160,89
MBT 3560	0	200	2 - проводная	150	G 1/4A	4 - 20 mA	0,5%	DIN 43650	нерж. сталь	084Z4037	134,08	160,89
MBT 3560	0	200	2 - проводная	200	G 1/4A	4 - 20 mA	0,5%	DIN 43650	нерж. сталь	084Z4038	134,08	160,89
MBT 3560	0	200	2 - проводная	250	G 1/4A	4 - 20 mA	0,5%	DIN 43650	нерж. сталь	084Z4039	134,08	160,89

Монтажные гильзы для MBT3560 (с G 1/4)

Тип	Внутренняя резьба	Наружная резьба	Длина гильзы	Материал гильзы	Совместимые датчики	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
Гильза MBT 120	G 1/4 A	G 1/2 A	50	нерж. сталь	MBT 3560	084Z7258	55,67	66,81
Гильза MBT 120	G 1/4 A	G 1/2 A	100	нерж. сталь	MBT 3560	084Z7259	55,67	66,81
Гильза MBT 120	G 1/4 A	G 1/2 A	150	нерж. сталь	MBT 3560	084Z7260	55,67	66,81
Гильза MBT 120	G 1/4 A	G 1/2 A	200	нерж. сталь	MBT 3560	084Z7261	55,67	66,81
Гильза MBT 120	G 1/4 A	G 1/2 A	250	нерж. сталь	MBT 3560	084Z7262	55,67	66,81

MBT 5560

Компактный датчик с унифицированным выходным сигналом для судостроения



Компактный встроенный преобразователь
Набор стандартных гильз для монтажа

Тип	Диапазон		Электрическая схема	Длина гильзы	Штуцер гильзы	Выходной сигнал	Класс точности	Штекер	Материал гильзы	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
	начало	конец										
MBT 5560	0	100	2 - проводная	50	G 1/4A	4 - 20 мА	0,5%	DIN 43650	нерж. сталь	084Z4020	159,07	190,89
MBT 5560	0	100	2 - проводная	100	G 1/4A	4 - 20 мА	0,5%	DIN 43650	нерж. сталь	084Z4021	159,07	190,89
MBT 5560	0	100	2 - проводная	150	G 1/4A	4 - 20 мА	0,5%	DIN 43650	нерж. сталь	084Z4022	159,07	190,89
MBT 5560	0	100	2 - проводная	200	G 1/4A	4 - 20 мА	0,5%	DIN 43650	нерж. сталь	084Z4023	159,07	190,89
MBT 5560	0	100	2 - проводная	250	G 1/4A	4 - 20 мА	0,5%	DIN 43650	нерж. сталь	084Z4024	159,07	190,89
MBT 5560	0	200	2 - проводная	50	G 1/4A	4 - 20 мА	0,5%	DIN 43650	нерж. сталь	084Z4025	170,44	204,53
MBT 5560	0	200	2 - проводная	100	G 1/4A	4 - 20 мА	0,5%	DIN 43650	нерж. сталь	084Z4026	170,44	204,53
MBT 5560	0	200	2 - проводная	150	G 1/4A	4 - 20 мА	0,5%	DIN 43650	нерж. сталь	084Z4027	170,44	204,53
MBT 5560	0	200	2 - проводная	200	G 1/4A	4 - 20 мА	0,5%	DIN 43650	нерж. сталь	084Z4028	170,44	204,53
MBT 5560	0	200	2 - проводная	250	G 1/4A	4 - 20 мА	0,5%	DIN 43650	нерж. сталь	084Z4029	170,44	204,53

Монтажные гильзы для MBT5560 (с G 1/4)

Тип	Внутренняя резьба	Наружная резьба	Длина гильзы	Материал гильзы	Совместимые датчики	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
Гильза MBT 120	G 1/4 A	G 1/2 A	50	нерж. сталь	MBT 3560/5560	084Z7258	55,67	66,81
Гильза MBT 120	G 1/4 A	G 1/2 A	100	нерж. сталь	MBT 3560/5561	084Z7259	55,67	66,81
Гильза MBT 120	G 1/4 A	G 1/2 A	150	нерж. сталь	MBT 3560/5562	084Z7260	55,67	66,81
Гильза MBT 120	G 1/4 A	G 1/2 A	200	нерж. сталь	MBT 3560/5563	084Z7261	55,67	66,81
Гильза MBT 120	G 1/4 A	G 1/2 A	250	нерж. сталь	MBT 3560/5564	084Z7262	55,67	66,81

MBT 5111

Датчики температуры (термопара) для измерения температуры выхлопных газов



Чувствительный элемент ХА
Поставляются с термоудлиняющим кабелем

Тип	Диапазон		Тип конструкции	Длина кабеля	Штуцер гильзы	Выходной сигнал	Класс точности	Штекер	Материал гильзы	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
	начало	конец										
MBT 5111	0	800	угловой	2 м	фитинги	ХА	В (2)	кабель	нерж. сталь	087U4041	248,42	298,11
MBT 5111	0	800	угловой	4 м	фитинги	ХА	В (2)	кабель	нерж. сталь	087U4042	307,28	368,74
MBT 5111	0	800	прямой	6 м	фитинги	ХА	В (2)	кабель	нерж. сталь	087U4043	390,30	468,36

MBT 9110

Нормирующие преобразователи



Возможность перепрограммирования
Встраиваются в головку DIN В или в отдельном корпусе с высоким классом защиты

Тип	Диапазон		Электрическая схема	Конструкция	Гальваническая изоляция	Взрывобезопасность	Входной сигнал	Выходной сигнал	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
	начало	конец									
9110	-50	50	3-проводная	Отдельный корпус IP 67	нет	нет	Pt 100	4 - 20 мА	084Z8115	160,53	192,64
9110	0	100	3-проводная	Отдельный корпус IP 67	нет	нет	Pt 100	4 - 20 мА	084Z8117	160,53	192,64
9110	-10	150	3-проводная	Отдельный корпус IP 67	нет	нет	Pt 100	4 - 20 мА	084Z8118	160,53	192,64
9110	0	250	3-проводная	Отдельный корпус IP 67	нет	нет	Pt 100	4 - 20 мА	084Z8119	160,53	192,64
9110	0	400	3-проводная	Отдельный корпус IP 67	нет	нет	Pt 100	4 - 20 мА	084Z8120	160,53	192,64
9110	0	150	3-проводная	Отдельный корпус IP 67	нет	нет	Pt 100	4 - 20 мА	084Z8121	160,53	192,64
9110	-10	150	3-проводная	Отдельный корпус IP 67	есть	нет	Pt 100	4 - 20 мА	084Z8125	304,56	365,47
9110	0	600	2-проводная	Отдельный корпус IP 67	есть	нет	ХА	4 - 20 мА	084Z8129	264,26	317,11
9110	0	800	2-проводная	Отдельный корпус IP 67	есть	нет	ХА	4 - 20 мА	084Z8130	264,26	317,11
9110	-50	200	3-проводная	Для установки в DIN В	нет	нет	Pt 100	4 - 20 мА	084Z6000	189,34	227,21
9110	0	600	3-проводная	Для установки в DIN В	нет	нет	Pt 100	4 - 20 мА	084Z6207	153,97	184,76
9110	0	150	3-проводная	Для установки в DIN В	нет	нет	Pt 100	4 - 20 мА	084Z5187	146,64	175,97

Измерительные вставки

Предназначены для ремонта датчиков температуры

Тип	Диапазон		Электрическая схема	Длина гильзы	Выходной сигнал	Класс точности	Совместимые датчики	Код заказа	Цена , Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
	начало	конец								
MBT 152	-50	200	2 - проводная	100	1 x Pt100	B	MBT 5252	084Z4304	45,45	54,54
MBT 152	-50	200	2 - проводная	150	1 x Pt100	B	MBT 5252	084Z4305	45,45	54,54
MBT 152	0	100	2 - проводная	150	4 - 20 mA	B	MBT 5252	084Z4311	170,44	204,53
MBT 156	-50	600	2/3 - проводная	200	1 x Pt100	B	MBT 5116 (головка B)	084Z4317	102,27	122,72
MBT 156	-50	600	2/3 - проводная	80	1 x Pt100	B	MBT 5116 (компактная головка)	084Z4320	102,27	122,72
MBT 156	-50	600	2/3 - проводная	100	1 x Pt100	B	MBT 5116 (компактная головка)	084Z4321	102,27	122,72
MBT 156	-50	600	2/3 - проводная	120	1 x Pt100	B	MBT 5116 (компактная головка)	084Z4323	102,27	122,72
MBT 156	-50	600	2/3 - проводная	150	1 x Pt100	B	MBT 5116 (компактная головка)	084Z4324	102,27	122,72
MBT 156	-50	600	2/3 - проводная	170	1 x Pt100	B	MBT 5116 (компактная головка)	084Z4325	102,27	122,72
MBT 156	-50	600	2/3 - проводная	200	1 x Pt100	B	MBT 5116 (компактная головка)	084Z4326	102,27	122,72
MBT 156	-50	600	2/3 - проводная	250	1 x Pt100	B	MBT 5116 (компактная головка)	084Z4327	102,27	122,72
MBT 156	-50	600	2/3 - проводная	300	1 x Pt100	B	MBT 5116 (компактная головка)	084Z4328	102,27	122,72
MBT 156	-50	600	2/3 - проводная	100	1 x Pt100	B	MBT 5116 (головка B)	084Z4330	102,27	122,72
MBT 156	-50	600	2/3 - проводная	250	1 x Pt100	B	MBT 5116 (головка B)	084Z4335	102,27	122,72
MBT 156	-50	600	2/3 - проводная	300	1 x Pt100	B	MBT 5116 (головка B)	084Z4336	102,27	122,72
MBT 150	-50	200	2/3 - проводная	100	1 x PT 100	B	MBT 5250	084Z8015	39,77	47,72
MBT 150	-50	200	2/3 - проводная	50	1 x PT 100	B	MBT 5250	084Z8049	39,77	47,72
MBT 150	-50	200	2/3 - проводная	80	1 x PT 100	B	MBT 5250	084Z8072	39,77	47,72
MBT 150	-50	200	2/3 - проводная	200	1 x PT 100	B	MBT 5250	084Z8073	39,77	47,72
MBT 150	-50	200	2/3 - проводная	60	1 x PT 100	B	MBT 5250	084Z8147	39,77	47,72
MBT 150	-50	200	2/3 - проводная	120	1 x PT 100	B	MBT 5250	084Z6011	39,77	47,72

Компактные электромагнитные клапаны с сервоприводом EV220W



Для работы необходим минимальный перепад давления.

Поставляются в комплекте с катушкой

Перепад давления: 0,3 (0,2)...10 бар

Материал корпуса: латунь.

Материал уплотнений: NBR, EPDM

Нормально закрытые

Модель	Присоединение	Ду, мм	Kv, м ³ /ч	Тип	Уплотнения	Корпус	Рабочая температура, С	перепад давлений		Катушка в комплекте	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
								мин.	макс.				
EV220W	G 3/8	10	1,6	H3	NBR	латунь	от -10 до +60 С	0,2-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U426132	39,92	47,91
EV220W	G 3/8	10	1,6	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 С	0,2-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U471032	39,92	47,91
EV220W	G 3/8	10	1,6	H3	NBR	латунь	от -10 до +60 С	0,2-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U426119	39,92	47,91
EV220W	G 3/8	10	1,6	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 С	0,2-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U471019	39,92	47,91
EV220W	G 3/8	10	1,6	H3	NBR	латунь	от -10 до +60 С	0,2-10		24В, 14 Вт DC	042U426102	39,92	47,91
EV220W	G 3/8	10	1,6	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 С	0,2-10		24В, 14 Вт DC	042U471002	39,92	47,91
EV220W	G 1/2	14	4	H3	NBR	латунь	от -10 до +60 С	0,3-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U426432	39,92	47,91
EV220W	G 1/2	14	4	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 С	0,3-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U471432	39,92	47,91
EV220W	G 1/2	14	4	H3	NBR	латунь	от -10 до +60 С	0,3-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U426419	39,92	47,91
EV220W	G 1/2	14	4	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 С	0,3-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U471419	39,92	47,91
EV220W	G 1/2	14	4	H3	NBR	латунь	от -10 до +60 С	0,3-10		24В, 14 Вт DC	042U426402	39,92	47,91
EV220W	G 1/2	14	4	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 С	0,3-10		24В, 14 Вт DC	042U471402	39,92	47,91
EV220W	G 3/4	18	7	H3	NBR	латунь	от -10 до +60 С	0,3-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U426532	42,99	51,59
EV220W	G 3/4	18	7	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 С	0,3-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U471832	42,99	51,59
EV220W	G 3/4	18	7	H3	NBR	латунь	от -10 до +60 С	0,3-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U426519	42,99	51,59
EV220W	G 3/4	18	7	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 С	0,3-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U471819	42,99	51,59
EV220W	G 3/4	18	7	H3	NBR	латунь	от -10 до +60 С	0,3-10		24В, 14 Вт DC	042U426502	42,99	51,59
EV220W	G 3/4	18	7	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 С	0,3-10		24В, 14 Вт DC	042U471802	42,99	51,59
EV220W	G 1	22	7	H3	NBR	латунь	от -10 до +60 С	0,3-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U426632	53,57	64,28
EV220W	G 1	22	7	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 С	0,3-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U472232	53,57	64,28
EV220W	G 1	22	7	H3	NBR	латунь	от -10 до +60 С	0,3-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U426619	53,57	64,28
EV220W	G 1	22	7	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 С	0,3-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U472219	53,57	64,28
EV220W	G 1	22	7	H3	NBR	латунь	от -10 до +60 С	0,3-10		24В, 14 Вт DC	042U426602	53,57	64,28
EV220W	G 1	22	7	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 С	0,3-10		24В, 14 Вт DC	042U472202	53,57	64,28
EV220W	G 1 1/4	32	15	H3	NBR	латунь	от -10 до +60 С	0,3-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U426732	110,65	132,78
EV220W	G 1 1/4	32	15	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 С	0,3-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U473232	110,65	132,78
EV220W	G 1 1/4	32	15	H3	NBR	латунь	от -10 до +60 С	0,3-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U426719	110,65	132,78
EV220W	G 1 1/4	32	15	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 С	0,3-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U473219	110,65	132,78
EV220W	G 1 1/4	32	15	H3	NBR	латунь	от -10 до +60 С	0,3-10		24В, 14 Вт DC	042U426702	110,65	132,78
EV220W	G 1 1/4	32	15	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 С	0,3-10		24В, 14 Вт DC	042U473202	110,65	132,78
EV220W	G 1 1/2	40	18	H3	NBR	латунь	от -10 до +60 С	0,3-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U426832	116,35	139,62
EV220W	G 1 1/2	40	18	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 С	0,3-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U474032	116,35	139,62
EV220W	G 1 1/2	40	18	H3	NBR	латунь	от -10 до +60 С	0,3-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U426819	116,35	139,62
EV220W	G 1 1/2	40	18	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 С	0,3-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U474019	116,35	139,62
EV220W	G 1 1/2	40	18	H3	NBR	латунь	от -10 до +60 С	0,3-10		24В, 14 Вт DC	042U426802	116,35	139,62
EV220W	G 1 1/2	40	18	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 С	0,3-10		24В, 14 Вт DC	042U474002	116,35	139,62
EV220W	G 2	50	32	H3	NBR	латунь	от -10 до +60 С	0,3-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U426932	148,75	178,51
EV220W	G 2	50	32	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 С	0,3-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U475032	148,75	178,51
EV220W	G 2	50	32	H3	NBR	латунь	от -10 до +60 С	0,3-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U426919	148,75	178,51
EV220W	G 2	50	32	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 С	0,3-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U475019	148,75	178,51
EV220W	G 2	50	32	H3	NBR	латунь	от -10 до +60 С	0,3-10		24В, 14 Вт DC	042U426902	148,75	178,51
EV220W	G 2	50	32	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 С	0,3-10		24В, 14 Вт DC	042U475002	148,75	178,51

Компактные электромагнитные клапаны с сервоприводом EV220W



Для работы необходим минимальный перепад давления.

Поставляются в комплекте с катушкой

Перепад давления: 0,3 (0,2)...10 бар

Материал корпуса: латунь.

Материал уплотнений: NBR, EPDM

Нормально открытые

Модель	Присоединение	Ду, мм	Кв, м ³ /ч	Тип	Уплотнения	Корпус	Рабочая температура, С	перепад давлений		Катушка в комплекте	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
								мин.	макс.				
EV220W	G 3/8	10	1,6	H0	NBR	латунь	от -10 до +60 С	0,2-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U436132	69,26	83,11
EV220W	G 3/8	10	1,6	H0	EPDM	латунь	от -30 до +100 С	0,2-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U413032	69,26	83,11
EV220W	G 3/8	10	1,6	H0	NBR	латунь	от -10 до +60 С	0,2-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U436119	69,61	83,54
EV220W	G 3/8	10	1,6	H0	EPDM	латунь	от -30 до +100 С	0,2-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U413019	69,62	83,54
EV220W	G 3/8	10	1,6	H0	NBR	латунь	от -10 до +60 С	0,2-10		24В, 14 Вт DC	042U436102	68,90	82,68
EV220W	G 3/8	10	1,6	H0	EPDM	латунь	от -30 до +100 С	0,2-10		24В, 14 Вт DC	042U413002	68,90	82,68
EV220W	G 1/2	14	4	H0	NBR	латунь	от -10 до +60 С	0,3-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U436432	69,44	83,33
EV220W	G 1/2	14	4	H0	EPDM	латунь	от -30 до +100 С	0,3-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U413332	69,44	83,33
EV220W	G 1/2	14	4	H0	NBR	латунь	от -10 до +60 С	0,3-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U436419	69,80	83,76
EV220W	G 1/2	14	4	H0	EPDM	латунь	от -30 до +100 С	0,3-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U413319	69,80	83,76
EV220W	G 1/2	14	4	H0	NBR	латунь	от -10 до +60 С	0,3-10		24В, 14 Вт DC	042U436402	69,26	83,11
EV220W	G 1/2	14	4	H0	EPDM	латунь	от -30 до +100 С	0,3-10		24В, 14 Вт DC	042U413302	69,26	83,11
EV220W	G 3/4	18	7	H0	NBR	латунь	от -10 до +60 С	0,3-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U436532	68,53	82,24
EV220W	G 3/4	18	7	H0	EPDM	латунь	от -30 до +100 С	0,3-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U413432	69,26	83,11
EV220W	G 3/4	18	7	H0	NBR	латунь	от -10 до +60 С	0,3-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U436519	68,72	82,46
EV220W	G 3/4	18	7	H0	EPDM	латунь	от -30 до +100 С	0,3-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U413419	68,72	82,46
EV220W	G 3/4	18	7	H0	NBR	латунь	от -10 до +60 С	0,3-10		24В, 14 Вт DC	042U436502	68,17	81,81
EV220W	G 3/4	18	7	H0	EPDM	латунь	от -30 до +100 С	0,3-10		24В, 14 Вт DC	042U413402	68,18	81,81
EV220W	G 1	22	7	H0	NBR	латунь	от -10 до +60 С	0,3-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U436632	87,65	105,18
EV220W	G 1	22	7	H0	EPDM	латунь	от -30 до +100 С	0,3-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U413532	87,65	105,18
EV220W	G 1	22	7	H0	NBR	латунь	от -10 до +60 С	0,3-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U436619	88,01	105,61
EV220W	G 1	22	7	H0	EPDM	латунь	от -30 до +100 С	0,3-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U413519	88,01	105,61
EV220W	G 1	22	7	H0	NBR	латунь	от -10 до +60 С	0,3-10		24В, 14 Вт DC	042U436602	87,46	104,95
EV220W	G 1	22	7	H0	EPDM	латунь	от -30 до +100 С	0,3-10		24В, 14 Вт DC	042U413502	87,47	104,96
EV220W	G 1 1/4	32	15	H0	NBR	латунь	от -10 до +60 С	0,3-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U436732	179,10	214,91
EV220W	G 1 1/4	32	15	H0	EPDM	латунь	от -30 до +100 С	0,3-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U413632	179,09	214,91
EV220W	G 1 1/4	32	15	H0	NBR	латунь	от -10 до +60 С	0,3-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U436719	179,44	215,33
EV220W	G 1 1/4	32	15	H0	EPDM	латунь	от -30 до +100 С	0,3-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U413619	179,44	215,33
EV220W	G 1 1/4	32	15	H0	NBR	латунь	от -10 до +60 С	0,3-10		24В, 14 Вт DC	042U436702	178,74	214,49
EV220W	G 1 1/4	32	15	H0	EPDM	латунь	от -30 до +100 С	0,3-10		24В, 14 Вт DC	042U413602	178,73	214,48
EV220W	G 1 1/2	40	18	H0	NBR	латунь	от -10 до +60 С	0,3-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U436832	189,56	227,47
EV220W	G 1 1/2	40	18	H0	EPDM	латунь	от -30 до +100 С	0,3-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U413732	189,56	227,47
EV220W	G 1 1/2	40	18	H0	NBR	латунь	от -10 до +60 С	0,3-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U436819	189,92	227,90
EV220W	G 1 1/2	40	18	H0	EPDM	латунь	от -30 до +100 С	0,3-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U413719	189,91	227,90
EV220W	G 1 1/2	40	18	H0	NBR	латунь	от -10 до +60 С	0,3-10		24В, 14 Вт DC	042U436802	189,37	227,24
EV220W	G 1 1/2	40	18	H0	EPDM	латунь	от -30 до +100 С	0,3-10		24В, 14 Вт DC	042U413702	189,37	227,25
EV220W	G 2	50	32	H0	NBR	латунь	от -10 до +60 С	0,3-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U436932	225,08	270,10
EV220W	G 2	50	32	H0	EPDM	латунь	от -30 до +100 С	0,3-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U413832	225,08	270,10
EV220W	G 2	50	32	H0	NBR	латунь	от -10 до +60 С	0,3-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U436919	225,44	270,53
EV220W	G 2	50	32	H0	EPDM	латунь	от -30 до +100 С	0,3-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U413819	225,44	270,53
EV220W	G 2	50	32	H0	NBR	латунь	от -10 до +60 С	0,3-10		24В, 14 Вт DC	042U436902	224,89	269,87
EV220W	G 2	50	32	H0	EPDM	латунь	от -30 до +100 С	0,3-10		24В, 14 Вт DC	042U413802	224,89	269,87

EV210B

Электромагнитные клапаны высокой производительности прямого действия



Высокая пропускная способность (малые гидравлические потери)

Не требуется перепад давления

Присоединительные размеры от G 1/8" до G 1"

Уплотнения EPDM или FKM позволяют работать практически с любыми средами

Корпус из латуни, DZR латуни или нержавеющей стали

Большой выбор совместимых катушек серии В

Модель	Присоединение	Ду, мм	Кв, м³/ч	Тип	Уплотнения	Корпус	Рабочая температура, С	перепад давлений		Катушка в комплекте	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
								мин.	макс.				
EV210B 1.5 B	G 1/8	1,5	0,08	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U5701	28,00	33,60
EV210B 1.5 B	G 1/8	1,5	0,08	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 C	см. документацию	нет	нет	032U5702	29,39	35,26
EV210B 2.0 B	G 1/8	2	0,15	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 C	см. документацию	нет	нет	032U5704	29,39	35,26
EV210B 3.0 B	G 1/8	3	0,3	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U5705	32,20	38,64
EV210B 3.0 B	G 1/8	3	0,3	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 C	см. документацию	нет	нет	032U5706	33,60	40,32
EV210B 2.0 B	G 1/4	2	0,15	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U5707	28,00	33,60
EV210B 2.0 B	G 1/4	2	0,15	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 C	см. документацию	нет	нет	032U5708	29,39	35,26
EV210B 3.0 B	G 1/4	3	0,3	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U5709	32,20	38,64
EV210B 3.0 B	G 1/4	3	0,3	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 C	см. документацию	нет	нет	032U5710	33,60	40,32
EV210B 4.5 B	G 1/4	4,5	0,55	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U3600	32,20	38,64
EV210B 4.5 B	G 1/4	4,5	0,55	H3	FKM	латунь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U3601	32,20	38,64
EV210B 6.0 B	G 1/4	6	0,7	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U3602	37,80	45,36
EV210B 6.0 B	G 1/4	6	0,7	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 C	см. документацию	нет	нет	032U3603	39,21	47,05
EV210B 4.5 B	G 3/8	4,5	0,55	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U3605	32,20	38,64
EV210B 4.5 B	G 3/8	4,5	0,55	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 C	см. документацию	нет	нет	032U3606	33,60	40,32
EV210B 6.0 B	G 3/8	6	0,7	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U3607	37,80	45,36
EV210B 6.0 B	G 3/8	6	0,7	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 C	см. документацию	нет	нет	032U3608	39,21	47,05
EV210B 8.0 B	G 3/8	8	1	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U3609	44,61	53,53
EV210B 8.0 B	G 3/8	8	1	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 C	см. документацию	нет	нет	032U3610	46,19	55,43
EV210B 10 B	G 3/8	10	1,5	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U3611	44,80	53,76
EV210B 10 B	G 3/8	10	1,5	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 C	см. документацию	нет	нет	032U3612	46,19	55,43
EV210B 15 BD	G 3/8	15	2,5	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U3613	74,20	89,04
EV210B 15 BD	G 3/8	15	2,5	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 C	см. документацию	нет	нет	032U3614	74,20	89,04
EV210B 8.0 B	G 1/2	8	1	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U3615	44,80	53,76
EV210B 8.0 B	G 1/2	8	1	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 C	см. документацию	нет	нет	032U3616	44,80	53,76
EV210B 10 B	G 1/2	10	1,5	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U3617	44,80	53,76
EV210B 10 B	G 1/2	10	1,5	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 C	см. документацию	нет	нет	032U3618	46,19	55,43
EV210B 15 BD	G 1/2	15	2,85	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U3619	74,20	89,04
EV210B 15 BD	G 1/2	15	2,85	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 C	см. документацию	нет	нет	032U3620	75,60	90,72
EV210B 20 BD	G 3/4	20	4,5	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U3621	103,59	124,31
EV210B 20 BD	G 3/4	20	4,5	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 C	см. документацию	нет	нет	032U3622	105,00	126,00
EV210B 25 BD	G 1	25	8	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U3623	139,99	167,99
EV210B 25 BD	G 1	25	8	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 C	см. документацию	нет	нет	032U3624	141,39	169,67
EV210B 1.5 B	G 1/8	1,5	0,08	HO	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U3630	62,99	75,59
EV210B 1.5 B	G 1/8	1,5	0,08	HO	FKM	латунь	от -10 до +100 C	см. документацию	нет	нет	032U3631	64,40	77,28
EV210B 2.0 B	G 1/8	2	0,15	HO	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U3632	62,99	75,59
EV210B 2.0 B	G 1/8	2	0,15	HO	FKM	латунь	от -10 до +100 C	см. документацию	нет	нет	032U3633	64,40	77,28
EV210B 3.0 B	G 1/8	3	0,3	HO	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U3634	67,20	80,64
EV210B 3.0 B	G 1/8	3	0,3	HO	FKM	латунь	от -10 до +100 C	см. документацию	нет	нет	032U3635	68,59	82,31
EV210B 2.0 B	G 1/4	2	0,15	HO	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U3636	62,99	75,59
EV210B 2.0 B	G 1/4	2	0,15	HO	FKM	латунь	от -10 до +100 C	см. документацию	нет	нет	032U3637	64,40	77,28
EV210B 3.0 B	G 1/4	3	0,3	HO	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U3638	67,20	80,64
EV210B 3.0 B	G 1/4	3	0,3	HO	FKM	латунь	от -10 до +100 C	см. документацию	нет	нет	032U3639	68,59	82,31
EV210B 4.5 B	G 1/4	4,5	0,55	HO	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U3640	67,20	80,64
EV210B 4.5 B	G 1/4	4,5	0,55	HO	FKM	латунь	от -10 до +100 C	см. документацию	нет	нет	032U3641	68,59	82,31
EV210B 2.0 SS	G 1/8	2	0,15	H3	EPDM	нерж. сталь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U3647	81,79	98,15
EV210B 3.0 SS	G 1/8	3	0,3	H3	EPDM	нерж. сталь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U3649	85,88	103,05
EV210B 2.0 SS	G 1/4	2	0,15	H3	EPDM	нерж. сталь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U3651	81,79	98,15
EV210B 3.0 SS	G 1/4	3	0,3	H3	EPDM	нерж. сталь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U3653	85,88	103,05
EV210B 3.0 SS	G 1/4	3	0,3	H3	FKM	нерж. сталь	от -10 до +100 C	см. документацию	нет	нет	032U3654	87,24	104,69
EV210B 4.5 SS	G 1/4	4,5	0,55	H3	EPDM	нерж. сталь	от -30 до +120 C	см. документацию	нет	нет	032U3655	85,88	103,05
EV210B 4.5 SS	G 1/4	4,5	0,55	H3	FKM	нерж. сталь	от -10 до +100 C	см. документацию	нет	нет	032U3656	87,24	104,69

EV220B 6 - 22

Электромагнитные клапаны с сервоприводом



Малое значение необходимого минимального перепада давления

Устойчивая к загрязнениям электромагнитная система

Присоединительные размеры от G 1/4" до G1"

Уплотнения EPDM, NBR или FKM позволяют работать практически с любыми средами

Большой выбор совместимых катушек серии B

Модель	Присоединение	Ду, мм	Kv, м³/ч	Тип	Уплотнения	Корпус	Рабочая температура, С	перепад давлений		Катушка в комплекте	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
								мин.	макс.				
EV 220B 6B	G 1/4	6	0,7	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 С	0,1	20	нет	032U1236	38,43	46,12
EV 220B 6B	G 1/4	6	0,7	H3	FKM	латунь	от 0 до +100 С	0,1	20	нет	032U1237	45,82	54,98
EV 220B 6B	G 3/8	6	0,7	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 С	0,1	20	нет	032U1241	38,43	46,12
EV 220B 6B	G 3/8	6	0,7	H3	FKM	латунь	от 0 до +100 С	0,1	20	нет	032U1242	45,82	54,98
EV 220B 10B	G 3/8	10	1,5	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 С	0,1	20	нет	032U1246	45,82	54,98
EV 220B 10B	G 3/8	10	1,5	H3	FKM	латунь	от 0 до +100 С	0,1	20	нет	032U1247	53,21	63,86
EV 220B 10B	G 1/2	10	1,5	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 С	0,1	20	нет	032U1251	45,82	54,98
EV 220B 10B	G 1/2	10	1,5	H3	FKM	латунь	от 0 до +100 С	0,1	20	нет	032U1252	53,21	63,86
EV 220B 14B	G 1/2	14	2,5	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 С	0,3	10	нет	032U1256	60,60	72,72
EV 220B 14B	G 1/2	14	2,5	H3	FKM	латунь	от 0 до +100 С	0,3	10	нет	032U1255	69,48	83,37
EV 220B 18B	G 3/4	18	6	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 С	0,3	10	нет	032U1261	109,37	131,24
EV 220B 18B	G 3/4	18	6	H3	FKM	латунь	от 0 до +100 С	0,3	10	нет	032U1260	119,72	143,66
EV 220B 22B	G 1	22	6	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 С	0,3	10	нет	032U1263	141,87	170,25
EV 220B 22B	G 1	22	6	H3	FKM	латунь	от 0 до +100 С	0,3	10	нет	032U1266	130,06	156,08
EV 220B 6B	G 3/8	6	0,7	HO	EPDM	латунь	от -30 до +100 С	0,1	10	нет	032U1238	73,90	88,68
EV 220B 6B	G 3/8	6	0,7	HO	FKM	латунь	от 0 до +100 С	0,1	10	нет	032U1239	81,28	97,54
EV 220B 10B	G 1/2	10	1	HO	FKM	латунь	от 0 до +100 С	0,1	10	нет	032U1249	88,68	106,42
EV 220B 10B	G 3/8	10	1,5	H3	FKM	латунь	от 0 до +100 С	0,1	20	220В, 50 Гц	032U151831	69,33	83,19
EV 220B 10B	G 3/8	10	1,5	H3	FKM	латунь	от 0 до +100 С	0,1	20	24В, 50 Гц	032U151816	69,33	83,19
EV 220B 10B	G 3/8	10	1,5	H3	FKM	латунь	от 0 до +100 С	0,1	20	24В пост. ток	032U151802	69,33	83,19
EV 220B 12B	G 1/2	12	2,5	H3	FKM	латунь	от 0 до +100 С	0,1	20	220В, 50 Гц	032U153831	83,23	99,87
EV 220B 12B	G 1/2	12	2,5	H3	FKM	латунь	от 0 до +100 С	0,1	20	24В, 50 Гц	032U153816	83,23	99,87
EV 220B 12B	G 1/2	12	2,5	H3	FKM	латунь	от 0 до +100 С	0,1	20	24В пост. ток	032U153802	83,23	99,87
EV 220B 18B	G 3/4	18	6	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 С	0,3	10	220В, 50 Гц	032U528631	123,63	148,36
EV 220B 18B	G 3/4	18	6	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 С	0,3	10	24В, 50 Гц	032U528616	123,63	148,36
EV 220B 18B	G 3/4	18	6	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 С	0,3	10	24В пост. ток	032U528602	121,20	145,44
EV 220B 22B	G 1	22	6	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 С	0,3	10	220В, 50 Гц	032U528731	138,45	166,14
EV 220B 22B	G 1	22	6	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 С	0,3	10	24В, 50 Гц	032U528716	138,45	166,14
EV 220B 22B	G 1	22	6	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 С	0,3	10	24В пост. ток	032U528702	135,73	162,87

EV220B 15 - 50

Электромагнитные клапаны высокой производительности с сервоприводом



Высокая пропускная способность (малые гидравлические потери)

Оптимизированная форма диафрагмы демпфирует гидроудары на 17% лучше, чем аналоги

Встроенный фильтр пилотной системы для защиты от загрязнений

Заменяемый жиклер пилотной системы для регулирования времени открытия / закрытия клапана

Все каналы выполнены в корпусе клапана для повышения надежности

Уплотнения EPDM, NBR или FKM позволяют работать практически с любыми средами

Корпус из латуни, DZR латуни или нержавеющей стали

Большой выбор совместимых катушек серии B

Модель	Присоединение	Ду, мм	Kv, м³/ч	Тип	Уплотнения	Корпус	Рабочая температура, С	перепад давлений		Катушка в комплекте	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
								мин.	макс.				
EV220B 15 B	G 1/2	15	4	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 С	0,3	16	нет	032U7115	76,85	92,22
EV220B 15 B	G 1/2	15	4	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 С	0,3	16	нет	032U7170	72,43	86,91
EV220B 15 B	G 1/2	15	4	H3	FKM	латунь	от 0 до +100 С	0,3	10	нет	032U7116	85,73	102,87
EV220B 20 B	G 3/4	20	8	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 С	0,3	16	нет	032U7120	133,02	159,62
EV220B 20 B	G 3/4	20	8	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 С	0,3	16	нет	032U7171	125,63	150,76
EV220B 20 B	G 3/4	20	8	H3	FKM	латунь	от 0 до +100 С	0,3	10	нет	032U7121	143,36	172,04
EV220B 25 B	G 1	25	11	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 С	0,3	16	нет	032U7125	147,80	177,36
EV220B 25 B	G 1	25	11	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 С	0,3	16	нет	032U7172	138,34	166,01
EV220B 25 B	G 1	25	11	H3	FKM	латунь	от 0 до +100 С	0,3	10	нет	032U7126	157,25	188,70
EV220B 32 B	G 1 1/4	32	18	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 С	0,3	16	нет	032U7132	217,55	261,06
EV220B 32 B	G 1 1/4	32	18	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 С	0,3	16	нет	032U7173	206,93	248,31
EV220B 32 B	G 1 1/4	32	18	H3	FKM	латунь	от 0 до +100 С	0,3	10	нет	032U7133	227,91	273,49
EV220B 40 B	G 1 1/2	40	24	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 С	0,3	16	нет	032U7140	257,76	309,32
EV220B 40 B	G 1 1/2	40	24	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 С	0,3	16	нет	032U7174	243,57	292,29
EV220B 40 B	G 1 1/2	40	24	H3	FKM	латунь	от 0 до +100 С	0,3	10	нет	032U7141	269,57	323,49
EV220B 50 G	G 2	50	40	H3	EPDM	бронза	от -30 до +120 С	0,3	16	нет	032U7150	319,25	383,09
EV220B 50 G	G 2	50	40	H3	NBR	бронза	от -10 до +90 С	0,3	16	нет	032U7175	263,02	315,62
EV220B 50 G	G 2	50	40	H3	FKM	бронза	от 0 до +100 С	0,3	10	нет	032U7151	340,53	408,64
EV220B 15 B	G 1/2	15	4	HO	EPDM	латунь	от -30 до +120 С	0,3	16	нет	032U7117	112,32	134,78
EV220B 15 B	G 1/2	15	4	HO	NBR	латунь	от -10 до +90 С	0,3	16	нет	032U7180	107,90	129,48

EV220B 15 - 50

Электромагнитные клапаны высокой производительности с сервоприводом

Модель	Присоединение	Ду, мм	Кв, м³/ч	Тип	Уплотнения	Корпус	Рабочая температура, С	перепад давлений		Катушка в комплекте	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
								мин.	макс.				
EV220B 20 B	G 3/4	20	8	HO	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	0,3	16	нет	032U7122	174,39	209,27
EV220B 20 B	G 3/4	20	8	HO	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	16	нет	032U7181	167,01	200,42
EV220B 20 B	G 3/4	20	8	HO	FKM	латунь	от 0 до +100 C	0,3	10	нет	032U7123	184,75	221,70
EV220B 25 B	G 1	25	11	HO	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	0,3	16	нет	032U7127	233,52	280,22
EV220B 25 B	G 1	25	11	HO	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	16	нет	032U7182	221,71	266,05
EV220B 25 B	G 1	25	11	HO	FKM	латунь	от 0 до +100 C	0,3	10	нет	032U7128	245,35	294,42
EV220B 32 B	G 1 1/4	32	18	HO	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	0,3	16	нет	032U7134	320,72	384,86
EV220B 32 B	G 1 1/4	32	18	HO	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	16	нет	032U7183	307,42	368,90
EV220B 32 B	G 1 1/4	32	18	HO	FKM	латунь	от 0 до +100 C	0,3	10	нет	032U7135	334,03	400,83
EV220B 40 B	G 1 1/2	40	24	HO	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	0,3	16	нет	032U7142	370,98	445,17
EV220B 40 B	G 1 1/2	40	24	HO	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	16	нет	032U7184	353,23	423,88
EV220B 40 B	G 1 1/2	40	24	HO	FKM	латунь	от 0 до +100 C	0,3	10	нет	032U7143	385,75	462,90
EV220B 50 G	G 2	50	40	HO	EPDM	бронза	от -30 до +120 C	0,3	16	нет	032U7152	447,84	537,41
EV220B 50 G	G 2	50	40	HO	NBR	бронза	от -10 до +90 C	0,3	16	нет	032U7185	433,06	519,67
EV220B 50 G	G 2	50	40	HO	FKM	бронза	от 0 до +100 C	0,3	10	нет	032U7153	474,43	569,32
EV220B 15 B	G 1/2	15	4	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	16	220B, 50 Гц	032U451431	95,91	115,09
EV220B 15 B	G 1/2	15	4	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	16	24B, 50 Гц	032U451416	95,91	115,09
EV220B 15 B	G 1/2	15	4	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	16	24B пост. ток	032U451402	95,91	115,09
EV220B 20 B	G 3/4	20	8	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	16	220B, 50 Гц	032U453031	148,39	178,06
EV220B 20 B	G 3/4	20	8	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	16	24B, 50 Гц	032U453016	148,39	178,06
EV220B 20 B	G 3/4	20	8	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	16	24B пост. ток	032U453002	148,39	178,06
EV220B 25 B	G 1	25	11	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	16	220B, 50 Гц	032U453431	155,48	186,57
EV220B 25 B	G 1	25	11	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	16	24B, 50 Гц	032U453416	155,48	186,57
EV220B 25 B	G 1	25	11	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	16	24B пост. ток	032U453402	155,48	186,57
EV220B 32 B	G 1 1/4	32	18	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	16	220B, 50 Гц	032U456831	224,29	269,15
EV220B 32 B	G 1 1/4	32	18	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	16	24B, 50 Гц	032U456816	224,29	269,15
EV220B 32 B	G 1 1/4	32	18	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	16	24B пост. ток	032U456802	224,29	269,15
EV220B 40 B	G 1 1/2	40	24	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	16	220B, 50 Гц	032U458531	260,25	312,31
EV220B 40 B	G 1 1/2	40	24	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	16	24B, 50 Гц	032U458516	260,25	312,31
EV220B 40 B	G 1 1/2	40	24	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	16	24B пост. ток	032U458502	260,25	312,31
EV220B 50 G	G 2	50	40	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	16	220B, 50 Гц	032U460431	282,84	339,41
EV220B 50 G	G 2	50	40	H3	NBR	бронза	от -10 до +90 C	0,3	16	24B, 50 Гц	032U460416	282,84	339,41
EV220B 50 G	G 2	50	40	H3	NBR	бронза	от -10 до +90 C	0,3	16	24B пост. ток	032U460402	282,84	339,41
EV220B 15 BD	G 1/2	15	4	H3	EPDM	бронза	от -30 до +120 C	0,3	16	нет	032U5815	214,30	257,16
EV220B 20 BD	G 3/4	20	8	H3	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0,3	16	нет	032U5820	310,37	372,44
EV220B 25 BD	G 1	25	11	H3	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0,3	16	нет	032U5825	406,45	487,73
EV220B 32 BD	G 1 1/4	32	18	H3	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0,3	16	нет	032U5832	576,41	691,69
EV220B 40 BD	G 1 1/2	40	24	H3	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0,3	16	нет	032U5840	687,25	824,70
EV220B 50 BD	G 2	50	40	H3	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0,3	16	нет	032U5850	812,89	975,47
EV220B 15 SS	G 1/2	15	4	H3	EPDM	нерж. сталь	от -30 до +120 C	0,3	16	нет	032U8500	352,58	423,10
EV220B 15 SS	G 1/2	15	4	H3	FKM	нерж. сталь	от 0 до +100 C	0,3	10	нет	032U8506	359,77	431,72
EV220B 20 SS	G 3/4	20	8	H3	EPDM	нерж. сталь	от -30 до +120 C	0,3	16	нет	032U8501	474,91	569,90
EV220B 20 SS	G 3/4	20	8	H3	FKM	нерж. сталь	от 0 до +100 C	0,3	10	нет	032U8507	484,99	581,99
EV220B 25 SS	G 1	25	11	H3	EPDM	нерж. сталь	от -30 до +120 C	0,3	16	нет	032U8502	597,23	716,68
EV220B 25 SS	G 1	25	11	H3	FKM	нерж. сталь	от 0 до +100 C	0,3	10	нет	032U8508	608,75	730,50
EV220B 32 SS	G 1 1/4	32	18	H3	EPDM	нерж. сталь	от -30 до +120 C	0,3	16	нет	032U8503	849,07	1018,89
EV220B 32 SS	G 1 1/4	32	18	H3	FKM	нерж. сталь	от 0 до +100 C	0,3	10	нет	032U8509	862,03	1034,43
EV220B 40 SS	G 1 1/2	40	24	H3	EPDM	нерж. сталь	от -30 до +120 C	0,3	16	нет	032U8504	862,03	1034,43
EV220B 40 SS	G 1 1/2	40	24	H3	FKM	нерж. сталь	от 0 до +100 C	0,3	10	нет	032U8510	993,00	1191,59
EV220B 50 SS	G 2	50	40	H3	EPDM	нерж. сталь	от -30 до +120 C	0,3	16	нет	032U8505	1194,46	1433,35
EV220B 50 SS	G 2	50	40	H3	FKM	нерж. сталь	от 0 до +100 C	0,3	10	нет	032U8511	1220,37	1464,44

EV220B 65 - 100

Электромагнитные клапаны большого размера



Высокая пропускная способность до 130 м³/ч
Устойчивая к загрязнениям электромагнитная система
Присоединение с помощью фланцев PN 10
Применяются для воды (NBR) и гликоля (EPDM)

Модель	Присоединение	Ду, мм	Кв, м³/ч	Тип	Уплотнения	Корпус	Рабочая температура, С	перепад давлений		Катушка в комплекте	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
								мин.	макс.				
EV220B 65 CI	фланцы 2 1/2"	65	50	H3	EPDM	чугун	от -25 до +90 C	0,25	10	нет	016D6065	1 778,06	2 133,67
EV220B 65 CI	фланцы 2 1/2"	65	50	H3	NBR	чугун	от -25 до +90 C	0,25	10	нет	016D3330	1 689,07	2 026,88
EV220B 80 CI	фланцы 3"	80	75	H3	EPDM	чугун	от -25 до +90 C	0,25	10	нет	016D6080	2 312,58	2 775,10
EV220B 80 CI	фланцы 3"	80	75	H3	NBR	чугун	от -25 до +90 C	0,25	10	нет	016D3331	2 196,97	2 636,37
EV220B 100 CI	фланцы 4"	100	100	H3	EPDM	чугун	от -25 до +90 C	0,25	10	нет	016D6100	2 683,44	3 220,13
EV220B 100 CI	фланцы 4"	100	100	H3	NBR	чугун	от -25 до +90 C	0,25	10	нет	016D3332	2 555,66	3 066,79

EV222B 15 - 50

Электромагнитные клапаны высокой производительности с сервоприводом для работы с агрессивными и загрязненными средами



Сохраняет в себе все преимущества серии EV220B 15 - 50

Корпус из кислотостойкой нержавеющей стали AISI 316L

Изолирующая диафрагма для защиты электромагнитной системы от загрязнений

Модель	Присоединение	Ду, мм	Кв, м ³ /ч	Тип	Уплотнения	Корпус	Рабочая температура, С	перепад давлений		Катушка в комплекте	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
								мин.	макс.				
EV222B 15 SS	G 1/2	15	4	H3	FKM	нерж. сталь	от 0 до +100 C	0,3	10	нет	032U8526	426,30	511,56
EV222B 20 SS	G 3/4	20	8	H3	FKM	нерж. сталь	от 0 до +100 C	0,3	10	нет	032U8527	501,60	601,92
EV222B 25 SS	G 1	25	11	H3	FKM	нерж. сталь	от 0 до +100 C	0,3	10	нет	032U8528	583,65	700,38
EV222B 32 SS	G 1 1/4	32	18	H3	FKM	нерж. сталь	от 0 до +100 C	0,3	10	нет	032U8529	754,30	905,16
EV222B 40 SS	G 1 1/2	40	24	H3	FKM	нерж. сталь	от 0 до +100 C	0,3	10	нет	032U8530	869,08	1 042,89
EV222B 50 SS	G 2	50	40	H3	FKM	нерж. сталь	от 0 до +100 C	0,3	10	нет	032U8531	1 178,71	1 414,45

EV224B 15 - 25

Электромагнитные клапаны высокой производительности с сервоприводом для работы с большими перепадами давлений



Сохраняет в себе все преимущества серии EV220B 15 - 50

Выдерживает перепад давлений до 40 бар

Модель	Присоединение	Ду, мм	Кв, м ³ /ч	Тип	Уплотнения	Корпус	Рабочая температура, С	перепад давлений		Катушка в комплекте	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
								мин.	макс.				
EV224B 15B	G 1/2	15	4	H3	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,3	40	нет	032U8360	84,72	101,66
EV224B 20B	G 3/4	20	8	H3	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,3	40	нет	032U8362	146,96	176,35
EV224B 25B	G 1	25	11	H3	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,3	40	нет	032U8364	202,28	242,74
EV224B 15B	G 1/2	15	4	HO	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,3	40	нет	032U8361	126,24	151,49
EV224B 20B	G 3/4	20	8	HO	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,3	40	нет	032U8363	224,86	269,83
EV224B 25B	G 1	25	11	HO	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,3	40	нет	032U8365	259,34	311,21

EV250B

Электромагнитные клапаны комбинированного действия



Не требуют перепада давления

Корпус из DZR латуни

Нормально открытые и нормально закрытые модификации

Модель	Присоединение	Ду, мм	Кв, м ³ /ч	Тип	Уплотнения	Корпус	Рабочая температура, С	перепад давлений		Катушка в комплекте	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
								мин.	макс.				
EV250B 10BD	G 3/8	10	2,5	H3	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0	10	нет	032U5250	84,01	100,81
EV250B 10BD	G 3/8	10	2,5	H3	FKM	DZR латунь	от 0 до +100 C	0	10	нет	032U5251	90,99	109,19
EV250B 12BD	G 1/2	12	4	H3	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0	10	нет	032U5252	92,40	110,88
EV250B 12BD	G 1/2	12	4	H3	FKM	DZR латунь	от 0 до +100 C	0	10	нет	032U5253	100,79	120,95
EV250B 18BD	G 3/4	18	6	H3	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0	10	нет	032U5254	137,19	164,62
EV250B 18BD	G 3/4	18	6	H3	FKM	DZR латунь	от 0 до +100 C	0	10	нет	032U5255	146,74	176,08
EV250B 22BD	G 1	22	7	H3	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0	10	нет	032U5256	158,20	189,84
EV250B 22BD	G 1	22	7	H3	FKM	DZR латунь	от 0 до +100 C	0	10	нет	032U5257	169,10	202,93
EV250B 10BD	G 3/8	10	2,5	HO	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0	10	нет	032U5350	121,90	146,28
EV250B 10BD	G 3/8	10	2,5	HO	FKM	DZR латунь	от 0 до +100 C	0	10	нет	032U5351	132,11	158,54
EV250B 12BD	G 1/2	12	4	HO	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0	10	нет	032U5352	134,20	161,04
EV250B 12BD	G 1/2	12	4	HO	FKM	DZR латунь	от 0 до +100 C	0	10	нет	032U5353	146,32	175,58
EV250B 18BD	G 3/4	18	6	HO	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0	10	нет	032U5354	199,23	239,07
EV250B 18BD	G 3/4	18	6	HO	FKM	DZR латунь	от 0 до +100 C	0	10	нет	032U5355	213,41	256,09
EV250B 22BD	G 1	22	7	HO	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0	10	нет	032U5356	229,67	275,61
EV250B 22BD	G 1	22	7	HO	FKM	DZR латунь	от 0 до +100 C	0	10	нет	032U5357	245,92	295,11
EV250B 10BD	G 3/8	10	2,5	H3	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0	10	220В, 50 Гц	032U157131	106,61	127,94
EV250B 10BD	G 3/8	10	2,5	H3	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0	10	24В, 50 Гц	032U157116	106,61	127,94
EV250B 10BD	G 3/8	10	2,5	H3	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0	10	24В пост. ток	032U157102	106,61	127,94
EV250B 12BD	G 1/2	12	4	H3	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0	10	220В, 50 Гц	032U158031	113,56	136,27
EV250B 12BD	G 1/2	12	4	H3	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0	10	24В, 50 Гц	032U158016	113,56	136,27
EV250B 12BD	G 1/2	12	4	H3	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0	10	24В пост. ток	032U158002	113,56	136,27
EV250B 18BD	G 3/4	18	6	H3	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0	10	220В, 50 Гц	032U161431	158,22	189,86
EV250B 18BD	G 3/4	18	6	H3	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0	10	24В, 50 Гц	032U161416	158,22	189,86
EV250B 18BD	G 3/4	18	6	H3	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0	10	24В пост. ток	032U161402	158,22	189,86
EV250B 22BD	G 1	22	7	H3	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0	10	220В, 50 Гц	032U162431	178,65	214,39
EV250B 22BD	G 1	22	7	H3	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0	10	24В, 50 Гц	032U162416	178,65	214,39
EV250B 22BD	G 1	22	7	H3	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0	10	24В пост. ток	032U162402	178,65	214,39
EV250B 10BD	G 3/8	10	2,5	HO	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0	10	220В, 50 Гц	032U537031	143,20	171,84

EV250B

Электромагнитные клапаны комбинированного действия

Модель	Присоединение	Ду, мм	Кв, м3/ч	Тип	Уплотнения	Корпус	Рабочая температура, С	перепад давлений		Катушка в комплекте	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
								мин.	макс.				
EV250B 10BD	G 3/8	10	2,5	НО	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 С	0	10	24В, 50 Гц	032U537016	143,20	171,84
EV250B 12BD	G 1/2	12	4	НО	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 С	0	10	220В, 50 Гц	032U537231	155,46	186,55
EV250B 12BD	G 1/2	12	4	НО	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 С	0	10	24В, 50 Гц	032U537216	155,46	186,55
EV250B 12BD	G 1/2	12	4	НО	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 С	0	10	24В пост. ток	032U537202	155,46	186,55
EV250B 18BD	G 3/4	18	6	НО	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 С	0	10	220В, 50 Гц	032U537431	220,51	264,61
EV250B 18BD	G 3/4	18	6	НО	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 С	0	10	24В, 50 Гц	032U537416	220,51	264,61
EV250B 18BD	G 3/4	18	6	НО	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 С	0	10	24В пост. ток	032U537402	220,51	264,61
EV250B 22BD	G 1	22	7	НО	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 С	0	10	220В, 50 Гц	032U537631	250,93	301,11
EV250B 22BD	G 1	22	7	НО	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 С	0	10	24В, 50 Гц	032U537616	250,93	301,11
EV250B 22BD	G 1	22	7	НО	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 С	0	10	24В пост. ток	032U537602	250,93	301,11

EV251B

Электромагнитные клапаны комбинированного действия



Не требуют перепада давления

Высокая степень открытия при нулевом перепаде давления

Уплотнения NBR

Корпус из латуни

Поставляются в комплекте с катушками и штекерами

Нормально закрытые модификации

Модель	Присоединение	Ду, мм	Кв, м3/ч	Тип	Уплотнения	Корпус	Рабочая температура, С	перепад давлений		Катушка в комплекте	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
								мин.	макс.				
EV251B 10B	G 3/8	10	1,5	НЗ	NBR	латунь	от -10 до +90 С	0	10	24В пост. ток	032U538002	69,34	83,21
EV251B 10B	G 3/8	10	1,5	НЗ	NBR	латунь	от -10 до +90 С	0	10	24В, 50 Гц	032U538016	63,04	75,64
EV251B 10B	G 3/8	10	1,5	НЗ	NBR	латунь	от -10 до +90 С	0	10	230В, 50 Гц	032U538031	63,04	75,64
EV251B 12B	G 1/2	12	2,5	НЗ	NBR	латунь	от -10 до +90 С	0	10	24В пост. ток	032U538102	80,41	96,50
EV251B 12B	G 1/2	12	2,5	НЗ	NBR	латунь	от -10 до +90 С	0	10	24В, 50 Гц	032U538116	73,10	87,72
EV251B 12B	G 1/2	12	2,5	НЗ	NBR	латунь	от -10 до +90 С	0	10	230В, 50 Гц	032U538131	73,10	87,72
EV251B 18B	G 3/4	18	6	НЗ	NBR	латунь	от -10 до +90 С	0	10	24В пост. ток	032U538202	91,98	110,38
EV251B 18B	G 3/4	18	6	НЗ	NBR	латунь	от -10 до +90 С	0	10	24В, 50 Гц	032U538216	83,63	100,35
EV251B 18B	G 3/4	18	6	НЗ	NBR	латунь	от -10 до +90 С	0	10	230В, 50 Гц	032U538231	83,63	100,35
EV251B 22B	G 1	22	6	НЗ	NBR	латунь	от -10 до +90 С	0	10	24В пост. ток	032U538302	106,36	127,64
EV251B 22B	G 1	22	6	НЗ	NBR	латунь	от -10 до +90 С	0	10	24В, 50 Гц	032U538316	96,69	116,02
EV251B 22B	G 1	22	6	НЗ	NBR	латунь	от -10 до +90 С	0	10	230В, 50 Гц	032U538331	96,69	116,02

EV225B

Электромагнитные клапаны с сервоприводом для пара



Корпус из DZR латуни

Уплотнения из фторопласта

Специальная конструкция катушки для предотвращения перегрева

Оптимизированная конструкция седла диафрагмы обеспечивает долговременную герметичность

Модель	Присоединение	Ду, мм	Кв, м3/ч	Тип	Уплотнения	Корпус	Рабочая температура, С	перепад давлений		Катушка в комплекте	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
								мин.	макс.				
EV225B 6 BD	G 1/4	6	0,9	НЗ	PTFE	DZR латунь	до 185 С	0,2	10	нет	032U3802	114,76	137,71
EV225B 10 BD	G 3/8	10	2,2	НЗ	PTFE	DZR латунь	до 185 С	0,2	10	нет	032U3803	114,76	137,71
EV225B 10 BD	G 1/2	15	3	НЗ	PTFE	DZR латунь	до 185 С	0,2	10	24В, 50 Гц	032U380416	169,39	203,27
EV225B 10 BD	G 1/2	15	3	НЗ	PTFE	DZR латунь	до 185 С	0,2	10	110В, 50 Гц	032U380420	169,39	203,27
EV225B 10 BD	G 1/2	15	3	НЗ	PTFE	DZR латунь	до 185 С	0,2	10	230В, 50 Гц	032U380431	169,39	203,27
EV225B 10 BD	G 1/2	15	3	НЗ	PTFE	DZR латунь	до 185 С	0,2	10	220В, 50 Гц	032U380429	169,39	203,27
EV225B 10 BD	G 1/2	15	3	НЗ	PTFE	DZR латунь	до 160 С	0,2	10	24В пост. ток	032U380402	169,39	203,27
EV225B 10 BD	G 1/2	15	3	НЗ	PTFE	DZR латунь	до 185/160 С	0,2	10	нет	032U3804	104,38	125,25
EV225B 15BD	G 1/2	15	3	НЗ	PTFE	DZR латунь	до 185 С	0,2	10	24В, 50 Гц	032U380516	214,48	257,38
EV225B 15BD	G 1/2	15	3	НЗ	PTFE	DZR латунь	до 185 С	0,2	10	110В, 50 Гц	032U380520	214,48	257,38
EV225B 15BD	G 1/2	15	3	НЗ	PTFE	DZR латунь	до 185 С	0,2	10	230В, 50 Гц	032U380531	214,48	257,38
EV225B 15BD	G 1/2	15	3	НЗ	PTFE	DZR латунь	до 185 С	0,2	10	220В, 50 Гц	032U380529	214,48	257,38
EV225B 15BD	G 1/2	15	3	НЗ	PTFE	DZR латунь	до 160 С	0,2	10	24В пост. ток	032U380502	214,48	257,38
EV225B 15BD	G 1/2	15	3	НЗ	PTFE	DZR латунь	до 185/160 С	0,2	10	нет	032U3805	151,13	181,35
EV225B 20BD	G 3/4	20	5	НЗ	PTFE	DZR латунь	до 185 С	0,2	10	24В, 50 Гц	032U380616	239,52	287,42
EV225B 20BD	G 3/4	20	5	НЗ	PTFE	DZR латунь	до 185 С	0,2	10	110В, 50 Гц	032U380620	239,52	287,42
EV225B 20BD	G 3/4	20	5	НЗ	PTFE	DZR латунь	до 185 С	0,2	10	230В, 50 Гц	032U380631	239,52	287,42
EV225B 20BD	G 3/4	20	5	НЗ	PTFE	DZR латунь	до 185 С	0,2	10	220В, 50 Гц	032U380629	239,52	287,42
EV225B 20BD	G 3/4	20	5	НЗ	PTFE	DZR латунь	до 185 С	0,2	10	24В пост. ток	032U380602	239,52	287,42
EV225B 20BD	G 3/4	20	5	НЗ	PTFE	DZR латунь	до 185/160 С	0,2	10	нет	032U3806	174,33	209,19
EV225B 25BD	G 1	25	6	НЗ	PTFE	DZR латунь	до 185 С	0,2	10	24В, 50 Гц	032U380716	270,42	324,51
EV225B 25BD	G 1	25	6	НЗ	PTFE	DZR латунь	до 185 С	0,2	10	110В, 50 Гц	032U380720	270,42	324,51
EV225B 25BD	G 1	25	6	НЗ	PTFE	DZR латунь	до 185 С	0,2	10	230В, 50 Гц	032U380731	270,42	324,51
EV225B 25BD	G 1	25	6	НЗ	PTFE	DZR латунь	до 185 С	0,2	10	220В, 50 Гц	032U380729	270,42	324,51
EV225B 25BD	G 1	25	6	НЗ	PTFE	DZR латунь	до 160 С	0,2	10	24В пост. ток	032U380702	270,42	324,51
EV225B 25BD	G 1	25	6	НЗ	PTFE	DZR латунь	до 185/160 С	0,2	10	нет	032U3807	200,52	240,62

EV215B

Электромагнитные клапаны прямого действия для пара



Корпус из нержавеющей стали
Уплотнения из фторопласта
Специальная конструкция катушки для предотвращения перегрева

Модель	Присоединение	Ду, мм	Кв, м ³ /ч	Тип	Уплотнения	Корпус	Рабочая температура, С	перепад давлений		Катушка в комплекте	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
								мин.	макс.				
EV215B 3BD	G 1/4	3		H3	PTFE	DZR латунь	до 185/160 С	0	10	нет	032U3801	165,63	198,75

EV260B

Электромагнитные регулирующие (пропорциональные) клапаны



Предназначены для плавного регулирования расхода среды через клапан
Совместимы с катушками BK, BL, BM
Управляющий сигнал 4 - 20 мА или 0 - 10 В или 300 - 600 мА
Корпус из латуни, уплотнения из фторопласта

Модель	Присоединение	Ду, мм	Кв, м ³ /ч	Тип	Уплотнения	Корпус	Рабочая температура, С	перепад давлений		Катушка в комплекте	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
								мин.	макс.				
EV 260B 6B	G 1/4	6	0,8	-	PTFE	латунь	от -10 до +80 С	0,5	10	нет	032U8052	124,59	149,51
EV 260B 6B	G 3/8	6	0,8	-	PTFE	латунь	от -10 до +80 С	0,5	10	нет	032U8053	124,59	149,51
EV 260B 10B	G 3/8	10	1,3	-	PTFE	латунь	от -10 до +80 С	0,5	10	нет	032U8054	157,54	189,04
EV 260B 10B	G 1/2	10	1,3	-	PTFE	латунь	от -10 до +80 С	0,5	10	нет	032U8055	157,54	189,04
EV 260B 15B	G 1/2	15	2,1	-	PTFE	латунь	от -10 до +80 С	0,5	10	нет	032U8056	196,66	235,99
EV 260B 20B	G 3/4	20	5	-	PTFE	латунь	от -10 до +80 С	0,5	10	нет	032U8057	230,46	276,55

EV310B

Высокопроизводительные трехходовые электромагнитные клапаны прямого действия



Могут быть использованы в качестве пилотных клапанов для пневматических клапанов
Корпус из латуни
Высокая пропускная способность

Модель	Присоединение	Ду, мм	Кв, м ³ /ч	Тип	Уплотнения	Корпус	Рабочая температура, С	перепад давлений		Катушка в комплекте	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
								мин.	макс.				
EV310B 1,5 B	G1/8	1,5	0.08	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U4900	42,66	51,20
EV310B 2,0 B	G1/8	2	0.15	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U4901	42,66	51,20
EV310B 3,0 B	G1/8	3	0.30	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U4902	42,66	51,20
EV310B 1,5 B	G1/4	1,5	0.08	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U4903	51,99	62,39
EV310B 2,0 B	G1/4	2	0.15	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U4904	51,99	62,39
EV310B 3,0 B	G1/4	3	0.30	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U4905	51,99	62,39
EV310B 3,5 B	G1/4	3,5	0.40	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U4906	51,99	62,39
EV310B 2,0 B	G 3/8	2	0.15	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U4907	61,33	73,60
EV310B 3,0 B	G 3/8	3	0.30	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U4908	61,33	73,60
EV310B 3,5 B	G 3/8	3,5	0.40	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U4909	61,33	73,60
EV310B 2,0 B	G1/8	2	0.15	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U4916	47,99	57,59
EV310B 2,0 B	G1/4	2	0.15	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U4919	57,33	68,80
EV310B 1,5 B	G1/8	1,5	0.08	HO	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U4926	42,66	51,20
EV310B 2,0 B	G1/8	2	0.15	HO	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U4927	42,66	51,20
EV310B 1,5 B	G1/4	1,5	0.08	HO	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U4929	51,99	62,39
EV310B 2,0 B	G1/4	2	0.15	HO	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U4930	51,99	62,39
EV310B 3,0 B	G1/4	3	0.30	HO	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U4931	51,99	62,39
EV310B 2,0 B	G 3/8	2	0.15	HO	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U4933	61,33	73,60
EV310B 3,0 B	G 3/8	3	0.30	HO	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U4934	61,33	73,60
EV310B 2,0 B	G1/4	2	0.15	HO	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U4944	57,33	68,80
EV310B 2,0 B	32X32	2	0.15	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U4923	57,33	68,80

BA

компактные катушки для клапанов серии В



Модель	Параметры питания	Мощность	Темпер. окр. среды	Класс защиты	Штекер	Совместимые клапаны	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
BA230A	220-230 В, 50 Гц	9 Вт пер. ток	не более +40 С	IP 65	042N0156	EV220B, EV222B, EV310B	042N7501	14,79	17,75
BA240A	240 В, 50 Гц	9 Вт пер. ток	не более +40 С	IP 65	042N0156	EV220B, EV222B, EV310B	042N7502	14,79	17,75
BA380A	380-400 В, 50 Гц	9 Вт пер. ток	не более +40 С	IP 65	042N0156	EV220B, EV222B, EV310B	042N7504	14,79	17,75
BA024A	24 В, 50 Гц	9 Вт пер. ток	не более +40 С	IP 65	042N0156	EV220B, EV222B, EV310B	042N7508	14,79	17,75
BA048A	48 В, 50 Гц	9 Вт пер. ток	не более +40 С	IP 65	042N0156	EV220B, EV222B, EV310B	042N7510	14,79	17,75
BA115A	115 В, 50 Гц	9 Вт пер. ток	не более +40 С	IP 65	042N0156	EV220B, EV222B, EV310B	042N7512	14,79	17,75
BA024B	24 В, 60 Гц	9 Вт пер. ток	не более +40 С	IP 65	042N0156	EV220B, EV222B, EV310B	042N7520	14,79	17,75
BA115B	115 В, 60 Гц	9 Вт пер. ток	не более +40 С	IP 65	042N0156	EV220B, EV222B, EV310B	042N7522	14,79	17,75
BA220B	220 В, 60 Гц	9 Вт пер. ток	не более +40 С	IP 65	042N0156	EV220B, EV222B, EV310B	042N7523	14,79	17,75
BA012D	12 В, пост. ток	15 Вт пост. ток	не более +40 С	IP 65	042N0156	EV220B, EV222B, EV310B	042N7550	16,76	20,11
BA024D	24 В, пост. ток	15 Вт пост. ток	не более +40 С	IP 65	042N0156	EV220B, EV222B, EV310B	042N7551	16,76	20,11

BB

стандартные катушки для клапанов серии В

Высокая устойчивость к перегреву

Система крепления с защелкой отлично противостоит вибрации



Модель	Параметры питания	Мощность	Темпер. окр. среды	Класс защиты	Штекер	Совместимые клапаны	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
BB230AS	220-230 В, 50 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 65	042N0156	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F7351	15,19	18,23
BB240AS	240 В, 50 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 65	042N0156	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F7352	15,19	18,23
BB380AS	380-400 В, 50 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 65	042N0156	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F7353	15,19	18,23
BB024AS	24 В, 50 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 65	042N0156	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F7358	15,19	18,23
BB115AS	115 В, 50 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 65	042N0156	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F7361	15,19	18,23
BB024BS	24 В, 60 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 65	042N0156	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F7365	15,19	18,23
BB110CS	110 В, 50/60 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 65	042N0156	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F7360	15,19	18,23
BB230CS	220-230 В, 50/60 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 65	042N0156	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F7363	15,19	18,23
BB012DS	12 В, пост. ток	18 Вт пост. ток	не более +80 С	IP 65	042N0156	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F7396	16,95	20,34
BB024DS	24 В, пост. ток	19 Вт пост. ток	не более +80 С	IP 65	042N0156	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F7397	16,95	20,34
BB230A	220-230 В, 50 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 65	042N0156	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	042N7401	15,27	18,32
BB024A	24 В, 50 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 65	042N0156	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	042N7408	15,27	18,32
BB024B	24 В, 60 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 65	042N0156	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	042N7427	15,27	18,32
BB110C	110 В, 50/60 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 65	042N0156	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	042N7430	15,27	18,32
BB230C	220-230 В, 50/60 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 65	042N0156	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	042N7432	15,27	18,32
BB012D	12 В, пост. ток	18 Вт пост. ток	не более +80 С	IP 65	042N0156	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	042N7453	17,53	21,04
BB024D	24 В, пост. ток	18 Вт пост. ток	не более +80 С	IP 65	042N0156	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	042N7457	17,53	21,04

BE

катушки с высоким классом защиты для клапанов серии В

Высокая устойчивость к перегреву

Система крепления с защелкой отлично противостоит вибрации



Модель	Параметры питания	Мощность	Темпер. окр. среды	Класс защиты	Штекер	Совместимые клапаны	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
BE240AS	220-230 В, 50 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 67	коробка	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F6701	19,04	22,85
BE240AS	240 В, 50 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 67	коробка	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F6702	23,79	28,55
BE380AS	380-400 В, 50 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 67	коробка	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F6703	23,79	28,55
BE024AS	24 В, 50 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 67	коробка	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F6707	23,79	28,55
BE048AS	48 В, 50 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 67	коробка	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F6709	23,79	28,55
BE115AS	115 В, 50 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 67	коробка	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F6711	23,79	28,55
BE220BS	220 В, 60 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 67	коробка	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F6714	27,19	32,63
BE110CS	110В, 50/60 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 67	коробка	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F6730	26,64	31,97
BE230CS	220-230 В, 50/60 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 67	коробка	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F6732	26,64	31,97
BE012DS	12 В, пост. ток	18 Вт пост. ток	не более +80 С	IP 67	коробка	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F6756	23,79	28,55
BE024DS	24 В, пост. ток	18 Вт пост. ток	не более +80 С	IP 67	коробка	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F6757	23,79	28,55
BE240AS	220-230 В, 50 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 67	кабель 1 м	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F6251	20,90	25,08
BE240AS	240 В, 50 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 67	кабель 1 м	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F6252	20,90	25,08
BE380AS	380-400 В, 50 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 67	кабель 1 м	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F6253	20,90	25,08
BE024AS	24 В, 50 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 67	кабель 1 м	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F6257	20,90	25,08
BE230CS	220-230 В, 50/60 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 67	кабель 1 м	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F6282	20,90	25,08

БК, ВЛ и ВМ

катушки для регулирующих (пропорциональных) клапанов EV260B



Модель	Параметры питания	Мощность	Темпер. окр. среды	Класс защиты	Штекер	Совместимые клапаны	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
BK024D	24 В, пост. ток	10 Вт пер. ток	не более +50 С	IP 67	кабель 2 м	EV260B (300 - 600 мА)	018Z6987	45,56	54,68
BL21-30D	21-30 В, пост. ток	10 Вт пер. ток	не более +50 С	IP 67	кабель 2 м	EV260B (0 - 10 В)	018Z0291	142,16	170,59
BM21-30D	380-400 В, 50 Гц	10 Вт пер. ток	не более +50 С	IP 67	кабель 2 м	EV260B (4 - 20 мА)	018Z0290	142,16	170,59

ВН

катушки с пониженным уровнем шума для клапанов серии В

Высокая устойчивость к перегреву

Система крепления с защелкой отлично противостоит вибрации



Модель	Параметры питания	Мощность	Темпер. окр. среды	Класс защиты	Штекер	Совместимые клапаны	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
ВН230СS	220-230 В, 50 Гц	10 Вт пер. ток	не более +50 С	IP 67	коробка	210В, 220В, 222В, 224В, 222В	018F7301	38,45	46,14

ВО

катушки для взрывоопасных зон для клапанов серии В

Высокая устойчивость к перегреву

Взрывобезопасность EEx m II T4 ATEX 100A



Модель	Параметры питания	Мощность	Темпер. окр. среды	Класс защиты	Штекер	Совместимые клапаны	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
ВОО24С	24 В, 50/60 Гц	10 Вт пер. ток	не более +60 С	IP 67	кабель 5 м	210В, 220В, 222В, 224В, 222В	018Z6595	109,39	131,27
ВОО24D	24 В, пост. ток	11 Вт пост. ток	не более +60 С	IP 67	кабель 5 м	210В, 220В, 222В, 224В, 222В	018Z6596	120,33	144,39

ВQ

катушки для клапанов для пара

Для использования с паром до температуры 185 С



Тип	Параметры питания	Мощность	Темпер. окр. среды	Класс защиты	Штекер	Суффикс(совм. клапаны)	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
ВQ	24 В, 50 Гц	10 Вт пер. ток	не более +40 С	IP 65	коробка	16 (EV215B, EV225B)	018F4517	73,31	87,97
ВQ	110 В, 60 Гц	10 Вт пер. ток	не более +40 С	IP 65	коробка	20 (EV215B, EV225B)	018F4519	73,31	87,97
ВQ	230 В, 50 Гц	10 Вт пер. ток	не более +40 С	IP 65	коробка	31(EV215B, EV225B)	018F4511	73,31	87,97
ВQ	220 В, 60 Гц	10 Вт пер. ток	не более +40 С	IP 65	коробка	29 (EV215B, EV225B)	018F4520	73,31	87,97

Аксессуары для электромагнитных клапанов

Название	Совместимые клапаны и описание	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
Монтажный комплект	EV210B Ду 1,5 - 3	032U1040	5,90	7,09
Арматура НО клапана	EV210B 1,5 – 3 NO, FKM	032U2004	30,29	36,35
Арматура НО клапана	EV220B 6 NO, FKM	032U0166	61,12	73,35
Арматура НО клапана	EV220B 10 NO, FKM	032U0167	61,12	73,35
Арматура НО клапана	EV220B 15 - 50 NO, FKM	032U0295	36,35	43,62
Арматура НО клапана	EV210B 1,5 – 3 NO, EPDM	032U2005	45,17	54,20
Арматура НО клапана	EV220B 6 NO, EPDM	032U0165	61,12	73,35
Арматура НО клапана	EV220B 15 - 50 NO, EPDM	032U0296	53,28	63,93
Блок ручного управления	EV220B 15 - 50	032U0150	30,98	37,18
Арматура с изолирующей диафрагмой	EV210B 1,5 - 4,5 и EV220B 15 - 50, EPDM	042U1009	135,00	162,00
Арматура с изолирующей диафрагмой	EV210B 1,5 - 4,5 и EV220B 15 - 50, FKM	042U1010	130,65	156,78
Выравнивающее отверстие 0,5 мм	Стандартное для EV220B 15 - 20, EPDM	032U0082	10,96	13,15
Выравнивающее отверстие 0,8 мм	Стандартное для EV220B 25 - 40, EPDM	032U0084	10,96	13,15
Выравнивающее отверстие 1,2 мм	Стандартное для EV220B 40 - 50, EPDM	032U0086	10,96	13,15
Выравнивающее отверстие 1,4 мм	Стандартное для EV220B 40 - 50, FKM	032U0087	10,96	13,15
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV210A NC (нормально закрытые), EPDM	042U0067	18,67	22,40
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV210A NC (нормально закрытые), FKM	042U0068	18,67	22,40
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220A 6-10B нормально закрытые, EPDM	042U1000	32,54	39,04
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220A 6-10B нормально закрытые, NBR	042U1001	30,94	37,13
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220A 6-10B нормально закрытые, FKM	042U1002	35,17	42,21
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220A 12-14B нормально закрытые, EPDM	042U1003	49,57	59,48
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220A 12-14B нормально закрытые, NBR	042U1004	47,10	56,52
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220A 12-14B нормально закрытые, FKM	042U1005	52,30	62,76
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220A 18-22B нормально закрытые, EPDM	042U1006	94,91	113,89
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220A 18-22B нормально закрытые, NBR	042U1007	92,54	111,04
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220A 18-22B нормально закрытые, FKM	042U1008	99,48	119,38
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 6 В нормально закрытые, EPDM	032U1062	16,23	19,48
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 6 В нормально закрытые, EPDM	032U1063	18,33	22,00
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 10 В нормально закрытые, EPDM	032U1065	19,29	23,15
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 10 В нормально закрытые, EPDM	032U1066	21,48	25,78
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 12 В нормально закрытые, EPDM	032U1068	30,98	37,18
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 12 В нормально закрытые, EPDM	032U1067	37,77	45,32
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 15B нормально закрытые, EPDM, латунь	032U1071	31,36	37,63
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 15B нормально закрытые, FKM, латунь	032U1072	38,40	46,08
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 15B нормально закрытые, NBR, латунь	032U6013	29,81	35,77
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 20B нормально закрытые, EPDM, латунь	032U1073	57,40	68,89
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 20B нормально закрытые, FKM, латунь	032U1074	63,80	76,56
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 20B нормально закрытые, NBR, латунь	032U6014	54,53	65,43
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 25B нормально закрытые, EPDM, латунь	032U1075	61,95	74,34
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 25B нормально закрытые, FKM, латунь	032U1076	66,28	79,54
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 25B нормально закрытые, NBR, латунь	032U6015	58,85	70,63
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 32B нормально закрытые, EPDM, латунь	032U1077	75,79	90,95
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 32B нормально закрытые, FKM, латунь	032U1078	79,92	95,90
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 32B нормально закрытые, NBR, латунь	032U6016	71,98	86,37
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 40B нормально закрытые, EPDM, латунь	032U1079	97,26	116,72
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 40B нормально закрытые, FKM, латунь	032U1080	100,96	121,16
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 40B нормально закрытые, NBR, латунь	032U6017	94,21	113,05
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 50G нормально закрытые, EPDM, латунь	032U1081	116,37	139,65
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 50G нормально закрытые, FKM, латунь	032U1082	119,67	143,61
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 50G нормально закрытые, NBR, бронза	032U6018	110,53	132,64
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 15BD/SS нормально закрытые, EPDM, DZR латунь или нерж. сталь	032U6320	59,43	71,32
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 15BD/SS нормально закрытые, FKM, DZR латунь или нерж. сталь	032U6326	70,82	84,99
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 20BD/SS нормально закрытые, EPDM, DZR латунь или нерж. сталь	032U6321	106,03	127,23
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 20BD/SS нормально закрытые, FKM, DZR латунь или нерж. сталь	032U6327	116,86	140,23
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 25BD/SS нормально закрытые, EPDM, DZR латунь или нерж. сталь	032U6322	114,37	137,24
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 25BD/SS нормально закрытые, FKM, DZR латунь или нерж. сталь	032U6328	121,86	146,23

Аксессуары для электромагнитных клапанов

Название	Совместимые клапаны и описание	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 32BD/SS нормально закрытые, EPDM, DZR латунь или нерж. сталь	032U6323	140,07	168,08
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 32BD/SS нормально закрытые, FKM, DZR латунь или нерж. сталь	032U6329	146,85	176,22
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 40BD/SS нормально закрытые, EPDM, DZR латунь или нерж. сталь	032U6324	178,88	214,65
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 40BD/SS нормально закрытые, FKM, DZR латунь или нерж. сталь	032U6330	185,29	222,35
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 50D/SS нормально закрытые, EPDM, DZR латунь или нерж. сталь	032U6325	214,45	257,34
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 50D/SS нормально закрытые, FKM, DZR латунь или нерж. сталь	032U6331	220,51	264,61
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 65CI с уплотнениями EPDM	016D0078	399,10	478,92
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 65 CI с уплотнениями NBR	016D0095	399,10	478,92
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 80 CI с уплотнениями EPDM	016D0079	584,30	701,16
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 100 CI с уплотнениями EPDM	016D0080	583,16	699,79
Набор уплотнений	EV220B 65CI	016D0075	74,71	89,65
Набор уплотнений	EV220B 80CI	016D0076	47,85	57,43
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV250B 10 - 12 BD нормально закрытые с уплотнениями EPDM	032U5270	56,94	68,33
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV250B 10 - 12 BD нормально закрытые с уплотнениями FKM	032U5271	57,88	69,45
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV250B 18 - 22 BD нормально закрытые с уплотнениями EPDM	032U5272	72,41	86,89
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV250B 18 - 22 BD нормально закрытые с уплотнениями FKM	032U5273	77,23	92,68
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV225B 6 - 10 BD	032U3171	59,08	70,89
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV225B 15 BD	032U3172	78,67	94,40
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV225B 20 - 25 BD	032U3173	87,55	105,06
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV310B NC нормально закрытые, FKM и резьбовым присоединением	032U2033	23,14	27,77
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV310B NC нормально открытые, FKM и резьбовым присоединением	032U2035	23,14	27,77
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV310B NO FL нормально открытые, FKM и фланцевым присоединением	032U2036	23,14	27,77

AV210

Пневматические клапаны с угловым поршнем



Высокая пропускная способность
 Высокая скорость открытия/закрытия
 Для сред с температурой до 180 °C
 В качестве управляющих клапанов используйте EV310B (032U4904)
 Не чувствителен к загрязнениям среды

Модель	Присоединение	Ду, мм	Кв, м³/ч	Тип	Уплотнения	Корпус	Рабочая температура, °C	перепад давлений		Катушка в комплекте	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
								мин.	макс.				
AV210A15G	G 3/8	15	4,5	H3	PTFE	бронза	от -30 до +180 °C	0	16	нет	042N4400	91,20	109,44
AV210B15G	G 3/8	15	4,9	H3	PTFE	бронза	от -30 до +180 °C	0	16	нет	042N4401	113,45	136,15
AV210A15G	G 1/2	15	5,3	H3	PTFE	бронза	от -30 до +180 °C	0	16	нет	042N4402	91,20	109,44
AV210B15G	G 1/2	15	5,7	H3	PTFE	бронза	от -30 до +180 °C	0	16	нет	042N4403	113,45	136,15
AV210B20G	G 3/4	20	10	H3	PTFE	бронза	от -30 до +180 °C	0	10	нет	042N4404	120,45	144,54
AV210C20G	G 3/4	20	10	H3	PTFE	бронза	от -30 до +180 °C	0	16	нет	042N4405	134,50	161,40
AV210C25G	G 1	25	20	H3	PTFE	бронза	от -30 до +180 °C	0	11	нет	042N4406	152,06	182,48
AV210D25G	G 1	25	20	H3	PTFE	бронза	от -30 до +180 °C	0	16	нет	042N4407	197,64	237,17
AV210D32G	G 1 1/4	32	29	H3	PTFE	бронза	от -30 до +180 °C	0	14	нет	042N4408	237,40	284,88
AV210D40G	G 1 1/2	40	46	H3	PTFE	бронза	от -30 до +180 °C	0	11	нет	042N4409	264,31	317,17
AV210E40G	G 1 1/2	40	47	H3	PTFE	бронза	от -30 до +180 °C	0	16	нет	042N4410	320,44	384,53
AV210E50G	G 2	50	67	H3	PTFE	бронза	от -30 до +180 °C	0	10	нет	042N4411	349,69	419,63
AV210B15G	G 1/2	15	5,7	HO	PTFE	бронза	от -30 до +180 °C	см. документацию		нет	042N4431	127,47	152,96
AV210B20G	G 3/4	20	10	HO	PTFE	бронза	от -30 до +180 °C	см. документацию		нет	042N4432	134,50	161,40
AV210C25G	G 1	25	20	HO	PTFE	бронза	от -30 до +180 °C	см. документацию		нет	042N4433	165,86	199,03
AV210D40G	G 1 1/2	40	46	HO	PTFE	бронза	от -30 до +180 °C	см. документацию		нет	042N4435	270,06	324,07
AV210E50G	G 2	50	67	HO	PTFE	бронза	от -30 до +180 °C	см. документацию		нет	042N4436	349,69	419,63
AV210B15SS	G 3/8	15	4,5	H3	PTFE	нерж. сталь	от -30 до +180 °C	0	16	нет	042N4450	198,82	238,58
AV210B15SS	G 1/2	15	4,9	H3	PTFE	нерж. сталь	от -30 до +180 °C	0	16	нет	042N4451	198,82	238,58
AV210B20SS	G 3/4	20	5,3	H3	PTFE	нерж. сталь	от -30 до +180 °C	0	10	нет	042N4452	212,86	255,43
AV210C20SS	G 3/4	20	5,7	H3	PTFE	нерж. сталь	от -30 до +180 °C	0	16	нет	042N4453	232,74	279,29
AV210C25SS	G 1	25	10	H3	PTFE	нерж. сталь	от -30 до +180 °C	0	11	нет	042N4454	266,64	319,97
AV210D25SS	G 1	25	10	H3	PTFE	нерж. сталь	от -30 до +180 °C	0	16	нет	042N4455	334,47	401,36
AV210D32SS	G 1 1/4	32	29	H3	PTFE	нерж. сталь	от -30 до +180 °C	0	14	нет	042N4456	397,64	477,17
AV210D40SS	G 1 1/2	40	46	H3	PTFE	нерж. сталь	от -30 до +180 °C	0	11	нет	042N4457	478,35	574,02
AV210E40SS	G 1 1/2	40	47	H3	PTFE	нерж. сталь	от -30 до +180 °C	0	16	нет	042N4458	530,97	637,17
AV210E50SS	G 2	50	67	H3	PTFE	нерж. сталь	от -30 до +180 °C	0	10	нет	042N4459	660,79	792,94
AV210B15SS	G 3/8	15	4,9	HO	PTFE	нерж. сталь	от -30 до +180 °C	см. документацию		нет	042N4480	210,52	252,62
AV210B15SS	G 1/2	15	5,7	HO	PTFE	нерж. сталь	от -30 до +180 °C	см. документацию		нет	042N4481	210,52	252,62
AV210B20SS	G 3/4	20	10	HO	PTFE	нерж. сталь	от -30 до +180 °C	см. документацию		нет	042N4482	231,56	277,88
AV210C25SS	G 1	25	20	HO	PTFE	нерж. сталь	от -30 до +180 °C	см. документацию		нет	042N4483	276,01	331,22
AV210C32SS	G 1 1/4	32	29	HO	PTFE	нерж. сталь	от -30 до +180 °C	см. документацию		нет	042N4484	326,32	391,58
AV210D40SS	G 1 1/2	40	46	HO	PTFE	нерж. сталь	от -30 до +180 °C	см. документацию		нет	042N4485	512,26	614,71
AV210E50SS	G 2	50	67	HO	PTFE	нерж. сталь	от -30 до +180 °C	см. документацию		нет	042N4486	660,79	792,94

Аксессуары для пневматических клапанов

Название	Совместимые клапаны и описание	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
Индикатор положения клапана	Пневматические клапаны серии AV210 с диаметром головки 50 мм	042N4820	134,38	161,26
Индикатор положения клапана	Пневматические клапаны серии AV210 с диаметром головки 63 мм	042N4821	134,38	161,26
Индикатор положения клапана	Пневматические клапаны серии AV210 с диаметром головки 90 мм	042N4822	150,55	180,66
Индикатор положения клапана	Пневматические клапаны серии AV210 с диаметром головки 110 мм	042N4823	153,10	183,72
Набор для ремонта пневмоклапана	AV210 с присоединением G 1/2 и диаметром головки 40 мм	042N4802	21,92	26,30
Набор для ремонта пневмоклапана	AV210 с присоединением G 1/2 и диаметром головки 50 мм	042N4803	21,26	25,52
Набор для ремонта пневмоклапана	AV210 с присоединением G 3/4 и диаметром головки 50 - 63 мм	042N4804	25,52	30,62
Набор для ремонта пневмоклапана	AV210 с присоединением G 1 и диаметром головки 63 мм	042N4805	29,77	35,73
Набор для ремонта пневмоклапана	AV210 с присоединением G 1 и диаметром головки 90 мм	042N4806	29,77	35,73
Набор для ремонта пневмоклапана	AV210 с присоединением G 1 1/4 и диаметром головки 90 мм	042N4807	38,27	45,93
Набор для ремонта пневмоклапана	AV210 с присоединением G 1 1/2 и диаметром головки 90 - 110 мм	042N4808	42,52	51,02
Набор для ремонта пневмоклапана	AV210 с присоединением G 2 и диаметром головки 110 мм	042N4809	59,54	71,45